

Pneumatyczne klucze udarowe 1/2"

2135QPTiMAX - sprężynujący kołek

2135QTiMAX - pierścień sprężysty

2135QTi-2MAX - pierścień sprężysty, wrzeciono przedłużone 50 mm



Sprężynujący kołek



Pierścień sprężysty

- 1 057 Nm – tylko 1,84 kg.
- Dwumłotkowy mechanizm udarowy Twin-Hammer.
- Tytanowa obudowa mechanizmu udarowego i kompozytowa obudowa.
- Czteropozycyjny regulator mocy.
- Przelłączanie kierunku obrotów jednym palcem.

Akcesoria: **2135-BOOT** (CPN: 45505377), ochronna nakładka na narzędzie.



2135QPTiMAX

2135QTi-2MAX

2125PTiMAX - sprężynujący kołek

2125QTiMAX - pierścień sprężysty

- 450 Nm – tylko 1,14 kg i 155 mm.
- Dwumłotkowy mechanizm udarowy Twin-Hammer.
- Tytanowa obudowa mechanizmu udarowego i kompozytowa obudowa.
- Czteropozycyjny regulator mocy.
- Przelłączanie kierunku obrotów jednym palcem.

Akcesoria: **2115-BOOT** (CPN: 45505351), ochronna nakładka na narzędzie.



2125QTiMAX

2135XP - pierścień sprężysty

- 935 Nm – tylko 1,9 kg.
- Dwumłotkowy mechanizm udarowy Twin-Hammer.
- Aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego i kompozytowa obudowa.
- Czteropozycyjny regulator mocy.
- Przelłączanie kierunku obrotów jednym palcem.

Akcesoria: **2135-BOOT** (CPN: 45505377), ochronna nakładka na narzędzie.



2135XP

2125XP - pierścień sprężysty

- 410 Nm – tylko 1,14 kg i 155 mm.
- Dwumłotkowy mechanizm udarowy Twin-Hammer.
- Aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego i kompozytowa obudowa.
- Czteropozycyjny regulator mocy.
- Przelłączanie kierunku obrotów jednym palcem.

Akcesoria: **2115-BOOT** (CPN: 45505351), ochronna nakładka na narzędzie.



2125XP

231GXP - pierścień sprężysty

- 610 Nm.
- Dwumłotkowy mechanizm udarowy Twin-Hammer.
- Stalowa obudowa mechanizmu udarowego.
- Pięciopozycyjny regulator mocy.

Akcesoria: **231-BOOT** (CPN: 45505427), ochronna nakładka na narzędzie.



231GXP

236 - pierścień sprężysty

- 610 Nm.
- Mechanizm udarowy Jumbo-Hammer.
- Stalowa obudowa mechanizmu udarowego.
- Dwupozycyjny regulator mocy.

Akcesoria: **236-BOOT** (CPN: 45528148), ochronna nakładka na narzędzie.



236

Nowość



2130XP

2130XP-TL

2130XP pierścień sprężysty

2130XP-TL - pierścień sprężysty/ograniczony momentem przy dokręcaniu

- 816 Nm.
 - Ograniczony moment przy dokręcaniu (2130XP-TL): 47-75 Nm
 - Tylko 1,9 kg.
 - Dwumłotkowy mechanizm udarowy Twin-Hammer.
 - Aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego i kompozytowa obudowa.
- Akcesoria: **2130-BOOT** (CPN: 45505369), ochronna nakładka na narzędzie.

Nowość



Moc klucza udarowego, funkcjonalność klucza zapadkowego

2025MAX

- 244 Nm.
- Tylko 1,54 kg.
- Mechanizm udarowy Jumbo-Hammer.
- Kompozytowa obudowa.
- Dwupozycyjny regulator mocy.

Zestawy z pneumatycznymi kluczami udarowymi 1/2"

2135QTiMAX+SK4M3L

2135XP+SK

231GXP-K

	CPN	W zestawie:
2135QTiMAX+SK4M3L	17021296	2135QTiMAX + nasadki udarowe przedłużone, pocienione w osłonie 1/2" (17, 19 i 21 mm)
2135QTiMAX-SK	17020033	2135QTiMAX + nasadki udarowe 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 i 24 mm)
2135XP+SK4M3L	17022104	2135XP + nasadki udarowe przedłużone, pocienione w osłonie 1/2" (17, 19 i 21 mm)
2135XP+SK	17022112	2135XP + nasadki udarowe 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 i 24 mm)
2130XP+SK4M3L	17021346	2130XP + nasadki udarowe przedłużone, pocienione w osłonie 1/2" (17, 19 i 21 mm)
2130XP-K	16985301	2130XP + nasadki udarowe 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 i 24 mm)
231GXP-K	17000639	231GXP + nasadki udarowe 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 i 24 mm)
236-SK	17020843	236 + nasadki udarowe 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 i 24 mm)

Dane techniczne przy 6,2 bar

	CPN												
1/2" ■													
2135QPTiMAX	45535572	68-746	1 057	9 800	1 250	1,84	187	1/4"	10	2,4	11,3	94,2	13,3 / 4,6
2135QTiMAX	45535598	68-746	1 057	9 800	1 250	1,84	187	1/4"	10	2,4	11,3	94,2	13,3 / 4,6
2135QTi-2MAX	45535580	68-746	1 057	9 800	1 250	2,05	241	1/4"	10	2,4	11,3	94,2	9,7 / 1,8
2135XP	45606704	68-680	935	8 900	1 250	1,90	187	1/4"	10	2,4	11,3	95,5	13,3 / 4,6
2130XP	80136112	34-474	816	9 500	1 200	1,90	187	1/4"	10	2,1	10,4	94,3	8,9 / 2,0
2130XP-TL	46812251	47-75 ⁽²⁾	816	7 800	1 150	1,90	187	1/4"	10	2,1	14,2	94,4	10,0 / 1,5
231GXP	10566255	34-407	610	8 000	1 200	2,63	185	1/4"	10	2,0	10,3	91,5	6,3 / 2,1
236	80171879	34-271	610	7 400	1 200	2,40	180	1/4"	10	2,0	11,3	90,3	12,0 / 1,0
2125PTiMAX	45587565	34-340	450	15 000	1 500	1,14	155	1/4"	10	1,9	8,0	93,2	7,5 / 1,8
2125QTiMAX	45587524	34-340	450	15 000	1 500	1,14	155	1/4"	10	1,9	8,0	93,2	7,5 / 1,8
2125XP	45632999	34-310	410	15 000	1 500	1,14	155	1/4"	10	1,9	8,0	94,0	7,5 / 1,8
2025MAX	47099247	61-190	244	7 100	2 100	1,54	332	1/4"	10	1,7	9,0	96,6	17,4 / 3,0

(1) ISO28927 - pomiar 3-osiowy: poziom wibracji / niepewność pomiaru – (2) Ograniczony momentem przy dokręcaniu.

Zestawy naprawcze



	A	B
2135QPTiMAX	45535028	80122153
2135QTiMAX	45535028	80119571
2135QTi-2MAX	45535028	80119662
2135XP	45535028	80119571
2130XP	80142375	80140528
2130XP-TL	80142375	46808392
231GXP	89936082	04682209
236	80211618	—
2125PTiMAX	45585189	45585932
2125QTiMAX	45585189	45585932
2125XP	45585189	45585932
2025MAX	47100474	47100359

Zestawy nasadek udarowych

SK4M18 (CPN: 81287385) nasadki udarowe 1/2" (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21; 22 i 24 mm), nasadki udarowe 1/2" przedłużone (13, 14, 21 i 24 mm) nasadki udarowe 1/2" przedłużone i pocienione w osłonie (17, 19, i 21 mm) przedłużka 125 mm, przegub.

SK4M14 (CPN: 81287351) nasadki udarowe 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 i 24 mm).

SK4M5L (CPN: 81287369) nasadki udarowe 1/2" przedłużone (17, 19, 21, 22 i 24 mm).

SK4M3L (CPN: 81287351) nasadki udarowe 1/2" przedłużone i pocienione w osłonie (17, 19, i 21 mm).

