

Młotki udarowe pneumatyczne



Nowość

118MAX - okrągły chwyt dłuta

118MAXH

Sześciokątny chwyt dłuta

- Skok: 89 mm.
- 2 500 uderzeń na minutę.
- W zestawie: uchwyt do szybkiej wymiany.

122MAX

Okrągły chwyt dłuta

122MAXH

Sześciokątny chwyt dłuta

- Skok: 67 mm.
- 3 500 uderzeń na minutę.
- W zestawie: uchwyt do szybkiej wymiany.

121/Q-EU

Okrągły chwyt dłuta

121/QH-EU

Sześciokątny chwyt dłuta

- Skok: 58 mm.
- 3 000 uderzeń na minutę.



116-EU

Okrągły chwyt dłuta

116H-EU

Sześciokątny chwyt dłuta

- Skok: 67 mm.
- 3 500 uderzeń na minutę.
- Regulator mocy



118MAXK lub 122MAXK

Okrągły chwyt dłuta

118MAXHK lub 122MAXHK

Sześciokątny chwyt dłuta

W zestawie:
młotek, uchwyt
do szybkiej wymiany i 5 dłut.



122MAXK

LA426-EU

Okrągły chwyt dłuta

LA427-EU

Sześciokątny chwyt dłuta

- Skok: 67 mm.
- 3 500 uderzeń na minutę.
- Regulator mocy.
- W zestawie:
116-EU lub
116H-EU
i 6 dłut.



LA426-EU



125-EU

- Skok: 28 mm.
- 4 600 uderzeń na minutę.
- W zestawie: igły stalowe.

Akcesoria: zestaw 19 szt. Igieł.

	CPN	Materiał	Długość
NS11-122-19	03676368	Stal	178 mm
NS11-22-19	03676335	Stal	127 mm
NS11-S22-19	03676343	Stal nierdzewna	127 mm
NS11-B22-19	03676350	Miedź berylowa	127 mm

Akcesoria:

- 115-183 (CPN: 03788510), uchwyt sprężynowy do 116-EU, 116H-EU, LA426-EU i LA427-EU.
- AVC10-183 (CPN: 03010980), uchwyt sprężynowy do 121/Q-EU i 121/QH-EU.
- 9512 (CPN: 45563749), uchwyt do szybkiej wymiany.
- 9500 (CPN: 80117427), zestaw dłut z okrągłym chwytem (5 szt.).
- 116H-K5 (CPN: 92536093), zestaw dłut z sześciokątnym chwytem (5 szt.).



115-183



9512



9500

Dane techniczne przy 6,2 bar

	CPN	1 min.	mm	mm	kg	mm	NPTF	mm	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Młotki udarowe pneumatyczne - Okrągły chwyt dłuta												
121/Q-EU	01343698	3 000	10,2	58	1,59	194	1/4"	10	1,4	7,1	95,3	19,9 / 4,6
122MAX	47124482	3 500	10,2	67	1,80	218	1/4"	10	1,4	5,5	94,2	5,5 / 1,8
118MAX	47124490	2 500	10,2	89	2,10	314	1/4"	10	1,4	5,5	92,6	4,0 / 1,4
116-EU	01343755	3 500	10,2	67	1,54	198	1/4"	10	1,4	7,1	101,4	14,8 / 2,2
Młotki udarowe pneumatyczne - Sześciokątny chwyt dłuta												
121/QH-EU	01344944	3 000	10,2	58	1,59	194	1/4"	10	1,4	7,1	95,3	19,9 / 4,6
122MAXH	46816740	3 500	10,2	67	1,80	218	1/4"	10	1,4	5,5	94,2	5,5 / 1,8
118MAXH	46816732	2 500	10,2	89	2,10	314	1/4"	10	1,4	5,5	92,6	4,0 / 1,4
116H-EU	01343904	3 500	10,2	67	1,54	198	1/4"	10	1,4	7,1	101,4	14,8 / 2,2
Młotki igielkowe pneumatyczne												
125-EU	01352178	4 600	—	28,6	2,83	465	1/4"	8	3,8	7,1	96,6	8,3 / 1,3

(1) ISO28927 - pomiar 3-osiowy: poziom wibracji / niepewność pomiaru.