

Wkrętarki proste

Wkrętarki serii Q:

- Niezmienna dokładność przy 1.000.000 dokręceniu
- Pięć lat gwarancji na sprzęgło samoczynnie wyłączające
- Pierwsze miejsce w ocenie specjalistów od ergonomii (owalny przekrój i kołnierz oporowy)
- Wieszak i wkrętak do regulacji w wyposażeniu standardowym
- Wbudowany moduł pamięci „TouchSync” do zarządzania środkami ruchomymi



QS1P10S1D

Wyposażenie dodatkowe serii Q: kolorowe osłony sprzęgła do łatwej identyfikacji narzędzia

z kołnierzem oporowym	bez kołnierza oporowego
TRH-40-23-R pomarańczowy	TRH-40-24-R pomarańczowy
TRH-40-23-G zielony	TRH-40-24-G zielony
TRH-40-23-B niebieski	TRH-40-24-B niebieski
TRH-40-23-Y jasno szary	TRH-40-24-Y jasno szary
TAH-40-23 czerwony	



1RPNS1



41SA10PSQ4-EU

„TouchSync” – zestaw do zarządzania środkami ruchomymi AMSKIT250

- Wygodna i wydajna metoda gospodarki wydatkami na narzędzia i inne środki ruchome.
- Oszczędność czasu i pieniędzy: szybka aktualizacja stanu środków ruchomych (lokalizacja, koszt i „starzenie się”), prognozowanie zużycia, naprawy prewencyjnej lub wymiany.
- Zapewnienie aktualnej kalibracji w celu zagwarantowania stałej jakości wyrobów i uniknięcia kosztów z tytułu napraw i braków. Przypomnienie o konieczności re-kalibracji!
- Szybka i prosta synchronizacja danych między komputerem a środkami trwałymi.
- Przechowywanie danych zarówno na narzędziu, jak i w bazie danych. Wbudowany moduł pamięci z narzędziach serii Q oraz urządzeniach pomiarowych serii ET.
- Zestaw AMSKIT250 obejmuje: oprogramowanie „TouchSync”, próbnik, kabel RS232 oraz zasilacz sieciowy.

Łatwa w montażu tuleja umożliwia

rozszerzenie stosowania TouchSync na wszystkie narzędzia pneumatyczne.



	BSP size	NPT size
1/4"	AMS-4BSP	AMS-4NPT
3/8"	AMS-6BSP	AMS-6NPT
1/2"	AMS-8BSP	AMS-8NPT
1"	AMS-12BSP	AMS-12NPT

- Szybka i łatwa w montażu: do zamocowania na narzędziu wystarczy kilka minut
- Niepowtarzalny numer identyfikacyjny zapewnia śledzenie narzędzia w fabryce
- Duża pojemność pamięci: 64 kB w celu zapisu różnych informacji i wydłużenia czasu eksploatacji.



Typ	Moment [Nm]	Prędkość maks. [obr./min.]	Waga [kg]	Długość [mm]	Odstęp od osi [mm]
-----	-------------	----------------------------	-----------	--------------	--------------------

Samoczynne wyłączanie – uruchamianie dociskiem

1RPMS1	0,5 - 1,5	2800	0,5	213	14
QS1P20S1D	0,5 - 2,3	1650	0,5	222	14
QS1P17S1D	0,5 - 2,5	2000	0,62	223	22
1RPNS1	0,3 - 3,1	1710	0,62	223	22
QS1P10S1D	0,3 - 3,4	1000	0,5	222	14
1RPQS1	0,3 - 4,5	1000	0,62	223	22
QS1P05S1D	0,3 - 5,1	500	0,5	222	14
41SA17PSQ4-EU	0,3 - 5,4	500	0,62	223	22
41SA10PSQ4-EU	1,7 - 6,8	1700	1,3	260	20
41SA8PSQ4-EU	1,7 - 9,0	1000	1,3	260	20
	1,7 - 11,3	800	1,3	260	20

Samoczynne wyłączanie – start dźwigni i dociskiem

QS1T20S1D	0,5 - 2,5	2000	0,69	241	22
QS1T10S1D	0,3 - 4,5	1000	0,69	241	22
QS1T05S1D	0,3 - 5,4	500	0,69	241	22
41SA10LPQ4-EU	1,7 - 9,0	1000	1,4	277	20
41SA8LPQ4-EU	1,7 - 11,3	800	1,4	277	20

Samoczynne wyłączanie – uruchamianie dźwigni

QS1L20S1D	0,5 - 2,5	2000	0,69	241	22
QS1L10S1D	0,3 - 4,5	1000	0,69	241	22
QS1L05S1D	0,3 - 5,4	500	0,69	241	22
QS1L02S1D	0,3 - 5,4	250	0,69	241	22

Sprzęgło poślizgowe – uruchamianie dociskiem

1RPMC1	0,5 - 2,3	1650	0,5	222	14
QS1P20C1D	0,5 - 3,1	2000	0,62	223	22
1RPMC1	0,3 - 3,4	1000	0,5	222	14
QS1P10C1D	0,3 - 4,5	1000	0,62	223	22
QS1P05C1D	0,3 - 5,4	500	0,62	223	22
41SC10PSQ4-EU	1,1 - 9,0	1000	1,4	277	20

Sprzęgło poślizgowe – uruchamianie dźwigni i dociskiem

QS1T20C1D	0,3 - 3,1	2000	0,69	241	22
QS1T10C1D	0,3 - 4,5	1000	0,69	241	22
QS1T05C1D	0,3 - 5,4	500	0,69	241	22

Sprzęgło poślizgowe – uruchamianie dźwigni

1RLMC1	0,3 - 2,3	1650	0,5	222	14
QS1L20C1D	0,3 - 3,1	2000	0,69	241	22
1RLNC1	0,3 - 3,4	1000	0,5	222	14
QS1L10C1D	0,3 - 4,5	1000	0,69	241	22
QS1L05C1D	0,3 - 5,4	500	0,69	241	22
41SC17LTQ4-EU	1,1 - 6,8	1700	1,4	277	20
41SC10LTQ4-EU	1,1 - 9,0	1000	1,4	277	20

Bez sprzęgła – uruchamianie dźwigni

QS1L20D1D	max 2,9	2000	0,6	241	22
QS1L10D1D	max 5,2	1000	0,6	241	22
QS1L05D1D	max 9,8	500	0,6	241	22



wkrętarka serii 41 z opcjonalnym uchwytem BIO-BRACE SBB4-AR

Wszystkie wkrętarki w wersji dwukierunkowej z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek – sześciokąt 1/4". Na życzenie inne zamocowanie końcówek wkrętarskich. Parametry dla ciśnienia zasilania 620 kPa. Wlot powietrza 1/4"NPT (1/8"NPT dla serii "1"). Zalecana $\varnothing$ przewodu: 8 mm (serie "1" i "Q"- 6 mm). Emisja dźwięku: seria "1" < 73 dBA, seria "5" i "Q" < 76 dBA, pozostałe < 79 dBA. Wibracje: seria "1" i "Q" < 0,9 m/s², pozostałe < 2 m/s². Zużycie powietrza: seria "1"- 5 l/s, seria "Q" i "5"- 7-8 l/s, seria "41"- 10 l/s, seria "7"- 12 l/s.