

Wiertarki serii specjalnej oraz wiertarki modułowe



WIERTARKI NIEMYMAGAJĄCE SMAROWANIA O MOCY 0,33 kW

- silnik niewymagający smarowania, średnica < 44 mm
- miękki spust – stopniowa zmiana prędkości
- przeciwpślizgowa, miękka część chwytowa (napęd prosty)
- szybka wymiana głowicy



Typ napędu		Prędkość maks. [obr./min.]	Moment [Nm]	Długość A [mm]	Waga [kg]
z rękojeścią prostą	P33054DMSL ¹⁾	5400	1,9	164	0,7
	P33032DMSL ¹⁾	3200	3,2	164	0,7
	P33022DMSL	2200	4,5	164	0,7
	P33016DMSL	1600	6,8	179	0,8
	P33011DMSL	1100	9,5	179	0,8
	P33006DMSL	660	16	179	0,8
z rękojeścią pistoletową	P33054PMSL	5400	1,9	146	0,8
	P33032PMSL	3200	3,2	146	0,8
	P33022PMSL	2200	4,5	146	0,8
	P33016PMSL	1600	6,8	161	0,9
	P33011PMSL	1100	9,5	161	0,9
	P33006PMSL	660	16	161	0,9

¹⁾ - Oferowane również z uruchamianiem przyciskiem (wersja B)

Szybka wymiana głowicy oraz opatentowany mechanizm ustawienia głowicy: 18 położeń co 20°



Główce do wiertarek modułowych (bez tulejek zaciskowych)	Typ	Tulejka / uchwyt wielkość [mm]	L	B	C	D	Waga [kg]
30° z tulejką	R33M030D17P45 ³⁾	1 – 4,5	A+93	20	17	---	0,23
	R33M030D17P64 ³⁾	1,6 – 6,4	A+93	32	17	---	0,24
90° z tulejką	R33M090D17P45 ³⁾	1 – 4,5	A+97	31	17	---	0,24
	R33M090D17P64 ³⁾	1,6 – 6,4	A+97	43	17	---	0,25
90°+90° z tulejką	R33M180D17P45 ³⁾	1 – 4,5	A+97	63	17	31	0,3
	R33M180D17P64 ^{2), 3)}	1,6 – 6,4	A+97	63	17	43	0,32
90° z tulejką	R33M090D25F80	2,0 – 8,0	A+93	49	25	---	0,36
	R33M090D25P80	2,4 – 8,0	A+66	53	25	---	0,39
90° z uchwytem	R33M090D25M80	zalecany maks. 8 mm	A+66	97	30	---	0,54
prosta z tulejką	R33M000P64	1,6 – 6,4	A+42	---	40	---	0,15
prosta pod uchwyt	R33M000M80	zalecany maks. 8 mm	A+72	---	40	---	0,39

²⁾ – Na życzenie wzmocnione główce serii R33M180D25P80 o wymiarze C = 25 mm.

Wiertarki z uchwytem wiertarskim

Proste	Pistoletowe	Prędkość maks. [obr./min.]	Moment maks. [Nm]	Waga [kg]	Długość [mm]	Uchwyt [mm]
P33180-DSL	-----	18000	0,55	0,90	212	6
P33110-DSL	-----	11000	0,9	0,96	227	6
P33054-DSL	P33054-PSL	5650	1,9	0,91	212	6
P33032-DSL	P33032-PSL	3500	3,2	0,90	212	8
P33022-DSL	P33022-PSL	2200	4,5	0,90	212	8
P33016-DSL	P33016-PSL	1600	6,8	0,94	227	8
P33011-DSL	P33011-PSL	1160	9,5	0,99	235	10
P33006-DSL	P33006-PSL	650	16,0	0,99	235	10



TULEJKI ZACISKOWE

Ø	do P45	Ø	do P64	Ø	do F80	Ø	do P80
1,0	120071	1,6	128250	2,0	128310	2,4	128280
1,5	120072	1,8	128251	2,5	128311	2,6	128281
2,0	120073	2,0	128252	3,0	128312	2,8	128282
2,2	120102	2,2	128253	3,5	128313	3,0	128283
2,4	120106	2,4	128254	4,0	128314	3,2	128284
2,5	120074	2,6	128255	4,5	128315	3,4	128285
3,0	120075	2,8	128256	5,0	128316	3,6	128286
3,1	120105	3,0	128257	5,5	128317	3,8	128287
3,17	120101	3,2	128258	6,0	128318	4,0	128288
3,25	120104	3,4	128259	6,5	128319	4,2	128289
3,3	120113	3,6	128260	7,0	128320	4,4	128290
3,5	120076	3,8	128261	7,5	128321	4,6	128291
3,6	123991	4,0	128262	8,0	128322	4,8	128292
3,7	121552	4,2	128263			5,0	128293
3,8	125783	4,4	128264			5,2	128294
3,9	120107	4,6	128265			5,4	128295
4,0	120077	4,8	128266			5,6	128296
4,1	120103	5,0	128267			5,8	128297
4,2	120110	5,2	128268			6,0	128298
4,5	120078	5,4	128269			6,2	128299
		5,6	128270			6,4	128300
		5,8	128271			6,6	128301
		6,0	128272			6,8	128302
		6,2	128273			7,0	128303
		6,4	128274			7,2	128304
						7,4	128305
						7,6	128306
						7,8	128307
						8,0	128308

Parametry dla ciśnienia zasilania 620 kPa. Podłączenie powietrza – 1/4" NPT. Zalecana Ø przewodu 8 mm. Emisja hałasu: 76 dBA. Odstęp od osi do obrysu dla wiertarek pistoletowych i prostych wynosi 22 mm, dla wiertarek modułowych – patrz wymiary głowic. Zużycie powietrza: 10 l/s.

³⁾ Głowice R33 mogą być dostarczane jako całość wraz z silnikiem – patrz str. 15.