



# AP 14-2 200 E

## POLERKA SAMOCHODOWA O MOCY 1450W

- Silnik o mocy 1450W do polerowania wysokiej wydajności
- Ulepszona przekładnia zębata o wysokim momencie obrotowym utrzymuje prędkość pod obciążeniem
- Regulacja prędkości 490-2100 obr/min do różnych zastosowań
- 7 nastaw prędkości dla dokładnego wyboru prędkości
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym
- Unikalny system uchwycenia palcami (tzw. „finger grip”) zapewnia wygodną pozycję roboczą, zwłaszcza przy pracy z narzędziem w pionie
- Przycisk blokady wrzeciona zabezpiecza przed przypadkowym użyciem
- Funkcja blokowania



|                                   | AP 14-2 200 E                       | AP 14-2 200 E SET                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc wejściowa (W)                 | 1450                                | 1450                                                                                                                                               |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 490 - 2100                          | 490 - 2100                                                                                                                                         |
| Srednica tarczy (mm)              | 200                                 | 200                                                                                                                                                |
| Gwint wrzeciona                   | M 14                                | M 14                                                                                                                                               |
| Wposażenie standardowe            | uchwyt boczny, elastyczna podkładka | uchwyt boczny, elastyczna podkładka, miękkie i twarde gąbki do polerowania, welniana podkładka, ściereczka, mieszanka do szlifowania i wykańczania |
| Waga (kg)                         | 2.3                                 | 2.3                                                                                                                                                |
| Zmienna prędkość                  | Tak                                 | Tak                                                                                                                                                |
| Funkcja blokady włącznika         | Tak                                 | Tak                                                                                                                                                |
| Funkcja łagodnego rozruchu        | Tak                                 | Tak                                                                                                                                                |
| Opakowanie                        | –                                   | Walizka                                                                                                                                            |
| Numer Artykułu                    | 4933432800                          | 4933432795                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø (mm)    | Numer Artykułu |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
| Podkładka tarczy polerskiej z gwintem M14. Bardzo płaska konstrukcja i doskonała elastyczność. Niski poziom wibracji umożliwia precyzyjne prace na płaskich i zakrzywionych kształtach.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125       | 4932430394     |  |
| Tarcza polerska ze 100% naturalnej wełny jagnięcej. Najwyższa jakość z bardzo wysoką gęstością włókien zapewniającą dłuższą żywotność. Wbudowana miękka warstwa zapewnia doskonale dopasowanie do płaskich i zakrzywionych kształtów. Do wykańczania starej i świeżej powłoki malarskiej. Doskonale poleruje przezroczyste lakiery wrażliwe na temperaturę, np. zderzak samochodu, dzięki włóknom odpornym na nagrzewanie.                                                 | 135       | 4932430395     |  |
| Gąbka polerska, twarda. Twarda gąbka o szorstkiej, piankowej strukturze. Maksymalna wydajność usuwania odnawianego lakieru, usuwanie głębokich zadrapań i polerowanie lakieru narażonego na warunki atmosferyczne.                                                                                                                                                                                                                                                         | 145       | 4932430396     |  |
| Gąbka polerska, miękka. Bardzo miękka gąbka o drobnej strukturze. Do precyzyjnego polerowania kremami polerskimi/ woskami w celu usunięcia małych zarysowań i hologramów (wirów).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145       | 4932430397     |  |
| Ściereczka do polerowania z mikrofibry. Super miękka ściereczka do polerowania z wysokiej jakości mikrofibry do wykańczającego polerowania na polysk. Posiada świetne właściwości absorpcyjne, dzięki czemu jest doskonała do wykańczającego polerowania i usuwania mokrych plam z delikatnych powierzchni.. Można prac w 30° bez zmękczacza.                                                                                                                              | 400 x 400 | 4932430398     |  |
| Mleczko polerskie M-Cut 1500 (250 ml). Gruboziarniste (1500) mleczko polerskie do usuwania głębokich zadrapań bez uszkodzenia lakieru. Do usuwania ziaren pyłu, chropowatości jak skóra pomarańczu, pociągnięć lakieru/farby i głębokich zadrapań. Nie zawiera wosku, silikonu ani toksycznych rozpuszczalników. Zalecane do użytku z twardą gąbką polerską (4932430396) i tarczą polerską z wełny jagnięcej (4932430395).                                                 |           | 4932430475     |  |
| Wosk polerski M-Wax 6000 (250 ml). Najwyższej jakości, nowoczesny wosk z ziarnem 6000 do usuwania drobnych zadrapań i uszczelniania powierzchni malowanej w jednym kroku. Doskonala wydajność usuwania drobnych zadrapań / hologramów / wirów. Zawiera najlepszy brazylijski wosk Carnuba dla zachowania długotrwałego lustrzanego połysku. Nie zawiera silikonu. Zalecany do użytku z miękką gąbką polerską (4932430397) i ściereczką polerską z mikrofibry (4932430398). |           | 4932430476     |  |



Ulepszona przekładnia zębata o wysokim momencie obrotowym



Unikalny system uchwycenia palcami (tzw. „finger grip”)



7 nastaw prędkości dla większej precyzji

## AP 12 E | POLERKA O MOCY 1200W Z BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĄ

- Silnik o mocy 1200W
- Ergonomiczna konstrukcja, pozwalająca na długie okresy pracy
- Specjalna przekładnia, pozwalająca na osiągnięcie dużego momentu obrotowego wrzeciona i idealnej prędkości polerowania
- Bezstopniowa regulacja prędkości, pozwalająca na idealny dobór prędkości
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym
- Brak układu elektronicznego zapewniającego stałą prędkość pod obciążeniem
- Kabel 6 m



|                                   | AP 12 E    |
|-----------------------------------|------------|
| Moc wejściowa (W)                 | 1200       |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 900 - 2500 |
| Srednica tarczy (mm)              | 150        |
| Gwint wrzeciona                   | M 14       |
| Waga (kg)                         | 2.2        |
| Zmienna prędkość                  | Tak        |
| Funkcja blokady włącznika         | Tak        |
| Opakowanie                        | –          |
| Numer Artykułu                    | 4933383925 |

## DGL 34 | WYSOKOOBROTOWA JEDNORĘCZNA SZLIFIERKA PROSTA

- Długie wrzeciono pozwala na łatwą pracę w trudnodostępnych miejscach
- Wysokoobrotowa precyzyjna metalowa skrzynka przekładniowa z podwójnym łożyskowaniem wrzeciona
- Bardzo wysoka prędkość 34000 obr/min
- Odlączalne szczotki węglowe
- Korzystny stosunek masy do możliwości
- W wyposażeniu klucz do śrub SW 17 / SW 15, kabel 4 m, tuleja zaciskowa 6 mm



|                                            | DGL 34     |
|--------------------------------------------|------------|
| Moc wejściowa (W)                          | 500        |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min)          | 34,000     |
| Maks. średnica tarczy ścierniej (mm)       | 40         |
| Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm) | 25         |
| Zdolność tuleji zaciskowej (mm)            | 6          |
| Waga (kg)                                  | 1.8        |
| Opakowanie                                 | –          |
| Numer Artykułu                             | 4933385110 |

## DGL 30 E | SZLIFIERKA TRZPIENIOWA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI

- Długie wrzeciono pozwala na łatwą pracę w trudnodostępnych miejscach
- Elektroniczny łagodny rozruch
- Elektroniczna kontrola prędkości
- Bardzo wysoka prędkość 30.000 obr/min
- Precyzyjna metalowa skrzynka przekładniowa z podwójnym łożyskowaniem wrzeciona
- Odlączalne szczotki węglowe
- W wyposażeniu klucz do śrub SW 17 / SW 15, kabel 4 m, tuleja zaciskowa 6 mm



|                                            | DGL 30 E        |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Moc wejściowa (W)                          | 600             |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min)          | 10,000 - 30,000 |
| Maks. średnica tarczy ścierniej (mm)       | 40              |
| Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm) | 20              |
| Zdolność tuleji zaciskowej (mm)            | 6               |
| Waga (kg)                                  | 1.9             |
| Opakowanie                                 | –               |
| Numer Artykułu                             | 4933385120      |



### DG 30 E | SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI

- Krótka, zwarta konstrukcja pozwala na łatwą obsługę
- Elektroniczny łagodny rozruch
- Elektroniczna kontrola prędkości
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia precyzję obrotów
- Odlączalne szczotki węglowe
- Wyłącznik Ergo
- Nadaje się również do pracy stacjonarnej w stojakach wiertarskich lub na głowicach obrotowych o średnicy szyjki przekładni 43 mm
- W wyposażeniu kabel 4 m, klucz do śrub SW 17 / SW 15, tuleja zaciskowa 6 mm



| DG 30 E                                    |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Moc wejściowa (W)                          | 500             |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min)          | 10,000 - 30,000 |
| Maks. średnica tarczy ścierniej (mm)       | 40              |
| Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm) | 20              |
| Zdolność tuleji zaciskowej (mm)            | 6               |
| Waga (kg)                                  | 1.3             |
| Opakowanie                                 | –               |
| Numer Artykułu                             | 4933385100      |

### DG 7 E | NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA TRZPIENIOWA

- Długie wrzeciono umożliwia łatwy dostęp do miejsc trudnodostępnych
- Elektroniczna kontrola prędkości
- Najniższa prędkość obr. 7000 obr/min do szlifowania i frezowania w metalu
- Mocna metalowa skrzynka przekładniowa
- W wyposażeniu kabel 4 m, tuleja zaciskowa 6 mm, klucz do śrub SW 17 / SW 15



| DG 7 E                               |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Moc wejściowa (W)                    | 600         |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min)    | 3000 - 7000 |
| Maks. średnica tarczy ścierniej (mm) | 45          |
| Zdolność tuleji zaciskowej (mm)      | 6 + 8       |
| Waga (kg)                            | 1.5         |
| Opakowanie                           | –           |
| Numer Artykułu                       | 4933391200  |

### CHS 355 | PRZECINARKA DO METALU O MOCY 2300 W

- Silnik o mocy 2300W z 3800 obr/min o doskonałej wydajności cięcia
- Funkcja blokowania - kolek blokujący do trzymania przecinarki w zamkniętej pozycji w trakcie transportowania (łańcuch nie jest wymagany)
- Przystawka kątowa do cięcia elementów pod kątem do ±45°
- Szybko zwalniany zacisk mocujący: w krótkim czasie zmiana detalu obrabianego
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę tarczy
- Łatwa wymiana szczotek węglowych
- Wbudowany wentylator metalowy dla większej trwałości
- Stalowa płyta



| CHS 355                                          |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Moc wejściowa (W)                                | 2300                |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min)                | 3800                |
| Rozmiar koła (mm)                                | 355                 |
| Zdolność cięcia profili okrągłych 90° i 45° [mm] | 125 / 100           |
| Zdolność cięcia profili kątowych 90° i 45° [mm]  | 115 / 80            |
| Zdolność cięcia prostokątnego 90° i 45° [mm]     | 230 x 70 / 100 x 80 |
| Zdolność cięcia profili L 90° i 45° (mm)         | 130 / 80            |
| Średnica otworu tarczy (mm)                      | 25.4                |
| Waga (kg)                                        | 18                  |
| Opakowanie                                       | –                   |
| Numer Artykułu                                   | 4933411760          |

### MCS 66 | PIŁA DO CIĘCIA METALU NA SUCHO

- Mocny silnik 1800W, 4000 obr/min
- Technologia cięcia na sucho zapewnia szybkie, czyste i bez zadziorów cięcie metalu
- Tnie stal, stal nierdzewną, aluminium, izolacyjne panele piankowe
- Duża głębokość cięcia 66 mm
- Wyjątkowa zapadka zwalnająca osłonę wiórową umożliwia szybkie usunięcie wiórów i wymianę tarczy
- Dźwignia wgłębna umożliwia szybkie i skuteczne cięcie wgłębne
- W wyposażeniu tarcza o 42 zębach z końcówkami ze spieku ceramiczno-metalowego



| MCS 66                               |            |
|--------------------------------------|------------|
| Moc wejściowa (W)                    | 1800       |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min)    | 4000       |
| Średnica tarczy tnącej (mm)          | 203        |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) | 66         |
| Średnica otworu tarczy (mm)          | 15.87      |
| Waga (kg)                            | 6.4        |
| Opakowanie                           | Walizka    |
| Numer Artykułu                       | 4933440615 |

#### TARCE TNĄCE DO METALU

42 zęby, 203 średnica tarczy tnącej

Numer Artykułu 48404515




## BS 125

### PILARKA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA

- Mocny silnik 1100W zapewnia maksymalne osiągi i trwałość
- Największa zdolność cięcia przy średnicy materiału do 125 x 125 mm
- 4-stopniowy wybór zmiennej prędkości od 0 do 116 m/min
- Technologia stałej mocy utrzymuje prędkość cięcia w najtrudniejszych zastosowaniach dla optymalnych osiągnięć
- Sprzęgło zabezpieczające przekładnię zwiększa trwałość użytkową przekładni i silnika przez absorbowanie dużych sił uderowych spowodowanych blokowaniem się ostrza
- Smukła konstrukcja obudowy silnika wykonana całkowicie z metalu i oświetlenie diodowe LED powierzchni roboczej gwarantują doskonałą widoczność podczas cięcia
- Mechanizm blokowania ostrza bez użycia narzędzi służący do szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
- Stopa regulowana bez użycia narzędzi

| BS 125                                      |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Moc wejściowa (W)                           | 1100       |
| Prędkość bez obciążenia (m/min)             | 0 - 116    |
| Zdolność cięcia prostopadłego prętów (mm)   | 125 x 125  |
| Maks. zdolność cięcia w rurze z metalu (mm) | 125        |
| Długość ostrza (mm)                         | 1139.83    |
| Waga (kg)                                   | 6.5        |
| Opakowanie                                  | Walizka    |
| Numer Artykułu                              | 4933448245 |

| Grubość ścianki materiału (mm) | Podziałka zębów (mm) | Ilość zębów na cal | Numer Artykułu |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| ≥ 8                            | 2.5                  | 10                 | 48390501       |
| 5 - 8                          | 1.8                  | 14                 | 48390511       |
| 4 - 5                          | 1.4                  | 18                 | 48390521       |
| ≤ 4                            | 1.0                  | 25                 | 48390531       |



Największa zdolność cięcia przy średnicy materiału do 125 x 125 mm



4-stopniowa regulacja prędkości



Mechanizm blokowania ostrza bez użycia narzędzi