

OBRÓBKA DREWNA

#MILWAUKEETOOL    WWW.MILWAUKEETOOL.PL





SSPE 1500 X

PIŁA SZABLASTA SAWZALL® O MOCY 1500W

- Mocny silnik Milwaukee® 1500W - najwyższa ochrona termiczna w branży; zabezpieczenie silnika przed spalaniem i awarią
- Elektroniczny układ stałej prędkości - zapewnia stałą prędkość pod obciążeniem dla niezrównanej wydajności cięcia
- System ochrony przekładni zębatej chroni skrzynkę przekładniową w przypadku zablokowania się ostrza
- FIXTEC do szybkiej i łatwej zmiany brzeszczotów
- Opatentowy system antywibracyjny AVS zapewnia niezrównanie małe drgania przy pracy 12.5 m/s²
- Wstępna bezstopniowa regulacja prędkości i pokrętło do ustawiania prędkości – maksymalne sterowanie prędkością
- Regulowana stopa
- W wyposażeniu kabel 4 m, 1 brzeszczot SAWZALL®, dodatkowy kluczowy zacisk do mocowania brzeszczotu

SSPE 1500 X	
Moc wejściowa (W)	1500
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 2800
Długość skoku (mm)	32
Waga (kg)	4.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933428900



FIXTEC do szybkiej i łatwej zmiany brzeszczotu i regulowana stopa



Mechanizm przeciwwagi zapewnia małe drgania - 12.5 m/s²



Praca orbitalna

SSPE 1300 RX | PIŁA SZABLASTA O MOCY 1300W

- Duża wydajność cięcia dzięki mocnemu silnikowi 1300W w połączeniu ze skokiem piły 32 mm
- Opatentowane sprzęgło chroniące przekładnię zębatą – przedłuża żywotność mechanizmu i silnika pochłaniając duże siły uderowe powstające wskutek nagłego zablokowania brzeszczotu
- Uchwyt obracany o 360° dla optymalnej wygody użytkownika
- System mocowania brzeszczotu FIXTEC – umożliwiła szybką i łatwą wymianę brzeszczotów
- Opatentowany system antywibracyjny AVS zapewni niedoścignioną pracę z niewielkimi drganiami 12.5 m/s²
- Wstępna bezstopniowa regulacja prędkości i pokrętło do ustawiania prędkości – maksymalne sterowanie prędkością
- Nastawna stopa dla optymalnego wykorzystania brzeszczotów piły
- W wyposażeniu brzeszczot i kabel 4 m



SSPE 1300 RX	
Moc wejściowa (W)	1300
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 3000
Długość skoku (mm)	32
Waga (kg)	4.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933440590

SSPE 1300 SX | PIŁA SZABLASTA O MOCY 1300W

- Duża zdolność cięcia dzięki mocnemu silnikowi 1300W w połączeniu ze skokiem piły 32 mm
- System ochrony przekładni zębatej – chroni skrzynkę przekładniową w przypadku zablokowania się ostrza
- Uchwyt brzeszczotu FIXTEC do szybkiej i łatwej zmiany brzeszczotu
- Opatentowy system antywibracyjny AVS zapewnia niezrównanie małe drgania przy pracy 14.5 m/s²
- Wstępna bezstopniowa regulacja prędkości i pokrętło do ustawiania prędkości – maksymalne sterowanie prędkością
- Regulowana stopa
- W wyposażeniu 4 m kabel, 1 brzeszczot SAWZALL®, dodatkowy kluczowy zacisk do mocowania brzeszczotu



SSPE 1300 SX	
Moc wejściowa (W)	1300
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 2800
Długość skoku (mm)	32
Waga (kg)	3.9
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933428520

ZESTAW BRZESZCZOTÓW SAWZALL (12 SZT).

Numer Artykułu	49221129
----------------	----------



SSD 1100 X

PIŁA SZABLASTA O MOCY 1100W

- Duża zdolność cięcia dzięki mocnemu silnikowi 1100W w połączeniu ze skokiem piły 28 mm
- Zacisk ostrza FIXTEC - służy do szybkiej i łatwej wymiany ostrza bez użycia narzędzi
- Głowica jest wodoszczelna co zabezpiecza ją przed korozją a specjalnie ukształtowana osłona zabezpiecza palce użytkownika
- Przełącznik bezstopniowej prędkości
- Trwały mechanizm suwakowo-korbowy
- W wyposażeniu 4 m kabel, 1 brzeszczot SAWZALL®



SSD 1100 X	
Moc wejściowa (W)	1100
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 2900
Długość skoku (mm)	28
Waga (kg)	3.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933416710

ZESTAW BRZESZCZOTÓW SAWZALL (9 SZT).

Numer Artykułu	49221145
----------------	----------



Bezkluczowa wymiana brzeszczotu



Przełącznik bezstopniowej prędkości



Nastawna stopa dla optymalnego wykorzystania brzeszczotów piły

BRZESZCZOTY SAWZALL®



THIN KERF

Brzeszczoty thin kerf (cienki rzaz)

- Ulepszona geometria zęba zapewnia najlepszą szybkość i podwójną żywotność.
- Wysokiej jakości bimetalowe zęby skrawające z domieszką 8% kobaltu podnoszą wydajność i żywotność.
- TOUGH NECK™ - Wyprasowane wcięcia dookoła uchwytu wzmacniają brzeszczot w jego najsłabszym punkcie.
- Smukły korpus brzeszczota (0,90 mm) jest zoptymalizowany dla maksymalnej szybkości i elastyczności.

Długość ostrza (mm)	Ilość zębów na cal	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu
150	14	5	48005182
230	14	5	48005187
150	18	5	48005184
230	18	5	48005188

DOUBLE DUTY UPGRADE™

THE TORCH™

Do prac wyburzeniowych Heavy Duty

- Mocny i precyzyjny super gruby korpus brzeszczota 1,60 mm.
- Odporny na uderzenia bimetalowy korpus brzeszczota będzie się napręzał i wyginał, ale nie pęknie.
- Palnik - cienki (1,06 mm), mocny korpus brzeszczota do precyzyjnego cięcia blach metalowych i rur.
- Wysokość ostrza 25 mm dla zwiększenia stabilności i zminimalizowania wibracji.

Długość ostrza (mm)	Ilość zębów na cal	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu
150	10	5	48005712
230	10	5	48005713
150	14	5	48005782
230	14	5	48005787

DOUBLE DUTY UPGRADE™

TOUGH NECK™

GRID IRON™



THE AX™

Brzeszczoty do prac wyburzeniowych

FANG TIP™: Zapewnia szybsze cięcie wgłębne i dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

- NAIL GUARD™ chroni ząb podczas uderzenia w gwoździak zapewniając wyższą trwałość i żywotność.
- Mocny, bardzo gruby korpus (1,60 mm) zapewnia maksymalną solidność i żywotność, dzięki czemu jest idealny do drewna z gwoździami lub śrubami.
- Szybki - agresywna geometria (5 zębów na cal) do szybkiego usuwania urobku.
- Pochyły kształt, doskonały do cięcia wgłębego i w trudno dostępnych miejscach.
- Odporna na uderzenia, bimetalowa konstrukcja zapewnia elastyczność brzeszczota i mniej złamań

Długość ostrza (mm)	Ilość zębów	Ilość w	Numer Artykułu
150	5	5	48005021
230	5	5	48005026
300	5	5	48005027

FANG TIP™
NAIL GUARD™

THE WRECKER™

Brzeszczoty Heavy Duty do metalu i do prac wyburzeniowych

- Mocny i precyzyjny, super gruby korpus brzeszczota 1,60 mm.
- Bimetalowa struktura - doskonała trwałość i wydajność brzeszczota.
- Geometria zęba - agresywna, wzmocniona struktura wierzchołka zębów i jednakowa głębokość wrębów pozwala na odprowadzenie większej ilości materiału za jednym pociągnięciem przyspieszając cięcie.
- Pochyły kształt brzeszczota sprawia, że ten brzeszczot jest idealny do cięcia wgłębego. Najbardziej nadaje się do cięcia metalu i do

Długość ostrza (mm)	Ilość zębów	Ilość w	Numer Artykułu
150	8	5	48005701
230	8	5	48005706
300	8	5	48005711

JSPE 135 | WYRZYNARKA Z UCHWYTEM GÓRNYM

- Solidna i mocna wyrzynarka do szybkiego cięcia w drewnie, aluminium, stali i ceramice
- Mocny silnik 750W
- Precyzyjne prowadzenie ostrza = precyzyjne cięcie
- Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką wymianę ostrza i pochylenia podstawy z zaznaczeniem kątów 0° i 45°
- Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą prędkością pod obciążeniem
- 4-stopniowa oscylacja umożliwiająca wykonywanie cięć bez wyszczerbiania krawędzi oraz agresywnych cięć zgrubnych
- Skuteczna dmuchawa trocin w przód i w tył
- Lampa diodowa: doskonałe oświetlenie obszaru cięcia
- W wyposażeniu kabel 4 m, 5 brzeszczotów, urządzenie zapobiegające rozszczepianiu, stopa ślizgowa, adapter pochłaniacza



JSPE 135 TX	
Moc wejściowa (W)	750
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	800 - 3000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	135
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10
Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm)	30
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	26
Waga (kg)	2.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933381230

JS 120 X | WYRZYNARKA Z UCHWYTEM KORPUSOWYM

- Smukła, opływowa konstrukcja obudowy silnika i zoptymalizowana waga dla łatwiejszej obsługi
- Mocny silnik 710W
- Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką wymianę ostrza i pochylenia podstawy z zaznaczeniem kątów 0° i 45°
- Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą prędkością pod obciążeniem
- 4-stopniowa oscylacja umożliwiająca wykonywanie cięć bez wyszczerbiania krawędzi
- Doskonała widoczność linii cięcia
- Technologia IMB-Technology: Integrated-Metal-Block to wspólny metalowy pojemnik dla elementów nośnych i stopki oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- Mechanizm antywibracyjny: małe drgania
- Wbudowany układ odpylania
- W wyposażeniu kabel 4 m, 5 brzeszczotów, urządzenie przeciwdpryskowe, stopa



JS 120 X	
Moc wejściowa (W)	710
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500 - 2800
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	120
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10
Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm)	30
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	26
Waga (kg)	2.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933381680

FSPE 110 X | WYRZYNARKA Z UCHWYTEM KORPUSOWYM

- Smukła obudowa silnika: łatwy uchwyt w każdym zastosowaniu
- Mocny silnik 710W
- Precyzyjne prowadzenie ostrza = precyzyjne cięcie
- Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką wymianę ostrza i pochylenia podstawy z zaznaczeniem kątów 0° i 45°
- Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą prędkością pod obciążeniem
- 4-stopniowa oscylacja umożliwiająca wykonywanie cięć bez wyszczerbiania krawędzi oraz agresywnych cięć zgrubnych
- Regulowana dmuchawa trocin w przód i w tył
- Niski poziom drgań i spokojna praca dzięki technologii antywibracyjnej
- W wyposażeniu 5 brzeszczotów, urządzenie przeciwdpryskowe, stopa przesuwna, adapter układu pochłaniacza i kabel 4 m



FSPE 110 X	
Moc wejściowa (W)	710
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500 - 3000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	120
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10
Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm)	30
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	26
Waga (kg)	2.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933357990

SCS 65 Q | PILARKA TARCZOWA 190 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 65 MM)

- Silnik 1900W z dużym zapasem mocy
- Niespotykana nigdzie indziej stabilność i wygoda dzięki regulowanemu uchwytowi 'TILT-LOK' z powierzchnią 'Softgrip'
- Duża głębokość cięcia 65 mm
- Doskonałe rozmieszczenie dźwigni regulacji i cięcia skośnego
- Dobra widoczność ostrza przy krawędzi skrawającej ułatwia kontrolę pracy elektronarzędzia
- Mocna aluminiowa płyta podstawy
- W wyposażeniu kabel QUIK-LOK 4 m, ostrze 20 zębów z węglików, prowadnica równoległa



SCS 65 Q	
Moc wejściowa (W)	1900
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5800
Średnica tarczy tnącej (mm)	190
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	52
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	65
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Waga (kg)	5.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	638051

TARCE TNĄCE DO DREWNA

Do narzędzi przenośnych, 24 zęby, średnica tarczy tnącej 190 mm.

Numer Artykułu 4932327969



CS 60 | PILARKA TARCZOWA 184 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 61 MM)

- Mocny silnik 1600W z 5800 obr/min do szybkiego cięcia twardych materiałów
- Duża głębokość cięcia 61 mm
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym 0 – 56° i zatrask dla 45°
- Szybko zwalnialna dźwignia do regulacji pochylenia
- Skuteczna dmuchawa trocin: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Duży, ergonomiczny uchwyt i dźwignia dla lepszej ergonomii i kontroli
- Prowadnica równoległa dla dokładnego prowadzenia
- W wyposażeniu kabel 4 m, ostrze 24 zębów z węglików, prowadnica równoległa, kabel 4 m



CS 60	
Moc wejściowa (W)	1600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5800
Średnica tarczy tnącej (mm)	184
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	49
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	61
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Waga (kg)	4.8
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933419225

TARCE TNĄCE DO DREWNA

Do urządzeń przenośnych, 24 zęby, średnica tarczy tnącej 184 mm

Numer Artykułu 4932352327



CS 55 | PILARKA TARCZOWA 165 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 56 MM)

- Kompaktowa i lekka pilarka tarczowa do trzymania jedną ręką: szybkie i łatwe cięcie
- Mocny silnik 1200W z 6000 obr/min do szybkiego cięcia twardych materiałów
- Duża głębokość cięcia 56 mm
- Optymalny projekt środka ciężkości: prawie nie czuje się ciężaru
- Profesjonalna płyta podstawy odlewana z aluminium
- Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje ostrze piły w ciągu kilku sekund
- Doskonałe odprowadzanie wiórów – daleko od użytkownika
- Ergonomiczna miękka rękkość dla poprawienia wygody użytkownika
- Łatwy dostęp do szczotek węglowych: krótki czas przestoju i większa wydajność
- Blokada wrzeczona do szybkiej wymiany tarczy
- Dokładne, bezodpryskowe cięcie wzdłużne i poprzeczne
- W wyposażeniu kabel 4 m, ostrze 24 zębów z węglików, prowadnica równoległa



CS 55	
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6000
Średnica tarczy tnącej (mm)	165
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	37
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	56
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Waga (kg)	4.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933403635

TARCE TNĄCE DO DREWNA

Do urządzeń przenośnych, 24 zęby, średnica tarczy tnącej 165 mm

Numer Artykułu 4932399909



PJ 710 | MASZYNA DO WYKONYWANIA ZŁĄCZY

- Profesjonalne urządzenie do wykonywania złączy, które pozwala na łatwą, szybką i czystą pracę oraz uzyskanie precyzyjnych wyników w twardym i miękkim drewnie a także płytach wiórowych
- Konstrukcja odporna mechanicznie. Mocny silnik 710W
- Gumowe wkładki przeciwpoślizgowe w płycie podstawy
- Blokada wrzeciona, umożliwiająca łatwą wymianę ostrza
- Wyłącznik typu ERGO
- Głębokościomierz ustalający
- Nóż 6-zębowy
- Regulacja głębokości wcinania z 6. wstępnie ustawionymi pozycjami
- Zmienna, dokładna regulacja kąta z 3. wstępnie ustalonymi pozycjami (22.5°, 45°, 67.5°)
- Wyraźne znaczniki odniesienia i skale
- W wyposażeniu kabel 4 m, papierowy worek pyłowy, deflektor wiórów



PJ 710	
Moc wejściowa (W)	710
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000
Maks. średnica cięcia (mm)	100
Maks. głębokość cięcia (mm)	19
Waga (kg)	2.9
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933378875

BS 100 LE | SZLIFIERKA TAŚMOWA 4" (100 MM)

- Zwarta konstrukcja, idealna do szlifowania w pobliżu krawędzi
- Powierzchnia szlifowania 100x160 mm umożliwia szybkie i gładkie szlifowanie
- Bezstopniowy wstępny wybór prędkości taśmy pozwala na wszechstronność zastosowań
- Pokrętko sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy
- Wbudowany układ odpylania z turbiną i workiem pyłowym oznacza bezpyłową pracę i mniejsze zużycie taśmy szlifierskiej
- Łatwa wymiana taśmy szlifierskiej
- Możliwość pracy stacjonarnej
- W wyposażeniu kabel 4 m, worek pyłowy, taśma ścierna 100 x 620 mm



BS 100 LE	
Moc wejściowa (W)	1150
Prędkość taśmy (m/min)	230 - 400
Długość taśmy (mm)	620
Szerokość taśmy (mm)	100
Powierzchnia szlifowania (mm)	100 x 160
Waga (kg)	5.3
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933385150

TAŚMY ŚCIERNE
Tkaninowe taśmy ścierne do drewna, metalu, farby, lakieru i tynku.

Numer Artykułu 4932355067



ROS 150 E-2 | SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 150 MM

- Szlifierka mimośrodowa dysponująca niezrównaną mocą szlifowania za pomocą równoczesnej rotacji i oscylacji tarczy szlifierskiej
- Przekładnie redukcyjne zapewniają efektywne korzystanie z silnika o mocy 440W
- Średnica oscylacyjna 6.4 / 3.2 mm do szybkiego usuwania i wykańczania
- Regulacja prędkości (4000-10000 obr/min) - szczególnie potrzebna w przypadku materiałów wrażliwych na ciepło
- Szybka i łatwa wymiana papieru ściernego
- Wymienny worek pyłowy oraz standardowy 36 mm przewód podciśnieniowy
- Przełącznik suwakowy uszczelniony w całym korpusie
- Dodatkowy uchwyt
- W wyposażeniu kabel 4 m, worek pyłowy, tarcza szlifierska



ROS 150 E-2	
Moc wejściowa (W)	440
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4000 - 10,000
Średnica oscylacyjna (mm)	6.4 / 3.2
Rozmiar papieru ściernego (mm)	150
Waga (kg)	2.8
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933431170

PAPIERY ŚCIERNE 6 OTWORÓW
Dziurkowane tarcze szlifujące do: drewna, metalu, farby, lakieru, tynku.

Numer Artykułu 4932371591



ROS 125 E | SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM

- Idealna do szlifowania drewna, metalu i tworzyw sztucznych w ograniczonych przestrzeniach
- Silnik o mocy 300W z pracą orbitalną 2.4 mm
- Regulacja prędkości (7000-12000 obr/min) - szczególnie potrzebne w przypadku materiałów wrażliwych na ciepło
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Doskonale do odsysania - 90% skuteczności odpylania z większym workiem
- Łatwy do czyszczenia worek
- Na pokładzie adapter odkurzacza pasuje do standardowych 36 mm przewodów podciśnieniowych
- W wyposażeniu zestaw papierów ściernych (ziarno 60, 80, 120), worek pyłowy



ROS 125E	
Moc wejściowa (W)	300
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	7000 - 12,000
Prędkość oscylacji (obr/min)	14,000 - 26,000
Średnica oscylacyjna (mm)	2.4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga (kg)	1.7
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4933433180

PAPIERY ŚCIERNE 8 OTWORÓW - RZEP

Dziurkowane tarcze szlifujące do drewna, metalu, farby, lakieru i tynku.

Numer Artykułu 4932367741



SPS 140 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 1/4"

- Mocny silnik 260W
- Ruch oscylacyjny 1,6 mm umożliwia dokładne szlifowanie
- Szybkozłączka do odsysacza pyłu lub worka na pył
- Papier ścierny dołącza się za pomocą haczyka z pętelką lub za pomocą systemu mocowania
- Trwały kabel 4 m gumowy pozwala użytkownikowi łatwo przemieszczać się wokół przedmiotu obrabianego



SPS 140	
Moc wejściowa (W)	260
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	14,700
Prędkość oscylacji (obr/min)	28,000
Średnica oscylacyjna (mm)	1.6
Rozmiar papieru ściernego (mm)	113 x 105
Waga (kg)	1.6
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933447015

PDS 13 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA TYPU DELTA

- Idealna do szlifowania w narożnikach i na obrzeżach
- Zintegrowane odsysanie do worka pyłowego
- Przyłącze do torby na pył lub systemu absorpcyjnego
- Ruch oscylacyjny 2 mm: idealny do szlifowania precyzyjnego i na obrzeżach
- Bardzo lekka szlifierka do pracy jedną ręką
- Profesjonalna płyta podstawy wykonana z odlewanej ciśnieniowo aluminium
- Szybka i łatwa wymiana papieru ściernego
- W wyposażeniu kabel 4 m, zestaw papierów ściernych



PDS 13	
Moc wejściowa (W)	200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	13,000
Prędkość oscylacji (obr/min)	26,000
Średnica oscylacyjna (mm)	2.0
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100x147
Waga (kg)	1.3
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933391185

PAPIERY ŚCIERNE - RZEP

Dziurkowane tarcze szlifujące do: drewna, metalu, farby, lakieru, tynku.

Numer Artykułu 4932355140



AS 300 EMAC

ODPYLACZ 30 L, KLASA M

- Semi-kompaktowy zbiornik 30-litrowy do prac terenowych i warsztatowych
- 3800 l/min przepływ powietrza z 250 mbar zasysaniem
- Klasa pyłu M. Standardowy MAK-faktor > 0,1 mg/m³: pył mineralny, pył drewniany (dąb, buk)
- Automatyczne przełączanie poboru mocy
- System podwójnego filtra
- Zmywalny i długotrwały filtr
- Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego przez ładunek elektrostatyczny
- Automatyczny system czyszczenia filtra
- Łagodny rozruch dla precyzyjnego startu
- W wyposażeniu 2x adapter narzędzi, rura, 2x rura przedłużająca, dysza podłogowa, dysza szczelinowa, welniany worek filtra, wąż 4x36 mm



AS 300 EMAC	
Moc wejściowa (W)	1500
Objętość powietrza (l / min)	3800
Maks. podciśnienie (mbar)	250
Pojemność (l)	30
Średnica węża ssącego (mm)	36
Waga (kg)	10
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933416080



Automatyczny system czyszczenia



Automatyczne przełączanie poboru mocy



Można łatwo zamontować do odpylaczy Milwaukee® M-Class pił tarczowych Fuel™, szlifierek przewodowych lub bruzdownic

AS 300 ELAC | ODPYLACZ 30 L, KLASA L

- Zbiornik 30-litrowy do prac terenowych i warsztatowych
- 3800 l/min przepływ powietrza z 250 mbar zasysaniem
- Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatyczne przełączanie poboru mocy
- Łatwo oczyszczający się PET filtr
- Bardzo cicha turbina dla mniejszych drgań
- Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego przez ładunek elektrostatyczny
- Automatyczny system czyszczenia filtra
- W wyposażeniu 2 x adapter narzędzi, rura, 2 x rura przedłużająca, dysza podłogowa, dysza szczelinowa, welniany worek filtra, wąż 4 x 36 mm



AS 300 ELAC	
Moc wejściowa (W)	1500
Objętość powietrza (l / min)	3800
Maks. podciśnienie (mbar)	250
Pojemność (l)	30
Średnica węża ssącego (mm)	36
Waga (kg)	10
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933428455

AS 500 ELCP | ODPYLACZ 50 L, KLASA L

- Duży 50 l zbiornik idealny do użycia warsztatowego
- 3700l/min przepływ powietrza z 250 mbar zasysaniem
- Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³
- Odbiór mocy z gniazda dla elektronarzędzi
- Łatwo oczyszczający się PET filtr
- Bardzo cicha turbina dla mniejszych drgań
- Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego przez ładunek elektrostatyczny
- W wyposażeniu 2 x adapter narzędziowy, 1 x welniany worek filtra, 1 x jednorazowy worek, wąż 4 m x 36 mm



AS 500 ELCP	
Moc wejściowa (W)	1500
Objętość powietrza (l / min)	3700
Maks. podciśnienie (mbar)	250
Pojemność (l)	50
Średnica węża ssącego (mm)	36
Waga (kg)	11
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933416070

AS 300 ELCP | ODPYLACZ 30 L, KLASA L

- Zbiornik 30-litrowy do prac terenowych i warsztatowych
- 3700l/min przepływ powietrza z 250 mbar zasysaniem
- Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatyczne przełączanie poboru mocy
- Łatwo oczyszczający się PET filtr
- Bardzo cicha turbina dla mniejszych drgań
- Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego przez ładunek elektrostatyczny
- W wyposażeniu 2 x adapter narzędzi, rura, 2 x rura przedłużająca, dysza podłogowa, dysza szczelinowa, welniany worek filtra, wąż 4 x 36 mm



AS 300 ELCP	
Moc wejściowa (W)	1500
Objętość powietrza (l / min)	3700
Maks. podciśnienie (mbar)	250
Pojemność (l)	30
Średnica węża ssącego (mm)	36
Waga (kg)	10
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933416060

AS 2-250 ELCP | ODPYLACZ 25 L - KLASA L –CZYSZCZENIE FILTRA PRZYCIŚKIEM

- Duży zbiornik 25 L idealny do prac warsztatowych
- Silnik o mocy 1250 W z 210 mbar zasysaniem - o 10% większa skuteczność
- Odbiór mocy z gniazda dla elektronarzędzi
- Wydajność odbioru mocy 2600 W pozwala na stosowanie z narzędziami o dużej mocy
- CLEAR-PRESS system czyszczenia filtra
- Zmywalny filtr PET zapewnia dłuższą żywotność filtra
- Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³
- Czyszczenie na sucho i mokro
- Przechowywanie węża i kabla
- Funkcja dmuchawy pyłu
- Ogumowany kabel 7,5 m
- W wyp. wąż 3,5 m z zestawem do czyszczenia podłogi, 2 x adapter do podłączania do narzędzi, 1 x welniany worek filtra, 1 x jednorazowy worek, 1 x dysza



AS 2-250 ELCP	
Moc wejściowa (W)	1250
Objętość powietrza (l / min)	3600
Maks. podciśnienie (mbar)	210
Pojemność (l)	25
Średnica węża ssącego (mm)	32
Waga (kg)	10,4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933447480

MS 305 DB | UKOŚNICA UCHYLNA DWUSTRONNIE 305 MM

- Odczyt cyfrowy kąta przy cięciu skośnym daje powtarzalność do 0,1°
- Napęd bezpośredni silnikiem 1800 W z elektronicznym układem stałej prędkości
- Podwójna zintegrowana lampa oświetla całość powierzchni pracy i linii cięcia
- Wbudowany kanał pyłu-zbiera 75% pyłu i odpadów przy cięciu blisko miejsca cięcia z obu stron tarczy i kieruje je z powrotem do piły
- Unikalny kształt silnika rzędowego-wyjatkowa widoczność z obu stron powierzchni obrabianego materiału i optymalizacja wyważenia podczas transportu
- Zdolność cięcia ukośnego – 55° po lewej i 60° po prawej dla maksymalnej wszechstronności. Zapadki: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° lewo i prawo
- Podwójny pochyl – do pochylania głowicy piły w lewo i prawo 0° – 48°. Możliwość ustalania pochylu L i P w: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Szybkie i dokładne nastawienie ukosu
- W wyp.: zacisk mocujący, tarcza (60 zębów), adapter do odsysania Ø 35 / 58 mm, klucz i kabel 3 m



MS 305 DB	
Moc wejściowa (W)	1800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3200
Średnica tarczy tnącej (mm)	305
Kąt pochylu w lewo (°)	48
Kąt pochylu w prawo (°)	48
Kąt ukosu lewo (°)	55
Kąt ukosu prawo (°)	60
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 45° (mm)	57 x 241
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 90° (mm)	102 x 241
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 45° (mm)	57 x 342
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 90° (mm)	102 x 342
Waga (kg)	29.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933411550

MS 304 DB | UKOŚNICA UCHYLNA DWUSTRONNIE 305 MM

- Napęd bezpośredni silnikiem 1800W – daje wysokosprawne cięcia w twardym drewnie
- Podwójna zintegrowana lampa oświetla całość powierzchni pracy i linii cięcia
- Wbudowany kanał pyłu - zbiera 75 % pyłu i odpadów przy cięciu blisko miejsca cięcia z obu stron tarczy i kieruje je z powrotem do piły
- Unikalny kształt silnika rzędowego-wyjatkowa widoczność z obu stron powierzchni obrabianego materiału i optymalizacja wyważenia podczas transportu
- Zdolność cięcia ukośnego – 55° po lewej i 60° po prawej dla maksymalnej wszechstronności. Zapadki: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° lewo i prawo
- Podwójny pochyl – do pochylania głowicy piły w lewo i prawo 0° – 48°. Możliwość ustalania pochylu L i P w: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Szybkie i dokładne nastawienie ukosu
- W wyposażeniu zacisk mocujący, tarcza (60 zębów), adapter do odsysania Ø 35 / 58 mm, klucz, kabel 3 m



MS 304 DB	
Moc wejściowa (W)	1800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3900
Średnica tarczy tnącej (mm)	305
Kąt pochylu w lewo (°)	48
Kąt pochylu w prawo (°)	48
Kąt ukosu lewo (°)	55
Kąt ukosu prawo (°)	60
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 45° (mm)	57 x 241
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 90° (mm)	102 x 241
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 45° (mm)	57 x 342
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 90° (mm)	102 x 342
Waga (kg)	29.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933433340

MS 216 | KOMPAKTOWA UKOŚNICA 216 MM

- Silnik o mocy 1800W - wystarczająca siła do cięcia twardego drewna
- Trwałość - podwójne poziome prowadnice z dwoma liniowymi łożyskami gwarantują gładki posuw
- Blokada posuwu – głowica piły automatycznie jest blokowana w tylnej pozycji
- Regulowany laser – pozwala szybko i łatwo ustawić użytkownikowi linię cięcia z tarczą
- Stalowa zapadka płyty z aktualnym kątem daje możliwość powtarzalności dokładnych cięć
- Dźwignia/rękojeść ogumowane –pozwała na wykonywanie powtarzalnych cięć w komforcie i bez zmęczenia
- System regulacji pochylu – dla szybkiego i gładkiego przeorientowania nastawów cięcia
- Zintegrowana dioda robocza LED
- Blokada wrzeciona – dla szybkiej wymiany tarczy
- Wysokowydajna podstawa i prowadnica zapewnia trwałość i dokładność piły
- Zakres regulacji 48°/-2°
- W wyposażeniu tarcza (48 zębów), zacisk mocujący, klucz



MS 216 SB	
Moc wejściowa (W)	1800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6000
Średnica tarczy tnącej (mm)	216
Kąt pochylu w lewo (°)	48
Kąt pochylu w prawo (°)	-2
Kąt ukosu lewo (°)	50
Kąt ukosu prawo (°)	50
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 45° (mm)	190 x 48
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 90° (mm)	190 x 60
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 45° (mm)	270 x 48
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 90° (mm)	270 x 60
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Waga (kg)	14.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933419300

MSUV 275 | UNIWERSALNY STOJAK DO UKOŚNICY

- Prosto składalny kształt do łatwego magazynowania w sklepach, garażach i samochodach
- Poprawiony system mocowania z prostym jednoruchowym elementem blokującym i pojedynczym punktem zwalniania
- Zdolność cięcia materiału 2750 mm
- Maksymalne obciążenie 180 kg
- Uniwersalne wsporniki – kompatybilne z innymi markami
- Nieślizgająca się gumowa nakładka
- Łatwo zwalnialny zamek przedłużki
- Zintegrowana podstawa do składowania



MSUV 275	
Wysokość (mm)	850
Rozmiar podstawy (mm)	1170
Rozstawialny do (mm)	2750
Zwinięty rozmiar (mm)	1340
Podpora łożyskowa (kg)	180
Waga (kg)	26
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933419550

MSL 3000 | UNIWERSALNY STOJAK DO UKOŚNICY

- Lekka konstrukcja – czyni go bardziej przenośnym do pracy w terenie
- Składany do 1200 mm – dzięki zdejmowalnym nogom i zwartej konstrukcji
- Rozstawialny do 3 m – łatwe cięcie długiego materiału obrabianego
- Heavy Duty – wytrzymuje do 250 kg
- Jedna noga do regulacji punktu do poziomowania na nierównym podłożu
- Komfortowa wysokość pracy – 81 cm
- W pełni regulowany zacisk – pomaga mocować długie materiały – pojedynczą gałką
- Szybkie składanie – złożenie w ciągu kilku sekund
- Podpora rolkowa – do efektywnego podparcia materiału



MSL 3000	
Wysokość (mm)	810
Rozmiar podstawy (mm)	1100
Rozstawialny do (mm)	3000
Zwinięty rozmiar (mm)	1200
Podpora łożyskowa (kg)	250
Waga (kg)	23
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933411565

MSL 1000 | STOJAK DO UKOŚNICY

- Lekka waga, mieści się w bagażniku każdego typu samochodu
- Najbardziej kompaktowy profesjonalny stojak, całkowita długość 1,08 m
- Przedłużalny z każdej strony 2,08 m
- Maksymalne obciążenie 180 kg
- Jedna noga regulacja punktu do poziomowania na nierównym podłożu
- Szybko zwalniane wsporniki
- Ogranicznik regulacji wysokości
- Zwarta konstrukcja



MSL 1000	
Wysokość (mm)	850
Rozmiar podstawy (mm)	1081
Rozstawialny do (mm)	2082
Zwinięty rozmiar (mm)	1081
Podpora łożyskowa (kg)	180
Waga (kg)	16.6
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933428970

KOMPLETNY SYSTEM ODSYSANIA

PYL MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH I DŁUGOTERMINOWYCH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU CHOROÓB

Rozwiązanie walki z kurzem zapewnia system MILWAUKEE® do ochłaniania pyłu

Odpylacz AS300 EMAC do maszyn Milwaukee®

AS 300 EMAC
4933416080

Klasa pyłu M to jest minimalne wymaganie prawne

Ponad 500 pracowników budowlanych umiera rocznie przez pył budowlany, który powstaje przy obróbce betonu, zaprawy murarskiej i piaskowca. Ogranicz niebezpieczeństwo podłączając urządzenia Milwaukee do skutecznego odkurzacza AS300EMAC i znacznie zmniejsz ilość pyłu w Twoim obszarze pracy.

Największa ilość krzemionki jaką można wdychać w ciągu dnia



Krzemionka

MŁOTY

Wąż i adapter

(dostarczane z AS 300 EMAC)

OSŁONA PYŁU

PHDE72

4932430480

- Osłona do wiercenia - PHDE72. Do wiercenia i rdzeniowania od Ø 6 - 72 mm.
- Wkładka szczołkowa dla poprawy skuteczności odsysania.
- Szczotki należy usunąć przy rdzeniowaniu.
- Dysza wylotowa: Ø 37 mm śr. zewn. / Ø 32 mm śr.

ADAPTER PYŁU

M12 DEAC

4932430479

- M12DEAC - skrzynka przełotowa pyłu
- Pojemnik przełotowy do podłączenia niezależnego urządzenia odsysającego / odpylającego do M12DE.

KOMPATYBILNY Z:



PLH 32 XE PLH 28 XE M18 CHX M18 CHPX M28 CHPX M18 CHM K 540 S K 545 S K 750 S K 950 S

M18 BH HD18 HX PLH 20 PH 27 X PH 30 POWER X

ODPYLACZE DO MŁOTÓW SDS+
4932430446

+ ODPYLACZ

M12 DE-0
4933440510



Pyły drzewne powstają podczas pracy na drewnie iglastego, liściastego i materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty MDF i sklejki. Podłącz urządzenia do obróbki drewna do odkurzacza lub przez system złączy.

OBRÓBKA DREWNA

M18 SMS216-0

Akumulator sprzedawany oddzielnie.



MS 216 SB



System pochłaniania pyłu do piły ukosowej MS216.

DEK 26
4932430005



POZOSTAŁE MASZyny DO OBRÓBKI DREWNA

Wąż i adapter

(dostarczane z AS 300 EMAC)



KOMPATYBILNY Z:



ROS 125 E SPS 140 ROS 150 E-2 M18 CCS66 M18 CCS55 M12 CCS44

OBRÓBKA METALU

Wąż i adapter

(dostarczane z AS 300 EMAC)

OSŁONA PRZECIWPYŁOWA

Osłona przeciwpylowa do cięcia - DEC 125.
4932430467

- Mocowanie bez użycia narzędzi Ø do szlifierek 115 - 125 mm serii AG(V) 12, AGV 15 i FUEL™. Bezkłuczowa regulacja głębokości 5 - 28 mm.
- Zabezpieczenie przed skręceniem kabla w trakcie cięcia.
- Osłona przeciwpylowa pasuje do ® odkurzaczy Milwaukee klasy M, zawierających unikalny adapter zatrzaskowy.

KOMPATYBILNY Z:



M18 CAG115X/ M18 CAG125X M18 CAG115XPD/ M18 CAG125XPD M18 CAG115XPDB/ M18 CAG125XPDB AG 12-115X / AGV 12-125X AGV 12-125XPD AGV 15-125XC/ AGV 15-125XE

Osłona przeciwpylowa do obróbki powierzchni - DEG 125.
4932430468

- Mocowanie bez użycia narzędzi Ø do szlifierek 125 mm serii AG(V) 12 i AGV 15. Dostarczana z dodatkowym uchwytem taśmowym.
- Zdejmowalna, magnetyczna pokrywa przednia, która umożliwia dostęp do ciasnych zakamarków i trudnych krawędzi w trakcie pracy z tarczą kubelkową.
- Osłona przeciwpylowa pasuje do ® odkurzaczy Milwaukee klasy M, zawierających unikalny adapter zatrzaskowy.

