



IRIMO

12. NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

3/8" Klucz pneumatyczny

P704



150



1/2" Klucz pneumatyczny

P800



600



P800K

P801



745




P801K

			BAR											
P704	1	3/8"	6,3	1,4" - 18	10	127	55 - 120	150	10.000	1.200	89,00	5,92	160	0,90
P800	1	1/2"	6,3	1,4" - 18	10	99	100 - 570	600	7.500	1.300	90,00	2,57	192	2,40
P801	1	1/2"	6,3	1,4" - 18	10	99	68 - 610	745	6.800	1.000	88,00	3,75	187	2,60

P800K	1	✓	✓	4	75	9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27	270x260x95	4,46				
P801K	1	✓	✓	4	75	9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27	270x260x95	4,66				

1/2" Klucz pneumatyczny

P815




825



3/4" Klucz pneumatyczny

P817



3,95



- Stworzony przy użyciu najbardziej współczesnych materiałów kompozytowych
- Niska waga i wibracje

			BAR	inch	mm	mm	Nm	MAX Nm	min ⁻¹	PSI (bar)	dB(A)	mm/s	mm	kg
P815	1	1/2"	6,3	1/4" - 18	10	130	320 - 620	825	7.000	1.150	84,00	5,00	192	1,95
P817	1	3/4"	6,3	3/8" - 18	10	190	340 - 950	1.800	4.500	970	88,00	4,30	245	3,95

Klucz pneumatyczny set

P815K1



- Zestaw nasadek uderowych
- Dostarczany w mocnej i odpornej walizce z tworzywa
- Zawartość:
 - P815 klucz pneumatyczny,
 - Nasadki uderowe (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm) i
 - 1/4" łącznik męski PM5142

			BAR	inch	mm	mm	Nm	MAX Nm	min ⁻¹	PSI (bar)	dB(A)	mm/s	mm	kg
P815K1	1	1/2"	6,3	1/4" - 18	10	130	320 - 620	825	7.000	1.150	84,00	5,00	192	3,20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3/4" Klucz pneumatyczny

P808



1.626



- Do pracy ciągłej

1" Klucz pneumatyczny

P802



2.500



- Długi trzpień
- 6"-150 mm
- Do aut ciężarowych

			BAR	 inch	 mm	 mm	Nm	 MAX Nm	 min-1	 1/2" - 1"	 dB	 kg	mm	Kg
P808	1	3/4"	6,3	3/8" - 18	13	110	407 - 1.085	1.626	4.500	975	92,00	3,60	259	5,60
P802	1	1"	6,3	1/2" - 14	13	416	950 - 2.030	2.500	3.800	500	98,00	<2,50	550	14,40

1/2" Grzechotka

P821



5-68



- Kompozytowa

1/4" Grzechotka

P700



			BAR	 inch	 mm		 Nm	 rpm	 dm³/min	 kg	 mm	 kg
P821	1	1/2"	6,3	1/4" - 18	10	120	0 - 67	150	80,00	2,60	256	1,20
P700	1	1/4"	6,3	1/4" - 18	10	136	0 - 27	300	94,00	3,60	133	0,50

Pistolet

P218



R		BAR	kg
P218	1	6,3	0,15

Złączki linii pneumatycznej



PM0189

PM5002
PM5003PM5012
PM5013PM5142
PM5143PM5152
PM5153

PM5248

R		inch	mm	g
PM0189	1	1,4"	Do węża 9-10 mm	10
PM5002	1	1/4"	M= męska	70
PM5003		3/8"	M= męska	
PM5012	1	1/4"	F= żeńska	80
PM5013		3/8"	F= żeńska	
PM5142	1	1/4"	M= męska	20
PM5143		3/8"	M= męska	
PM5152	1	1/4"	F= żeńska	20
PM5153		3/8"	F= żeńska	
PM5248	1	—	Do węża 8 mm	10

Węże spiralne

PH1010



- Polyurethane quality

R		mm	m	inch	kg
PH1010	1	10x13	10	1,4" - 1,4"	0,89

1/4" Szybkozłączka

PQCF14



- Współpracuje z 4 standardowymi profilami złączy męskich
- Blokada bezpieczeństwa umożliwia operatorowi włączenie i wyłączenie przepływu powietrza, zapewniając bezpieczniejszą i bardziej uproszczoną pracę
- Konstrukcja ze stali z powłoką kompozytową czyni go niezwykle wytrzymałą

R		BAR	inch	kg
PQCF14	10	14	1,4"	0,100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Regulator

P254



- Podczas sprężania powietrza atmosferycznego, które zawsze ma określony stopień wilgotności, wytwarza się woda w stanie ciekłym w obwodzie pneumatycznych. Konieczne jest filtrowanie wody w celu ochrony obwodu i narzędzia pneumatycznego
- Użyj filtra powietrza i regulatora dla pistoletów pneumatycznych
- Dane techniczne:

– Przyłącze powietrza	1/2"
– Pojemność	100 ml
– Manometr Ø	50 mm
– Zakres regulacji ciśnienia	0,5-10 bar
– Minimalna temp.	+5°
– Maksymalna temp.	60°
– Przepływ nominalny	3.200 NL/mn
– Rozmiar filtrów	20 m

P254	1	1,04

Filtr powietrza

P255



- Podczas sprężania powietrza atmosferycznego, które zawsze ma określony stopień wilgotności, wytwarza się woda w stanie ciekłym w obwodzie pneumatycznych. Konieczne jest filtrowanie wody w celu ochrony obwodu i narzędzia pneumatycznego
- Dla reszty narzędzi pneumatycznych wykorzystywanych w warsztacie konieczne jest zastosowanie filtra powietrza, regulatora i smarownicy
- Dane techniczne:

– Air connection	1/2"
– Bowl capacity	100 ml
– Gauge diameter	50 mm
– Pressure regulation range	0.5-10 bar
– Minimum temperature	+5°
– Maximum temperature	60°
– Nominal flow	3.200 NL/mn
– Filtering size	20 m

P255	1	1,42

Smarownica

PN251



- Zainstalować zarówno na wejściu powietrza do narzędzi, lub w węży 1/4"

PN251	1	1,4"	0,10

Oświetlenie

PORĘCZNA LAMPA AKUMULATOROWA



- Diody LED wysokiej mocy
- Obudowa aluminiowa
- Elastyczny uchwyt z tworzywa sztucznego z magnesem
- Regulowana moc światła
- Wskaźnik stanu baterii
- Ładowarka mini-USB
- Akumulator litowo-jonowy

						USB				
L12	1	30-150	X	X	X	2-3	2-3	103x61x22	105	

LAMPA AKUMULATOROWA ŁAMANA LED



- Standard LED lampa
- obudowa z ABS odporna na uderzenia i działanie olejów warsztatowych
- IP 65
- 180° łamana rękojeść
- Magnes w podstawie
- Składane nogi używane jako wsparcie lub hak
- 360° obracany hak
- Przewód na nadgarstek

						USB				
L21	1	X		X	X		4	2,5	204x64x30	230

LAMPA AKUMULATOROWA ŁAMANA SMD



- Wysokiej mocy lampa SMD LED
- Funkcja Latarki i lampy w jednym urządzeniu
- Uchwyt łamany 180°
- Silny magnes na spodzie
- Podwójny magnes z tyłu
- Podwójne haki obrotowe 360° w pełni składane
- Przewód na nadgarstek

										
L31	1	170	50	X	X		4	4	249x53x43	280

LAMPA PRZEWODOWA



- 11 W lampa
- 5 m przewód
- Niski pobór
- IP54 zabezpieczenie przed kurzem i wodą
- 8000 godzin pracy żarówki
- Polycarbonowa ochrona przed uderzeniem

			 watt	 m	 L mm	 g
ZL2216	1	230	11	5	480	700