

Wiha Węże przegubowe.

Uniwersalny system przewodów.

maxiflex[®]




Stabilny kształt, indywidualne dopasowanie i większa trwałość – to właśnie jest uniwersalny system węży przegubowych maxiflex Wiha.




Wiha maxiflex jest uniwersalnym systemem węży przegubowych o największej elastyczności.

Szeroki asortyment elementów przegubowych, dysz, przyłączy, rozgałęzień i zaworów odcinających pozwala na znalezienie perfekcyjnego rozwiązania problemu z chłodzeniem lub smarowaniem.

Wysokogatunkowe i odporne na zniszczenie tworzywo sztuczne, wysoka technologia konstrukcji i precyzyjna produkcja wszystkich części gwarantują, że system węży przegubowych jest indywidualnie dostosowany do codziennych zastosowań praktycznych. Ciasne dopasowanie części sprawia, że system maxiflex zachowuje kształt – eliminuje to przemieszczanie się pod ciśnieniem lub na skutek drgań maszyny.



Staty przekrój



Szczytce montażowe i klin rozdzielający



Wiha Węże przegubowe.

Trwałość

- wysokogatunkowe, odporne na zniszczenie i nieodkształcające się tworzywo sztuczne
- odporne na chemikalia i rozpuszczalniki
- nieprzewodzące energii elektrycznej

Uniwersalne zastosowanie

- do chłodzenia i smarowania przy piłowaniu, wierceniu, frezowaniu, szlifowaniu i obróbce elektroiskrowej
- do wydmuchiwania i zasysania powietrza
- do rozpuszczalników
- do pozycjonowania narzędzi pomocniczych (tzw. 3. ręka)

Elastyczność

- rozwiązania adaptacyjne do innych systemów przewodów

Precyzja

- szwajcarska precyzja wykonania programu węży przegubowych

Wiha Węże przegubowe.

Uniwersalny system przewodów.

maxiflex® 1/4"




















maxiflex System ø 1/4" (6,35 mm).

	Nr kat.	Nr art.	
	27085	412 2030	1
		Opakowanie z 22 przegubami, połączonymi, Długość: 280 mm	
	27086	412 2060	1
		Opakowanie z 80 przegubami, połączonymi, Długość: 1000 mm	
	27087	412 2220	1
		Opakowanie z 4 dyszami okrągłymi ø 1,6 mm	
	27088	412 2240	1
		Opakowanie z 4 dyszami okrągłymi ø 3,2 mm	
	27089	412 2260	1
		Opakowanie z 4 dyszami okrągłymi ø 5,6 mm	
	27090	412 2280	1
		Opakowanie z 2 dyszami płaskimi, 7 otworów (ø 1,5 mm), szerokość 24 mm	
	27091	412 2330	1
		Opakowanie z 2 dyszami płaskimi szerokość 24 m	
	27092	412 2420	1
		Opakowanie z 4 dyszami kątowymi ø 1,6 mm	
	27093	412 2440	1
		Opakowanie z 4 dyszami kątowymi ø 3,2 mm	
	27094	412 2460	1
		Opakowanie z 4 dyszami kątowymi ø 5,6 mm	
	27095	412 2480	1
		Opakowanie z 2 wtryskiwaczami wielo-otworowymi kątowymi, 7 otworów (ø 2 mm)	
	27096	412 2640	1
		Opakowanie z 4 łącznikami do systemu LOC-LINE® Flexi i ARIANA Cool-Line	
	27097	412 2650	1
		Opakowanie z 4 podwójnymi mufami	
	27098	412 2660	1
		Opakowanie z 4 złączkami podwójnymi	
	27099	412 2710	1
		Opakowanie z 4 złączkami gwintowanymi R 1/8"	
	27100	412 2720	1
		Opakowanie z 4 złączkami gwintowanymi R 1/4"	
	27101	412 2740	1
		Opakowanie z 2 rozgałęzieniami Y	
	27102	412 2770	1
		Opakowanie z 2 kurkami odcinającymi	
	27103	412 2780	1
		Opakowanie z 2 zaciskami przegubów	
	28006	412 2020	1
		6 krótkich dysz, zamontowanych, z: 1 złączka gwintowana R 1/8" 1 przegub 1 krótka dysza okrągła ø 2,5 mm	
	29446	412 2760	1
		Zawór kulowy z gwintowanym wyjściem G 1/4"	








maxiflex System ø 1/4" (6,35 mm).

	Nr kat.	Nr art.	
	27084	412 2010	1
		Zestaw maxiflex, zamontowany 1 złączka gwintowana R 1/4" 22 przeguby 1 dysza okrągła ø 3,2 mm Długość: 320 mm	
	27108	412 2920	1
		Klin rozdzielający	
	27109	412 2930	1
		Szczytce montażowe	
	27104	412 2810	1
		Zestaw ze stopką magnetyczną i zaworem kulowym, zamontowany 1 złączka gwintowana R 1/4" 22 przeguby 1 dysza okrągła ø 3,2 mm Stopka magnetyczna z końcówką wylotową węży ø 11 mm Dodatkowo: Siła przyczepności 80 N	
	27105	412 2820	1
		Zestaw ze stopką magnetyczną, zamontowany 2 złączki gwintowane R 1/4" 44 przeguby, długość: 2 x 320 mm 2 dysze okrągłe ø 3,2 mm Stopka magnetyczna z końcówką wylotową węży ø 11 mm Dodatkowo: Siła przyczepności 80 N	
	27106	412 2830	1
		Zestaw ze stopką magnetyczną i zaworem kulowym, zamontowany 1 złączka gwintowana R 3/8" do węży o średnicy 1/2" 1 redukcja węży ze średnicy 1/2" do 1/4" 22 przeguby 1 dysza okrągła ø 3,2 mm Stopka magnetyczna z końcówką wylotową węży ø 11 mm Dodatkowo: Siła przyczepności 150 N	
	27107	412 2850	1
		Blok rozdzielający z 3 kurkami rozdzielającymi Zawory kulowe z przyłączem dla gwintu R 1/4" Końcówka wylotowa węży ø 11 mm Dodatkowo: Siła przyczepności 4 x 95 N	
	30518	412 2000	1
		Zestaw maxiflex podstawowy 3 węże po 280 mm 2 dysze okrągłe ø 1,6 mm 3 dysze okrągłe ø 3,2 mm 2 dysze okrągłe ø 5,6 mm 1 dysza płaska 24 mm 1 dysza płaska 24 mm, 7-otworowa ø 1,5 mm 2 rozgałęzienia Y 1 złączka podwójna 2 złączki gwintowane R 1/8" 3 złączki gwintowane R 1/4" 1 adapter dla LOC-LINE® 1 szczytce montażowe 1 klin rozdzielający	

maxiflex System \varnothing 1/2" (12,7 mm).

	Nr kat.	Nr art.	
	27111	412 4030	1
		Opakowanie z 12 przegubami, połączonymi, Długość: 265 mm	
	27112	412 4060	1
		Opakowanie z 48 przegubami, połączonymi, Długość: 1000 mm	
	27113	412 4130	1
		Opakowanie z 4 rurami przegubowymi Długość: 440 mm	
	27114	412 4160	1
		Opakowanie z 4 pierścieniami zaciskowymi i śrubami	
	27115	412 4220	1
		Opakowanie z 4 dyszami okrągłymi \varnothing 10 mm	
	27116	412 4240	1
		Opakowanie z 2 dyszami płaskimi, 6 otworów (\varnothing 10 mm), szerokość 30 mm	
	27117	412 4330	1
		Opakowanie z 2 dyszami płaskimi, szerokość 30 mm	
	27118	412 4360	1
		Opakowanie z 2 dyszami płaskimi, szerokość 60 mm	
	27119	412 4420	1
		Opakowanie z 4 dyszami kątowymi \varnothing 7 mm	
	27120	412 4440	1
		Opakowanie z 4 dyszami kątowymi \varnothing 10 mm	
	27121	412 4460	1
		Opakowanie z 2 wtryskiwaczami wielo-otworowymi kątowymi, 8 otworów (\varnothing 3,5 mm)	
	27122	412 4620	1
		Opakowanie z 2 redukcjami, system 1/2" i 1/4"	
	27123	412 4640	1
		Opakowanie z 4 łącznikami do systemu LOC-LINE® Flexi i ARIANA Cool-Line	
	27124	412 4650	1
		Opakowanie z 4 podwójnymi mufami	
	27125	412 4660	1
		Opakowanie z 4 złączkami podwójnymi	
	27126	412 4720	1
		Opakowanie z 4 złączkami gwintowanymi R 3/8"	
	27127	412 4730	1
		Opakowanie z 4 złączkami gwintowanymi R 1/2"	
	27128	412 4740	1
		Opakowanie z 2 rozgałęzieniami Y	
	27129	412 4750	1
		Opakowanie z 2 redukcjami z rozgałęzieniami Y, system 1/2" i 1/4"	
	27130	412 4770	1
		Opakowanie z 2 kurkami odcinającymi	
	27131	412 4780	1
		Opakowanie z 2 zaciskami przegubów	

maxiflex System \varnothing 1/2" (12,7 mm).

	Nr kat.	Nr art.	
	29447	412 4760	1
		Zawór kulowy z gwintowanym wyjściem G 3/8"	
	27110	412 4010	1
		Zestaw maxiflex, zamontowany 1 złączka gwintowana R 1/2" 12 przegubów 1 dysza okrągła \varnothing 10 mm Długość: 320 mm	
	27134	412 4920	1
		Klin rozdzielający	
	27135	412 4930	1
		Szczypce montażowe	
	27132	412 4820	1
		Zestaw ze stopką magnetyczną, zaworem kulowym, zamontowany 1 złączka gwintowana R 3/8" 12 przegubów 1 dysza okrągła \varnothing 10 mm Stopka magnetyczna z końcówką wylotową węża \varnothing 13 mm Dodatkowo: Siła przyczepności 150 N	
	27133	412 4860	1
		Blok rozdzielający z 3 kurkami rozdzielającymi Zawór kulowy z wyjściem R 3/8" Dodatkowo: Siła przyczepności 4 x 95 N	
	30519	412 4000	1
		Zestaw maxiflex podstawowy 3 węże po 265 mm 3 dysze okrągłe \varnothing 10 mm 1 dysza płaska 30 mm 1 dysza płaska 60 mm 1 dysza płaska 30 mm, 6-otworowa o 3,3 mm 1 rozgałęzienie Y 1 redukcja z rozgałęzieniem Y 1 redukcja węża ze średnicy 1/2" do 1/4" 3 złączki gwintowane R 1/8" 2 złączki gwintowane R 3/8" 1 adapter dla LOC-LINE® 1 szczypce montażowe 1 klin rozdzielający	

Wiha Info

**Używają Państwo innego systemu?
Żaden problem!**

System	Information
LOC-LINE®	Pasuje do adaptera maxiflex nr kat. 27096 (1/4") i 27123 (1/2").
Snap-Loc®	Bez adaptera pasuje po obu stronach (kula zewnętrzna i wewnętrzna).
ARIANA Cool-Line®	Pasuje do adaptera maxiflex nr kat. 27096 (1/4") i 27123 (1/2").
LEGROM-VARIO-System®	Wielkość 1/4" kompatybilny za pomocą łącznika (Nr kat. 27096), jednak tylko przy kulce zewnętrznej Vario i kulce łącznika wewnętrznej.