

Wiha Młotki z wymiennymi końcówkami.

Z Wiha dasz radę: Optymalne przenoszenie siły uderzenia na wrażliwe podzespoły.



Asortyment młotków



Wiha Młotek Safety.

Perfekcyjne bezpieczeństwo w każdym detalu. 332 – 336



Wiha Młotek bezodrzutowy.

Gwiazda wśród bezodrzutowych narzędzi. 337 – 339



Młotki Wiha posiadają symbol certyfikowanego bezpieczeństwa.

Wiha Info

Kod kolorów końcówek

Łatwa do odróżnienia twardo zakończonych młotków na podstawie kolorów:

Zastosowanie	Materiał	Końcówka
do wrażliwych materiałów: stolarka okienna, obróbka metali lekkich, przemysł meblarski i prace wykończeniowe, lekkie prace montażowe	Elastomer	miękka
do prac wymagających użycia siły: układanie płytek, roboty brukarskie, drobne prace brukarskie w ogrodnictwie i kształtowaniu architektury krajobrazu	kauczuk	średnio miękka
do uniwersalnego zastosowania: przemysł narzędziowy, maszynowy i metalowy, warsztaty samochodowe, wytłaczanie nadwozi, prace blacharskie i montażowe	poliuretan	średnio twarda
do wysokich obciążeń: montaż i demontaż, prace blacharskie, rzemiosło budowlane, warsztaty	octan celulozy	twarda
do prac wymagających dużej siły: przemysł ciężki i budownictwo, odlewnictwo, formowanie, budowa dróg, leśnictwo, ogrodnictwo i kształtowanie architektury krajobrazu	poliamid	bardzo twarda

○ = okrągła główka
 □ = kwadratowa główka

Wiha Młotek Safety.

Perfekcyjne bezpieczeństwo w każdym detalu.



*Koncepcja bezpieczeństwa:
wszystkie części młotka są połączone za
pomocą śruby i nakrętki zabezpieczającej
oraz dodatkowo łączą się ze sobą dzięki
rowkom i żeberkowanej powierzchni.*

Szczególną cechą programu narzędzi bezpiecznych jest duża liczba kolorowych końcówek młotka. W zależności od zastosowań można wybierać końcówki o różnej twardości i wielkości. Pozwala to na wykonywanie zarówno odpowiednio dozowanych pojedynczych uderzeń na wrażliwe materiały takie jak miękkie drewno, tworzywo sztuczne czy aluminium, jak i mocnych serii uderzeń w odlewniach lub w przemyśle ciężkim.

W zależności od wielkości obrabianego przedmiotu i jego masy dostępne są młotki o różnej wadze.

Wszystkie narzędzia bezpieczne są wyposażone w trzonki z twardego drewna hikory, które z uwagi na swoją wysoką wytrzymałość od lat sprawdza się jako idealny materiał do ich produkcji.



Młotek z miękkim obuchem Safety Wiha z czarno-białą główką jest profesjonalnym narzędziem do sprawnego wykonywania prac w ogrodzie lub w plenerze.

Ergonomiczny profil trzonka w połączeniu z owalnym przekrojem oraz specjalna obróbka powierzchni gwarantują, że młotek nie wysunie się nawet ze spoczonej dłoni.



Powlekane proszkowo uchwyty wykonane z żeliwa ciągliwego bezpiecznie łączą główkę i trzonek. Młotek kowalski o długości 840 mm ma idealną długość dla zastosowań specjalnych, np. przy pracach torowych.



Wiha Młotek Safety.

- Młotek z wymiennymi bijakami o różnym stopniu twardości nadaje się idealnie do wszystkich rodzajów zastosowań
- Rowki w bijaku i żeberkowata powierzchnia powłok bezpieczeństwa zapewniają absolutnie pewne połączenie korpusu młotka
- Wysokiej wytrzymałości trzonek z drewna typu Hickory gwarantuje długowieczność narzędzia
- Do każdej części młotka można dokupić część zapasową



Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:

Podczas pracy z młotkiem z miękkim obuchem należy nosić okulary i rękawice ochronne. Ponadto należy przestrzegać krajowych norm i przepisów.

**Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:**

Podczas pracy z młotkiem z miękkim obuchem należy nosić okulary i rękawice ochronne. Ponadto należy przestrzegać krajowych norm i przepisów.

Młotki z identycznymi końcówkami.**832-33 Młotek Safety czarny/ czarny.**

Końcówki: Czarna: średnio miękka, z odpornego na zużycie kauczuku (guma).
Obudowa: Pokrywane proszkowo uchwyty z żeliwa ciągliwego, o profilu utrzymującym bezpiecznie końcówki i rekojęść.
Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu i antyślizgowej powierzchni.
Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).
Zastosowanie: Kładzenie płytek, kostki brukowej, krawężników kamiennych, prefabrykatów konstrukcyjnych domów, lekkie ogrodnictwo.

Nr zam.	●!	g	g	g	g
26509	30	300	87	290	5
26431	40	640	110	325	5
26432	50	1100	131	360	2
26433	60	1700	150	400	2
26439	80	3200	185	490	2

**832-55 Młotek Safety żółty/ żółty.**

Końcówki: Żółta: średnio twarda, z trwałego, odpornego na zużycie poliuretanu.
Obudowa: Budowa maszyn i narzędzi, prace metalowe, naprawa samochodów, prace blacharskie i montażowe.

Nr zam.	●!	g	g	g	g
26640	30	300	87	290	5
26641	40	640	110	325	5
26642	50	1100	131	360	2
26643	60	1700	150	400	2

**832-99 Młotek Safety biały/ biały.**

Końcówki: Biała: bardzo twarda, z trwałego, odpornego na zużycie poliamidu (nylon®).
Obudowa: Budownictwo, przemysł konstrukcyjny, odlewnie. Budownictwo drogowe, leśnictwo i rolnictwo, ogrodnictwo.

Nr zam.	●!	g	g	g	g
26644	30	300	87	290	5
26645	40	640	110	325	5
26646	50	1100	131	360	2
26647	60	1700	150	400	2
26648	80	3000	185	490	2
26674	80L	3450	185	840	Młot kowalski

Młotki z różnymi końcówkami.**832-15 Młotek Safety niebieski/ żółty.**

Końcówki: Niebieska: miękka, z trwałego, odpornego na zużycie elastomeru.
Żółta: średnio twarda, z trwałego, odpornego na zużycie poliuretanu.
Obudowa: Pokrywane proszkowo uchwyty z żeliwa ciągliwego, o profilu utrzymującym bezpiecznie końcówki i rekojęść.
Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu i antyślizgowej powierzchni.
Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).
Zastosowanie: Konstrukcje okienne, lekkie metalowe konstrukcje, przemysł meblarski, lekki montaż, budowa stoisk targowych. Budowa maszyn i narzędzi, prace metalowe, naprawa samochodów, prace blacharskie i montażowe.

Nr zam.	●!	g	g	g	g
26653	30	300	87	290	5
26654	40	640	110	325	5
26655	50	1100	131	360	2
26656	60	1700	150	400	2

**834-15 Młotek Safety niebieski/ żółty, czworokątny.**

Końcówki: Niebieska: miękka, z trwałego, odpornego na zużycie elastomeru.
Żółta: średnio twarda, z trwałego, odpornego na zużycie poliuretanu.
Obudowa: Pokrywane proszkowo uchwyty z żeliwa ciągliwego, o profilu utrzymującym bezpiecznie końcówki i rekojęść.
Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu i antyślizgowej powierzchni.
Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).
Zastosowanie: Konstrukcje okienne, lekkie metalowe konstrukcje, przemysł meblarski, lekki montaż, budowa stoisk targowych. Budowa maszyn i narzędzi, prace metalowe, naprawa samochodów, prace blacharskie i montażowe.
Dodatkowo: Kwadratowa końcówka może być obracana do 90°, idealna do pracy na krawędziach.

Nr zam.	●!	g	g	g	g
26662	40	650	110	325	5

Wiha Info**Kod kolorów końcówek**

Końcówka	Materiał	
okrągła główka	kwadratowa główka	
		elastomer miękka
		kauczuk średnio miękka
		poliuretan średnio twarda
		octan celulozy twarda
		poliamid bardzo twarda

Wiha Młotek Safety.

Perfekcyjne bezpieczeństwo w każdym detalu.

Młotki z różnymi końcówkami.



832-13 Młotek Safety niebieski/ czarny.

Końcówki: Niebieska: miękka, z trwałego, odpornego na zużycie elastomeru.
Czarna: średnio miękka, z odpornego na zużycie kauczuku (guma).

Obudowa: Pokrywane proszkowo uchwyty z żeliwa ciągliwego, o profilu utrzymującym bezpiecznie końcówki i rekojęść.

Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu i antyślizgowej powierzchni.

Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).

Zastosowanie: Konstrukcje okienne, lekkie metalowe konstrukcje, przemysł meblarski, lekki montaż, budowa stoisk targowych. Kładzenie płytek, kostki brukowej, krawężników kamiennych, prefabrykatów konstrukcyjnych domów, lekkie ogrodnictwo.

Nr zam.	●!	g	mm	mm	mm
26649	30	300	87	290	5
26650	40	640	110	325	5
26651	50	1100	131	360	2
26652	60	1700	150	400	2

Młotki z różnymi końcówkami.



832-38 Młotek Safety czarny/ pomarańczowy przezroczysty.

Końcówki: Czarna: średnio miękka, z odpornego na zużycie kauczuku (guma).
Przezroczysta pomarańczowa: twarda, z trwałego, odpornego na zużycie octanu celulozy.

Obudowa: Pokrywane proszkowo uchwyty z żeliwa ciągliwego, o profilu utrzymującym bezpiecznie końcówki i rekojęść.

Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu i antyślizgowej powierzchni.

Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).

Zastosowanie: Kładzenie płytek, kostki brukowej, krawężników kamiennych, prefabrykatów konstrukcyjnych domów, lekkie ogrodnictwo. Montaż i demontaż, prace blacharskie, budownictwo i prace konstrukcyjne, prace w warsztatach.

Nr zam.	●!	g	mm	mm	mm
26611	30	300	87	290	5
26612	40	640	110	325	5
26613	50	1100	131	360	2
26614	60	1700	150	400	2



832-35 Młotek Safety czarny/ żółty.

Końcówki: Czarna: średnio miękka, z odpornego na zużycie kauczuku (guma).
Żółta: średnio twarda, z trwałego, odpornego na zużycie poliuretanu.

Obudowa: Pokrywane proszkowo uchwyty z żeliwa ciągliwego, o profilu utrzymującym bezpiecznie końcówki i rekojęść.

Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu i antyślizgowej powierzchni.

Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).

Zastosowanie: Kładzenie płytek, kostki brukowej, krawężników kamiennych, prefabrykatów konstrukcyjnych domów, lekkie ogrodnictwo. Budowa maszyn i narzędzi, prace metalowe, naprawa samochodów, prace blacharskie i montażowe.

Nr zam.	●!	g	mm	mm	mm
26434	30	300	87	290	5
26435	40	640	110	325	5
26436	50	1100	131	360	2
26437	60	1700	150	400	2



832-39 Młotek Safety czarny/ biały.

Końcówki: Czarna: średnio miękka, z odpornego na zużycie kauczuku (guma).
Biała: bardzo twarda, z trwałego, odpornego na zużycie poliamidu (nylon®).

Obudowa: Pokrywane proszkowo uchwyty z żeliwa ciągliwego, o profilu utrzymującym bezpiecznie końcówki i rekojęść.

Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu i antyślizgowej powierzchni.

Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).

Zastosowanie: Kładzenie płytek, kostki brukowej, krawężników kamiennych, prefabrykatów konstrukcyjnych domów, lekkie ogrodnictwo. Budownictwo, przemysł konstrukcyjny, odlewnie. Budownictwo drogowe, leśnictwo i rolnictwo, ogrodnictwo.

Nr zam.	●!	g	mm	mm	mm
26657	30	300	87	290	5
26658	40	640	110	325	5
26659	50	1100	131	360	2
26660	60	1700	150	400	2
26582	80	3000	185	490	2
26661	80L	3450	185	840	Młot kowalski

**Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:**

Podczas pracy z młotkiem z miękkim obuchem należy nosić okulary i rękawice ochronne. Ponadto należy przestrzegać krajowych norm i przepisów.

Wymienne końcówki.**831-1 Końcówka, niebieska do młotka Safety.**

Materiał: Miękki elastomer, trwałość koloru i odporność na zużycie.
Zastosowanie: Konstrukcje okienne, lekkie metalowe konstrukcje, przemysł meblarski, lekki montaż, budowa stoisk targowych.

Nr zam.	●	g	
26663	30	17	5
26664	40	39	5
26665	50	85	2
26666	60	135	2

**833-1 Końcówka czworokątna, niebieska do młotka Safety.**

Materiał: Miękki elastomer, trwałość koloru i odporność na zużycie.
Zastosowanie: Konstrukcje okienne, lekkie metalowe konstrukcje, przemysł meblarski, lekki montaż, budowa stoisk targowych.
Dodatkowo: Kwadratowa końcówka może być obracana do 90°, idealna do pracy na krawędziach.

Nr zam.	●	g	
26673	40	47	5

**831-3 Końcówka, czarna do młotka Safety.**

Materiał: Średniotwardy kauczuk (guma), odporny na zużycie.
Zastosowanie: Kładzenie płytek, kostki brukowej, krawężników kamiennych, prefabrykatów konstrukcyjnych domów, lekkie ogrodnictwo.

Nr zam.	●	g	
26422	30	27	5
26423	40	62	5
26424	50	111	2
26425	60	192	2
26426	80	410	również do młotów kowalskich 2

Wiha Info

Końcówki kwadratowe Wiha mają 27% większą powierzchnię niż końcówki okrągłe o takiej samej średnicy. Umożliwia to perfekcyjną pracę w narożnikach i na krawędziach.

Wymienne końcówki.**831-5 Końcówka, żółta do młotka Safety.**

Materiał: Poliuretan średniotwardy, trwałość koloru i odporność na zużycie.
Zastosowanie: Budowa maszyn i narzędzi, prace metalowe, naprawa samochodów, prace blacharskie i montażowe.

Nr zam.	●	g	
26427	30	27	5
26428	40	57	5
26429	50	116	2
26430	60	190	2

**833-5 Końcówka czworokątna, żółta do młotka Safety.**

Materiał: Poliuretan średniotwardy, trwałość koloru i odporność na zużycie.
Zastosowanie: Budowa maszyn i narzędzi, prace metalowe, naprawa samochodów, prace blacharskie i montażowe.
Dodatkowo: Kwadratowa końcówka może być obracana do 90°, idealna do pracy na krawędziach.

Nr zam.	●	g	
26438	40	65	5

**831-8 Końcówka, przezroczysta pomarańczowa do młotka Safety.**

Materiał: Twardy octan celulozy, trwałość koloru i odporność na zużycie.
Zastosowanie: Montaż i demontaż, prace blacharskie, budownictwo i prace konstrukcyjne, prace w warsztatach.

Nr zam.	●	g	
26615	30	27	5
26616	40	57	5
26618	50	118	2
26620	60	195	2

**831-9 Końcówka, biała do młotka Safety.**

Materiał: Bardzo twardy poliamid (nylon®), trwałość koloru i odporność na zużycie.
Zastosowanie: Budownictwo, przemysł konstrukcyjny, odlewnie. Budownictwo drogowe, leśnictwo i rolnictwo, ogrodnictwo.

Nr zam.	●	g	
26510	30	24	5
26511	40	56	5
26512	50	110	2
26513	60	187	2
26514	80	400	również do młotów kowalskich 2

Wiha Młotek Safety.

Perfekcyjne bezpieczeństwo w każdym detalu.

Wymienne obudowy i rękojeści.



829-0 Zestaw obudowy młotka Safety.

Materiał: Pokrywane proszkowo uchwyty z żeliwa ciągliwego, 2 sztuki, ze śrubą i nakrętką zabezpieczającą.

Właściwości: Elastyczne żeliwo ciągliwe, odporne na pękanie.

Nr zam.	●	g		
26668	30	170		1
26669	40	390		1
26670	50	670		1
26671	60	1040		1
26672	80	1900	również do młotów kowalskich	1



830-0 Rękojeść Hickory.

Materiał: Wyselekcjonowane drewno Hickory z antypoślizgową powłoką.

Właściwości: Mocne, twarde drewno hickorowe udowodniło przez lata, że jest najlepszym materiałem dla rękojeści młotka.

Nr zam.	●	g	g	
26417	30	260	90	5
26418	40	280	130	5
26419	50	310	190	2
26420	60	340	250	2
26421	80	400	310	2
26667	80L	800	650	do młotów kowalskich

Zestaw Młotek.



832 B8 Młotek Safety – Zestaw, 8-cz.

Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu i antypoślizgowej powierzchni.

Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).

Wzór: Młotek rozmiar 40 z 6 wymiennymi końcówkami w kasie z tworzywa oraz klucz sześciokątny do szybkiej wymiany.

Zawartość: 832-38 Młotek z miękkim obuchem Safety pomarańczowy/czarny (twardy/średnio miękki)

831-1 Końcówka miękka, niebieska

831-3 Końcówka średnio miękka, czarna

831-5 Końcówka średnio twarda, żółta

831-9 Końcówka bardzo twarda, biała

833-1 Końcówka miękka, kwadratowa, niebieska

833-5 Końcówka średnio twarda kwadratowa, żółta

352 SW 6 Klucz trzpieniowy sześciokątny, długi, z chromowo-wanadowej stali, całościowo hartowany, niklowany na połysk.

Zastosowanie: Praktyczny zestaw z różnymi końcówkami do wszystkich zastosowań.

Nr zam.	Seria	
28050	832 B8	1

Wiha Info

Kod kolorów końcówek

Końcówka	Materiał	
okrągła główka	kwadratowa główka	
		elastomer miękka
		kauczuk średnio miękka
		poliuretan średnio twarda
		octan celulozy twarda
		poliamid bardzo twarda

Wiha Info

Przy wymianie końcówek lub trzonków należy użyć następującego dociągającego momentu obrotowego:

rozmiar 30 = 20 Nm

rozmiar 40 = 40 Nm

rozmiar 50 = 70 Nm

rozmiar 60 = 70 Nm

rozmiar 80 = 80 Nm

Wiha Młotek bezodrzutowy.

Gwiazda wśród bezodrzutowych narzędzi.




Firma Wiha rozwiązała od podstaw problem nadmiernego obciążenia stawów, ścięgien i mięśni podczas prac przy użyciu młotków odrzutowych.

Wiha Młotek bezodrzutowy dzięki specjalnemu wypełnieniu bijaka umożliwia całkowicie bezodrzutowe przybijanie.


Bardzo cenią sobie tę zaletę przedstawiciele grup zawodowych wykorzystujących często ten rodzaj młotka, np. przy produkcji narzędzi, budowie maszyn, naprawie karoserii lub przy obróbce blachy.



Główka ze średniotwardego poliuretanu gwarantuje czyste uderzenie i chroni tym samym delikatne powierzchnie i krawędzie.



Specjalne, metalowe wypełnienie bijaka umożliwia bezodrzutowe przybijanie.



Prosta wymiana zużytych bijaków: 1. Zamocować młotek w imadle i wyjąć stary bijak przez uniesienie go. 2. Wcisnąć nowy bijak w imadło.



Bezodrzutowy młotek z miękkim obuchem Wiha.

- Praca bezodrzutowa dzięki specjalnemu wypełnieniu metalowemu w główce młotka
- O ok. 25 % zwiększona masa bijaka zapewnia dodatkową siłę uderzenia
- Chroni wrażliwe powierzchnie i krawędzie dzięki „łagodnemu”, bezodrzutowemu przybijaniu
- Dostępny z trzonkiem z drewna typu Hickory lub z trzonkiem metalowym
- Główki udarowe i rękojeści drewniane dostępne jako części zamienne



Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:

Podczas pracy z młotkiem z miękkim obuchem należy nosić okulary i rękawice ochronne. Ponadto należy przestrzegać krajowych norm i przepisów.

Wiha Młotek bezodrzutowy.

Gwiazda wśród bezodrzutowych narzędzi.

Młotki z trzonkiem drewnianym.



NOWOŚĆ

8001 Bezodrzutowy młotek z rękojeścią Hickory.

- Końcówki: Biała: bardzo twarda, z trwałego, odpornego na zużycie poliamidu (nylon®).
- Obudowa: Wykonana z precyzyjnej rury stalowej, z dospawanym uchwytem trzonka, pokrywana proszkowo.
- Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu z wysokiej jakości powłoką.
- Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).
- Zastosowanie: Kontrolowane uderzenia, np. Przy obróbce skrawaniem i do prac montażowych.
- Dodatkowo: Z żelaznymi kulkami wewnątrz bijaka w celu bezodrzutowego pobijania.

Nr zam.	●	g	mm	mm	mm
39008	30	460	115	350	5
39010	40	760	125	375	5
39012	50	1250	135	385	2
39014	60	2000	165	420	2

Młoty kowalskie.



800 Bezodrzutowy młot kowalski z rękojeścią Hickory.

- Końcówki: Obie żółte, średnio twarde, z trwałego, odpornego na zużycie poliuretanu.
- Obudowa: Wykonana z precyzyjnej rury stalowej, z dospawanym uchwytem trzonka, pokrywana proszkowo.
- Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu z wysokiej jakości powłoką.
- Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).
- Zastosowanie: Kontrolowane uderzenia na liniach produkcyjnych.
- Dodatkowo: Z żelaznymi kulkami wewnątrz bijaka w celu bezodrzutowego pobijania.

Nr zam.	●	g	mm	mm	mm
02101	80	4550	205	880	1
02091	100	6860	210	1000	1



800 Bezodrzutowy młotek z rękojeścią Hickory.

- Końcówki: Obie żółte, średnio twarde, z trwałego, odpornego na zużycie poliuretanu.
- Obudowa: Wykonana z precyzyjnej rury stalowej, z dospawanym uchwytem trzonka, pokrywana proszkowo.
- Trzonek: Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu z wysokiej jakości powłoką.
- Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).
- Zastosowanie: Kontrolowane uderzenia, np. Przy obróbce skrawaniem i do prac montażowych.
- Dodatkowo: Z żelaznymi kulkami wewnątrz bijaka w celu bezodrzutowego pobijania.

Nr zam.	●	g	mm	mm	mm
02092	25	320	108	320	5
02093	30	460	115	350	5
02094	35	580	118	355	5
02095	40	760	125	375	5
02096	45	1000	130	380	2
02097	50	1250	135	385	2
02098	60	2000	165	420	2
02099	70	2600	165	430	2

**Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:**

Podczas pracy z młotkiem z miękkim obuchem należy nosić okulary i rękawice ochronne. Ponadto należy przestrzegać krajowych norm i przepisów.

Młotki z rękojeścią stalową.**NOWOŚĆ****8021 Bezodrzutowy młotek z rękojeścią stalową.**

Końcówki: Biała: bardzo twarda, z trwałego, odpornego na zużycie poliamidu (nylon®).
 Obudowa: Wykonana z precyzyjnej rury stalowej, pokrywana proszkowo.
 Trzonek: Przypawana, pomalowana proszkowo rura stalowa z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego.
 Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).
 Zastosowanie: Kontrolowane uderzenia, np. Przy obróbce skrawaniem i do prac montażowych.
 Dodatkowo: Korpus młotka wypełniony kulami z utwardzonego żeliwa zapewnia pracę bez odbijania.

Nr zam.	●!	↕ g	↕ g	↕ g	↕ g
39017	30	600	115	290	5
39019	40	850	125	305	5
39021	50	1400	135	365	2
39022	60	2050	165	375	2

**802 Bezodrzutowy młotek z rękojeścią stalową.**

Końcówki: Obie żółte, średnio twarde, z trwałego, odpornego na zużycie poliuretanu.
 Obudowa: Wykonana z precyzyjnej rury stalowej, pokrywana proszkowo.
 Trzonek: Przypawana, pomalowana proszkowo rura stalowa z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego.
 Normy: Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo).
 Zastosowanie: Kontrolowane uderzenia, np. Przy obróbce skrawaniem i do prac montażowych.
 Dodatkowo: Z żelaznymi kulkami wewnątrz bijaka w celu bezodrzutowego pobijania.

Nr zam.	●!	↕ g	↕ g	↕ g	↕ g
02122	25	520	108	288	5
02123	30	600	115	290	5
02124	35	700	118	300	5
02125	40	850	125	305	5
02126	45	1060	130	310	2
02127	50	1400	135	365	2
02128	60	2050	165	375	2
02129	70	2750	165	385	2

Rękojeść drewniana Hickory**800S Rękojeść drewniana Hickory do bezodrzutowego młotka Safety.**

Materiał: Wyselekcjonowane drewno Hickory z wysokiej jakości powłoką.
 Właściwości: Mocne, twarde drewno hickorowe udowodniło przez lata, że jest najlepszym materiałem dla rękojeści młotka.

Nr zam.	●!	↕ g	↕ g	↕ g	↕ g
02113	25	295	69		10
02114	30/35	320	113		10
02115	40/45	335	123		10
02116	50	335	133		10
02117	60/70	360	165		5
28051	80	800	550	VPA Znak GS	1
28052	100	900	860	VPA Znak GS	1

**NOWOŚĆ****8001K Końcówka młotka, biała do bezodrzutowego młotka.**

Materiał: Bardzo twardy poliamid (nylon®), trwałość koloru i odporność na zużycie.

Nr zam.	●!	↕ g	↕ g	↕ g
39149	30	22		5
39150	40	45		5
39151	50	86		2
39152	60	130		2

**800K Końcówka, żółta do bezodrzutowego młotka Safety.**

Materiał: Poliuretan średniotwardy, trwałość koloru i odporność na zużycie.

Nr zam.	●!	↕ g	↕ g	↕ g
02103	25	16		10
02104	30	22		10
02105	35	30		10
02106	40	45		10
02107	45	63		5
02108	50	86		5
02109	60	130		5
02110	70	178		5
02111	80	250		2
02102	100	449		2