



# SZLIFIERKI PIONOWE

## ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



### ZASTOSOWANIE • ПРИМЕНЕНИЕ:

- Obróbka dużych odlewów i odkuwek, elementów konstrukcji stalowych
- Ukosowanie płyt i blach, wyrównywanie spoin
- Cięcie kształtowników, prętów zbrojeniowych, elementów konstrukcji
- Обработка больших отливок и поковок, элементов стальных конструкций
- Скашивание кромок стальных листов и плит, выравнивание швов
- Резка профиля, арматурных стержней, элементов конструкций



### ZALETY • ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Duża moc gwarantująca wysoką wydajność
- Korzystny stosunek mocy do masy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Ergonomiczne z termoizolacyjnymi chwytami
- Высокие обороты, гарантирующие производительную работу
- Выгодное соотношение мощности и массогабаритных характеристик
- Низкий уровень шума и вибрации
- Эргономичные с термоизолирующими ручками

## LEGENDA • ОБОЗНАЧЕНИЯ



p=0,63  
MPa

ciśnienie  
давление



1,4 kW

moc  
мощность



3,7 kg

masa  
вес



długość  
470 mm

długość/szerokość  
длина/ширина



h  
398 mm

wysokość w osi wrzeciona  
высота по оси шпинделя

# SC150A5



$p=0,63$   
MPa



2,5 kW



4,9 kg



dlugość/wysokość  
длина/высота  
319/206 mm



	Model																		
typ тип		wymiary ściernicy размеры шлифовального круга		rodzaj ściernicy wg PN-ISO 525 вид шлифовального круга согласно PN-ISO 525		prędkość obrotowa скорость вращения		zużycie powietrza расход воздуха		gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом		wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода		poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.		poziom mocy akustycznej max. уровень звуковой мощности макс.		poziom drgań max. (niepewność +/-) уровень вибрации макс. (неуверенность +/-)	
SC150A5		150/120 x50 x5/8"-11		11 12		6100		140		G3/8		16		84		95		4,8(0,3)	

W zestawie  
в комплекте



Klucz trzypiętlowy katowu RW7g8, klucz , końcówka row.  $\varnothing 12$ , oraska SS27/ $\varnothing 16-27$ , okulary ochronne, wkładki przesiwchafasowe klucz gorodowyj s naruzhnyj mnogogrannikom RW7g8, klucz, nakonecnyk  $\varnothing 12$ , хомут SS27/ $\varnothing 16-27$ , защитные очки, беруши

# SC180C5



p=0,63  
MPa



2,5 kW



4,8 kg



długość/wysokość  
длина/высота  
316/185 mm



	Model															
	typ тип	mm мм				obr./min об./мин.										
SC180C5	x(3-10) x22,23	27 41 42	8000	140	G3/8	16	88	99	<2,5							
	wymiary ściernicy размеры шлифовального круга	rodzaj ściernicy wg PN-ISO 525 вид шлифовального круга согласно PN-ISO 525	prędkość obrotowa скорость вращения	zużycie powietrza расход воздуха	gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom mocy akustycznej max. уровень звуковой мощности макс.	poziom drgań max. уровень вибрации макс.							

W zestawie  
в комплекте



klucz trzypiętowy RWTrg 8, klucz, ośraska SS27/Ø16-27, końcówka pow. Ø12, okulary ochronne, wkładki przedwiałasowe  
ключ торцовый RWTrg 8, ключ, комут SS27/Ø16-27, наконечник Ø12, защитные очки, беруши

# SC230A5



P=0,63  
MPa



2,5 kW



5,3 kg



długość/wysokość  
длина/высота  
343/190 mm



	Model																	
typ тип	wymiary ściernicy размеры шлифовального круга	rodzaj ściernicy wg PN-ISO 525 вид шлифовального круга согласно PN-ISO 525	prędkość obrotowa скорость вращения	zużycie powietrza расход воздуха	gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom mocy akustycznej max. уровень звуковой мощности макс.	poziom drgań max. (niepewność +/-) уровень вибрации макс. (неуверенность +/-)									
SC230A5	230 x(3-10) x22,23	27 29 41 42	6500	140	G3/8	16	85	96	3,4(0,3)									

W zestawie  
в комплекте



klucz trzpieniowy RWTrg 8, klucz, ośrązka SS27/Ø16-27, końcówka pow. Ø12, okulary ochronne, wkładki przeciwślizgowe  
ключ торцовый RWTrg 8, ключ, осьрзка SS27/Ø16-27, наконечник Ø12, защитные очки, беруши

# SC230C5

	p=0,63 MPa
	2,5 kW
	5 kg
	długość/wysokość długość/высота 316/185 mm



	Model														
typ тип		wymiary ściernicy размеры шлифовального круга	rodzaj ściernicy wg PN-ISO 525 вид шлифовального круга согласно PN-ISO 525	prędkość obrotowa скорость вращения	zużycie powietrza расход воздуха	gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom mocy akustycznej max. уровень звуковой мощности макс.	poziom drgań max. уровень вибрации макс.					
SC230C5		230 x(3-10) x22,23 mm mm	27 41 42	6500 obr./min. obr./мин.	140 m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /ч	G3/8 gwint резьба	16 mm mm	88 dB(A) дБ(А)	99 dB(A) дБ(А)	<2,5 m/s <sup>2</sup> м/с <sup>2</sup>					

W zestawie  
в комплекте



klucz trzpieniowy RWTrg 8, klucz krl., oraska SS27/ø16-27, końcówka pow. ø12, okulary ochronne, wkładki przeciwhałasowe  
ключ торцовый RWTrg 8, ключ в наборе, хомут SS27/ø16-27, наконечник ø12, защитные очки, беруши