

# WIERCENIE

Wiertarki udarowe

39 – 40

Młoty obrotowe

41



## RPD500-G

### Wiertarka udarowa o mocy 500 W

- Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową



Moc wejściowa (W)	500
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	3,000
Częstotliwość udarów	0-50,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	25
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Waga (kg)	1.6
Opakowanie	Pudełko
Numer Artykułu	5133001832
Kod EAN	4892210122766

**Wyposażenie standardowe (RPD500-G)**  
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

## RPD680-K

### Wiertarka udarowa o mocy 680 W

- Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona



Moc wejściowa (W)	680
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-3,000
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0-51,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	32
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16
Waga (kg)	1.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002016
Kod EAN	4892210125934

**Wyposażenie standardowe (RPD680-K)**  
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

## RPD800-K

### Wiertarka udarowa o mocy 800 W

- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona
- Oświetlenie diodowe LED



Moc wejściowa (W)	800
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-3,000
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0-51,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	34
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16
Waga (kg)	1.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002018
Kod EAN	4892210125910

**Wyposażenie standardowe (RPD800-K)**  
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości



## RPD1010-K

### 2 biegowa wiertarka udarowa o mocy 1010 W

- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Metalowa obudowa przekładni
- Metalowy uchwyt wiertarki z automatyczną blokadą wrzeciona
- Skrzynka przekładniowa z 2 biegami
- Oświetlenie diodowe LED



Moc wejściowa (W)	1010
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-1,200
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-3,200
Częstotliwość udarów	0-19,200
Częstotliwość udaru bieg 2	0-51,200
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	25/50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	8/13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16/20
Waga (kg)	3.05
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002058
Kod EAN	4892210126764

**Wyposażenie standardowe** (RPD1010-K)  
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

## RPD1200-K

### 2 biegowa wiertarka udarowa o mocy 1200 W

- Regulacja prędkości obrotów lewo/ prawo
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Metalowa obudowa przekładni
- Metalowy uchwyt wiertarki z automatyczną blokadą wrzeciona
- Oświetlenie diodowe LED



Moc wejściowa (W)	1200
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-1,200
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-3,200
Częstotliwość udarów	0-19,200
Częstotliwość udaru bieg 2	0-51,200
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	25/50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	8/16
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	18/22
Waga (kg)	3.15
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002067
Kod EAN	4892210126788

**Wyposażenie standardowe** (RPD1200-K)  
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości



**NOWOŚĆ**

## RSDS680-K

### Obrotowa wiertarka udarowa SDS+ 680 W

- Pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia energię uderu na poziomie 2,1 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
- Silnik 680 W wytwarza 0-2000 obr./min i 0-5000 uderzeń/min zapewniając najlepsze osiągi wiercenia 22 mm w betonie
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
- 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa, wiertarka obrotowa, dłuto, wyrównanie)
- Niewielkie wymiary i mała waga zapewniają użytkownikowi maksymalny komfort i kontrolę podczas wiercenia



Moc wejściowa (W)	680
Typ uchwytu	bezkłuczowy
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-2,150
Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	0-5,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	22
Waga (kg)	2.72
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002444
Kod EAN	4892210135308

#### Wyposażenie standardowe (RSDS680-K)

360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, złącze pośredniczące do uchwytu 13 mm i do stosowania razem ze standardowymi wiertłami, 1x wiertło 6 mm

**NOWOŚĆ**

## RSDS800-K

### Młotowiertarka SDS+ 3,0J, 800 W

- Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię uderu 3,0 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
- Silnik 800 W generuje 0-1450 obr./min i 0-5000 uderzeń/min, zapewniając najlepszą w swojej klasie średnicę wiercenia w betonie: 28 mm
- Kompaktowa i lekka konstrukcja w kształcie litery L pozwala użytkownikowi przybliżyć się do przedmiotu obrabianego i zapewnia mu lepszą równowagę. Wbudowana dioda LED gwarantuje, że element obrabiany jest zawsze dobrze oświetlony i dobrze widoczny



Moc wejściowa (W)	800
Typ uchwytu	bezkłuczowy
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-1,450
Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	0-5,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	32
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	28
Waga (kg)	3.44
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133002463
Kod EAN	4892210136558

#### Wyposażenie standardowe (RSDS800-K)

360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, x1 SDS plus 6 mm

