

UKOŚNICA

PS 254 L

Charakterystyka

- Zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, wyciąga kurz z 80% skutecznością
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia. Daje użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego wycinania wręgów
- Blokada skosu z płytą samoblokującą. Kąt ukosu prawo lub lewo 50
- Silnik o mocy 2000 W dostarcza 5000 obr./min
- W wyposażeniu wąż i kubłkowa osłona przeciwpylowa, tarcza 48-zębna, zacisk, worek pyłowy

Specyfikacja

	PS 254 L
Moc wejściowa (W)	2000
Średnica tarczy tnącej (mm)	254
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4500
Kąt ukosu lewo (°)	50
Kąt ukosu prawo (°)	50
Maks. głębokość cięcia (mm)	90
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm)	305
Maks. zdolność cięcia ukośnego przy 90° (mm)	90 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm)	90 x 215
Maks. zdolność cięcia ukośnego przy 45° (mm)	50 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm)	50 x 215
Waga (kg)	19.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4935440670
Kod EAN	4002395134687



UNIWERSALNY STOJAK DO UKOŚNICY

PSU 1000

Charakterystyka

- Przedłużany do 2,3 m
- Szybko zwalniane wsporniki
- Regulowana noga
- Niska waga 14 kg
- Maksymalne obciążenie 180 kg



Specyfikacja

	PSU1000
Numer Artykułu	4935440850
Kod EAN	4002395134892