



		ABOP 6	ABOP 6 Select	ABOP 10	ABOP 10 Select	ABOP 13-2	ABOP 13-2 Select	AWBP 10	AWBP 10 Select
		Szybkoobrotowa (akumulatorowa) wiertarka 1-biegowa do otworów o średnicy do 6 mm w stali o wysokiej stabilności obrotów do obróbki metalu.		Kompaktowa 1-biegowa wiertarka (akumulatorowa) o wysokiej stabilności obrotów do otworów do 10 mm w stali, idealna do prac montażowych.		Uniwersalna (akumulatorowa) wiertarka 2-biegowa do otworów o średnicy do 13 mm, z zakresem obrotów idealnym do stali i stali nierdzewnej.		Niezwykle mała akumulatorowa wiertarka kątowna do pracy w trudno dostępnych miejscach.	
Strona		53	53	53	54	54	54	55	55
Dane techniczne	Napięcie akumulatora (V)	18	18	18	18	18	18	18	18
	Pojemność akumulatora (Ah)	5		5		5		2,5	
	Ø wiercenia w stali (mm)	6	6	10	10	13/10	13/10	10	10
	Ø wiercenia w stali nierdzewnej (mm)	6	6	10	10	13/10	13/10	10	10
	Wiercenie w aluminium (mm)	10	10	15	15	16/10	16/10	15	15
	Wiercenie w drewnie (mm)	20	20	30	30	37/27	37/27	25	25
	Gwintowanie			M 6	M 6	M 10	M 10	M 6	M 6
	Prędkość obrotowa pod obciążeniem (obr/min)	0-2 900	0-2 900	0-1 100	0-1 100	0-500/0-1 500	0-500/0-1 500	0-1 260	0-1 260
Waga z akumulatorem (kg)		2,1		2,2		2,4		1,7	

ABOP 6

Szybkoobrotowa (akumulatorowa) wiertarka 1-biegowa do otworów o średnicy do 6 mm w stali o wysokiej stabilności obrotów do obróbki metalu.



Akcesoria, patrz strona 56
Wersja sieciowa patrz strona 64

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	5
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-2 900
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-3 350
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Nm	4
Moment rozruchowy	Nm	7
Ø wiercenia w stali	mm	6
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	6
Wiercenie w aluminium	mm	10
Wiercenie w drewnie	mm	20
Ø tulei mocującej	mm	43
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	0,5-10
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2"-20 UNF
Wymiar kątowy	mm	23
Waga z akumulatorem	kg	2,1
Numer zamówienia	7 105 01 61 00 0	
EAN	4014586870250	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.870,00	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.300,10	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wiertarka akumulatorowa o najwyższej jakości i dokładności ruchu obrotowego zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Optymalna prędkość obrotowa dla dolnego przedziału średnic i dzięki temu ekonomiczna praca z wydajnym zastosowaniem maszyny.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- ▶ Automatyczna blokada wrzeciona i jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.

Wypożyczenie:

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 ładowarka ALG 50, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABOP 6 Select

Szybkoobrotowa (akumulatorowa) wiertarka 1-biegowa do otworów o średnicy do 6 mm w stali o wysokiej stabilności obrotów do obróbki metalu.



Akcesoria, patrz strona 56
Wersja sieciowa patrz strona 64

Napięcie akumulatora	V	18
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-2 900
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-3 350
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Nm	4
Moment rozruchowy	Nm	7
Ø wiercenia w stali	mm	6
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	6
Wiercenie w aluminium	mm	10
Wiercenie w drewnie	mm	20
Ø tulei mocującej	mm	43
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	0,5-10
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2"-20 UNF
Wymiar kątowy	mm	23
Numer zamówienia	7 105 01 62 00 0	
EAN	4014586881744	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.117,60	
Cena brutto w PLN [PK 01]	1.374,65	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wiertarka akumulatorowa o najwyższej jakości i dokładności ruchu obrotowego zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Optymalna prędkość obrotowa dla dolnego przedziału średnic i dzięki temu ekonomiczna praca z wydajnym zastosowaniem maszyny.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- ▶ Automatyczna blokada wrzeciona i jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.

Wypożyczenie:

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABOP 10

Kompaktowa 1-biegowa wiertarka (akumulatorowa) o wysokiej stabilności obrotów do otworów do 10 mm w stali, idealna do prac montażowych.



Akcesoria, patrz strona 56
Wersja sieciowa patrz strona 64

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	5
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-1 100
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-1 250
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Nm	11
Moment rozruchowy	Nm	19
Ø wiercenia w stali	mm	10
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	10
Wiercenie w aluminium	mm	15
Wiercenie w drewnie	mm	30
Gwintowanie		M 6
Ø tulei mocującej	mm	43
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5-13
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2"-20 UNF
Wymiar kątowy	mm	23
Waga z akumulatorem	kg	2,2
Numer zamówienia	7 105 02 61 00 0	
EAN	4014586870267	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.870,00	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.300,10	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wiertarka akumulatorowa o najwyższej jakości i dokładności ruchu obrotowego zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Wyjątkowo płaska i smukła, z doskonałym wymiarem kątowym, idealna do prac montażowych nawet w trudno dostępnych miejscach.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- ▶ Automatyczna blokada wrzeciona i jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.

Wypożyczenie:

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 ładowarka ALG 50, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABOP 10 Select


Akcesoria, patrz strona 56

Wersja sieciowa patrz strona 64

Kompaktowa 1-biegowa wiertarka (akumulatorowa) o wysokiej stabilności obrotów do otworów do 10 mm w stali, idealna do prac montażowych.

Napięcie akumulatora	V	18
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-1 100
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-1 250
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Nm	11
Moment rozruchowy	Nm	19
Ø wiercenia w stali	mm	10
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	10
Wiercenie w aluminium	mm	15
Wiercenie w drewnie	mm	30
Gwintowanie		M 6
Ø tulei mocującej	mm	43
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5-13
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2"-20 UNF
Wymiar kątowy	mm	23
Numer zamówienia	7 105 02 62 00 0	
EAN	4014586881751	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.117,60	
Cena brutto w PLN [PK 01]	1.374,65	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wiertarka akumulatorowa o najwyższej jakości i dokładności ruchu obrotowego zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Wyjątkowo płaska i smukła, z doskonałym wymiarem kątowym, idealna do prac montażowych nawet w trudno dostępnych miejscach.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- ▶ Automatyczna blokada wrzeciona i jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.

Wypożyczenie:

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABOP 13-2


Akcesoria, patrz strona 56

Wersja sieciowa patrz strona 64

Uniwersalna (akumulatorowa) wiertarka 2-biegowa do otworów o średnicy do 13 mm, z zakresem obrotów idealnym do stali i stali nierdzewnej.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	5
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-500/0-1 500
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-580/0-1 760
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Nm	24/8
Moment rozruchowy	Nm	39/13
Ø wiercenia w stali	mm	13/10
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	13/10
Wiercenie w aluminium	mm	16/10
Wiercenie w drewnie	mm	37/27
Gwintowanie		M 10
Ø tulei mocującej	mm	43
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5-13
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2"-20 UNF
Wymiar kątowy	mm	23
Waga z akumulatorem	kg	2,4
Numer zamówienia	7 105 03 61 00 0	
EAN	4014586870274	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	2.098,80	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.581,52	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wiertarka akumulatorowa o najwyższej jakości i dokładności ruchu obrotowego zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Mechaniczna przekładnia dwubiegowa do optymalnego dopasowania prędkości obrotowej do najróżniejszych zastosowań.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- ▶ Automatyczna blokada wrzeciona i jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.

Wypożyczenie:

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 ładowarka ALG 50, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 plastikowa walizka na narzędzia

ABOP 13-2 Select


Akcesoria, patrz strona 56

Wersja sieciowa patrz strona 64

Uniwersalna (akumulatorowa) wiertarka 2-biegowa do otworów o średnicy do 13 mm, z zakresem obrotów idealnym do stali i stali nierdzewnej.

Napięcie akumulatora	V	18
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-500/0-1 500
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-580/0-1 760
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Nm	24/8
Moment rozruchowy	Nm	39/13
Ø wiercenia w stali	mm	13/10
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	13/10
Wiercenie w aluminium	mm	16/10
Wiercenie w drewnie	mm	37/27
Gwintowanie		M 10
Ø tulei mocującej	mm	43
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5-13
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2"-20 UNF
Wymiar kątowy	mm	23
Numer zamówienia	7 105 03 62 00 0	
EAN	4014586881768	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.342,00	
Cena brutto w PLN [PK 01]	1.650,66	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wiertarka akumulatorowa o najwyższej jakości i dokładności ruchu obrotowego zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Mechaniczna przekładnia dwubiegowa do optymalnego dopasowania prędkości obrotowej do najróżniejszych zastosowań.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- ▶ Automatyczna blokada wrzeciona i jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.

Wypożyczenie:

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 plastikowa walizka na narzędzia

AWBP 10



Akcesoria, patrz strona 56

Wersja sieciowa patrz strona 74

Niezwykle mała akumulatorowa wiertarka kątowna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	2,5
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-1 260
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-1 370
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Nm	9,5
Moment rozruchowy	Nm	17
Ø wiercenia w stali	mm	10
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	10
Wiercenie w aluminium	mm	15
Wiercenie w drewnie	mm	25
Gwintowanie		M 6
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	0,8-10
Stożek na wrzecionie		B 10
Wymiar kątowny	mm	17
Wysokość głowicy przekładni	mm	96
Waga z akumulatorem	kg	1,7
Numer zamówienia	7 105 04 61 00 0	
EAN	4014586878829	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.826,00	
Cena brutto w PLN [PK 01]	2.245,98	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Bardzo płaska i wąska konstrukcja o wymiarze kątownym 17 mm i wysokości głowicy przekładniowej 96 mm umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach i narożnikach.
- ▶ Elastyczne i uniwersalne narzędzie dzięki możliwości zmiany kierunku obrotów prawo/lewo do gwintowania do M6.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Uchwyt stożkowy wrzeciona gwinciarci.
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Duża dokładność ruchu obrotowego.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.

Wypożyczenie:

1 akumulator (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 uchwyt zębany do Ø 10 mm, 1 klucz do uchwytu wiertarskiego, 1 plastikowa walizka na narzędzia

AWBP 10 Select

FEIN SELECT⁺

Akcesoria, patrz strona 56

Wersja sieciowa patrz strona 74

Niezwykle mała akumulatorowa wiertarka kątowna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

Napięcie akumulatora	V	18
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-1 260
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-1 370
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Nm	9,5
Moment rozruchowy	Nm	17
Ø wiercenia w stali	mm	10
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	10
Wiercenie w aluminium	mm	15
Wiercenie w drewnie	mm	25
Gwintowanie		M 6
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	0,8-10
Stożek na wrzecionie		B 10
Wysokość głowicy przekładni	mm	96
Wymiar kątowny	mm	17
Numer zamówienia	7 105 04 62 00 0	
EAN	4014586881775	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	1.342,00	
Cena brutto w PLN [PK 01]	1.650,66	


Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Bardzo płaska i wąska konstrukcja o wymiarze kątownym 17 mm i wysokości głowicy przekładniowej 96 mm umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach i narożnikach.
- ▶ Elastyczne i uniwersalne narzędzie dzięki możliwości zmiany kierunku obrotów prawo/lewo do gwintowania do M6.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Uchwyt stożkowy wrzeciona gwinciarci.
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Duża dokładność ruchu obrotowego.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.

Wypożyczenie:


1 uchwyt zębany do Ø 10 mm, 1 klucz do uchwytu wiertarskiego, 1 plastikowa walizka na narzędzia

Wyposażenie ogólne



Walizka narzędziowa
z wkładem do walizki i skrzynką z tworzywa sztucznego
Walizka z tworzywa sztucznego, wymiary wewnętrzne:
470 x 275 x 116 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 131 08 0	193,10	237,51




Szybka ładowarka ALG 50
Do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN.
Czas ładowania do 35 min.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 129 01 0	334,40	411,31



Szybka ładowarka ALG 30
Szybka ładowarka do akumulatorów niklowo-kadmowych
i litowo-jonowych FEIN. Czas ładowania do 25 min.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 096 01 0	585,20	719,80



Akumulator
Litowo-jonowy ze wskaźnikiem stanu naładowania

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	5	9 26 04 173 02 0	699,60	860,51
18	4	9 26 04 165 02 0	638,00	784,74
18	2,5	9 26 04 171 02 0	435,60	535,79
18	2	9 26 04 161 02 0	426,80	524,96



Zestaw akumulatorów
Mocne i lekkie akumulatory litowo-jonowe 18 V wykonane
w innowacyjnej technologii SafetyCell, pojemność 4 Ah.

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	4	9 26 04 300 02 0	919,60	1.131,11



Zestaw akumulatorów
Mocne i lekkie akumulatory litowo-jonowe 18 V wykonane
w innowacyjnej technologii SafetyCell, pojemność 2 Ah.


Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	2	9 26 04 300 01 0	743,60	914,63



Podwieszenie
do zawieszenia na balanserze
poziomo i pionowo

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 21 25 050 00 7	39,90	49,08

Akcesoria ABOP 6



Uchwyt szybkomocujący
Jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski
SUPRA SKE z zabezpieczeniem mocowania, mocowanie uchwyty
wiertarskiego 1/2"-20 UNF

Zakres mocowania mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
0,5 - 10	6 32 05 036 01 0	273,90	336,90

Klucz płaski SW17


Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 29 03 002 00 9	22,90	28,17



Ogranicznik głębokości

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 21 27 005 00 6	22,40	27,55

Akcesoria ABOP 10 (13-2)



Uchwyt szybkomocujący
Jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski
SUPRA SKE z zabezpieczeniem mocowania, mocowanie uchwyty
wiertarskiego 1/2"-20 UNF

Zakres mocowania mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1,5-13	6 32 05 035 01 0	283,80	349,07

Klucz płaski SW17


Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 29 03 002 00 9	22,90	28,17



Ogranicznik głębokości

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 21 27 005 00 6	22,40	27,55

Akcesoria AWPB 10



Walizka narzędziowa
z wkładem do walizki i skrzynką z tworzywa sztucznego

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 131 94 0	183,80	226,07



Uchwyt wiertarski zębany
uchwyt wiertarski B10

Zakres mocowania mm	Masa kg	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
0,5 - 8	0,14	6 32 02 043 01 0	119,10	146,49
0,8 - 10	0,22	6 32 02 044 01 8	131,20	161,38