

Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścienie stalowy, uszczelka nitylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.

Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. **Zakres temperatury:** min. -20°C do +maks. 70°C. **Materiał węży:** nylonowe, poliuretanowe.

Formy gwintów:

G = BSPP - Rurowy brytyjski, Równoległy

R = BSPT - Rurowy brytyjski, Zwęzany

M = Metryczny ISO [mm = średnica tuby]



Złączka prosta



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KC4	4	-2200K	8.70
KC6	6	-2210K	9.00
KC8	8	-2220K	10.20

Złączka prosta z gwintem wewnętrznym



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KC4-1FP	4 - G ^{1/8}	-2260K	10.10
KC6-1FP	6 - G ^{1/8}	-2270K	12.10
KC6-2FP	6 - G ^{1/4}	-2280K	12.90
KC8-2FP	8 - G ^{1/4}	-2290K	16.10
KC8-3FP	8 - G ^{3/8}	-2300K	16.60
KC10-2FP	10 - G ^{1/4}	-2310K	20.10

Złączka prosta z gwintem zewnętrznym



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KC4-1MP	4 - G ^{1/8}	-2350K	8.20
KC4-2MP	4 - G ^{1/4}	-2360K	8.60
KC4-5MP	4 - M5	-2370K	7.50
KC6-1MP	6 - G ^{1/8}	-2380K	8.90
KC6-2MP	6 - G ^{1/4}	-2390K	10.00
KC6-5MP	6 - M5	-2400K	9.20
KC8-1MP	8 - G ^{1/8}	-2410K	10.00
KC8-2MP	8 - G ^{1/4}	-2420K	10.90
KC8-3MP	8 - G ^{3/8}	-2430K	12.00
KC10-2MP	10 - G ^{1/4}	-2440K	12.20

Złączka prosta z gwintem zewnętrznym stożkowym



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KC4-1MT	4 - G ^{1/8}	-2500K	6.20
KC4-2MT	4 - G ^{1/4}	-2510K	8.20
KC6-3MT	6 - G ^{3/8}	-2540K	10.90
KC8-1MT	8 - G ^{1/8}	-2550K	8.70
KC8-2MT	8 - G ^{1/4}	-2560K	9.50
KC8-3MT	8 - G ^{3/8}	-2570K	10.50
KC8-4MT	8 - G ^{1/2}	-2580K	13.90
KC10-1MT	10 - G ^{1/8}	-2600K	10.60
KC10-4MT	10 - G ^{1/2}	-2630K	16.80
KC12-3MT	12 - G ^{3/8}	-2650K	16.80
KC12-4MT	12 - G ^{1/2}	-2660K	20.60

Złączka kątowa



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KEC4	4	-2700K	8.60
KEC6	6	-2710K	8.60
KEC8	8	-2720K	9.00
KEC10	10	-2730K	12.20
KEC12	12	-2740K	13.40

Złączka kolankowa do trzonu



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KEC8S-8	8 - 8	-2820K	10.20
KEC12S-12	12 - 12	-2840K	18.60

Złączka kątowa z gwintem zewnętrznym



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KEC4-1MP	4 - G ^{1/8}	-2900K	9.00
KEC4-2MP	4 - G ^{1/4}	-2910K	10.80
KEC4-5MP	4 - M5	-2920K	10.20
KEC6-1MP	6 - G ^{1/8}	-2930K	10.80
KEC6-2MP	6 - G ^{1/4}	-2940K	10.40
KEC6-5MP	6 - M5	-2950K	10.20
KEC8-1MP	8 - G ^{1/8}	-2960K	11.20
KEC8-2MP	8 - G ^{1/4}	-2970K	11.20
KEC10-2MP	10 - G ^{1/4}	-2980K	15.10

Złączka kątowa z gwintem zewnętrznym stożkowym



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KEC4-1MT	4 - G ^{1/8}	-3100K	9.00
KEC4-2MT	4 - G ^{1/4}	-3110K	11.50
KEC6-1MT	6 - G ^{1/8}	-3120K	10.20
KEC6-2MT	6 - G ^{1/4}	-3130K	10.20
KEC6-3MT	6 - G ^{3/8}	-3140K	12.70
KEC8-1MT	8 - G ^{1/8}	-3150K	10.20
KEC8-3MT	8 - G ^{3/8}	-3170K	12.60
KEC8-4MT	8 - G ^{1/2}	-3180K	13.90
KEC10-1MT	10 - G ^{1/8}	-3190K	13.90
KEC10-2MT	10 - G ^{1/4}	-3200K	13.70
KEC10-3MT	10 - G ^{3/8}	-3210K	14.00
KEC10-4MT	10 - G ^{1/2}	-3220K	15.60
KEC12-2MT	12 - G ^{1/4}	-3230K	16.60
KEC12-3MT	12 - G ^{3/8}	-3240K	16.80

Złączka redukcyjna kolankowa



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KER10S-8	10 - 8	-3640K	15.90

Złączka-zawór dławiący prosty



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KFR-4	4	-3800K	39.60
KFR-6	6	-3810K	39.60
KRF-6	8	-3830K	46.50

Złączka redukcyjna do stożka zewnętrznego



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KFRE4-1MT	4 - G ^{1/8}	-4000K	32.60
KFRE6-1MT	6 - G ^{1/8}	-4020K	31.60
KFRE6-2MT	6 - G ^{1/4}	-4030K	38.40
KFRE6-3MT	6 - G ^{3/8}	-4040K	61.10
KFRE8-1MT	8 - G ^{1/8}	-4050K	35.50
KFRE8-2MT	8 - G ^{1/4}	-4060K	38.80
KFRE8-3MT	8 - G ^{3/8}	-4070K	59.10
KFRE10-2MT	10 - G ^{1/4}	-4080K	41.10

Złączka redukująca przepływ



MT = Zewnętrzny gwint stożkowy

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KFRT6-2MT	6 - G ^{1/4}	-4530K	36.10
KFRT8-1MT	8 - G ^{1/8}	-4540K	36.10
KFRT8-2MT	8 - G ^{1/4}	-4550K	43.10
KFRT10-2MT	10 - G ^{1/4}	-4570K	63.90



Formy gwintów:

G = BSPP - Rurowy brytyjski, Równoległy

R = BSPT - Rurowy brytyjski, Zwęzany

M = Metryczny ISO [mm = średnica tuby]

Stożkowe i proste złączki
wsuwowo-zaciskoweZłączka redukcyjna
Trójniak

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KMT6-4	6 - 4	-5000K	22.40
KMT8-6	8 - 6	-5010K	22.80

Reduktor prosty



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KR10-8	10 - 8	-5420K	12.10

Złączka redukcyjna do węży



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KR6S-4	6 - 4	-5500K	10.60
KR8S-6	8 - 6	-5520K	10.80
KR10S-6	10 - 6	-5530K	13.00
KR10S-8	10 - 8	-5540K	14.80
KR12S-8	12 - 8	-5560K	15.60
KR12S-10	12 - 10	-5570K	18.50

Złączka typu 'T'



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KT4	4	-5700K	12.90
KT6	6	-5710K	13.20
KT8	8	-5720K	13.20
KT10	10	-5730K	24.70
KT12	12	-5740K	28.80

Złączki typu "T"
z gwintem
zewnętrznym
stożkowym

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KTB4-2MT	4 - G ^{1/4}	-6510K	16.50
KTB6-1MT	6 - G ^{1/8}	-6520K	13.10
KTB6-2MT	6 - G ^{1/4}	-6530K	15.20
KTB6-3MT	6 - G ^{3/8}	-6540K	18.50
KTB8-1MT	8 - G ^{1/8}	-6550K	12.70
KTB8-2MT	8 - G ^{1/4}	-6560K	16.60
KTB8-3MT	8 - G ^{3/8}	-6570K	17.60
KTB8-4MT	8 - G ^{1/2}	-6580K	18.90
KTB10-1MT	10 - G ^{1/8}	-6590K	19.50
KTB10-2MT	10 - G ^{1/4}	-6600K	19.20
KTB12-2MT	12 - G ^{1/4}	-6630K	22.10
KTB12-4MT	12 - G ^{1/2}	-6650K	24.20

Złączka typu 'Y'



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KY4	4	-6800K	16.10
KY6	6	-6810K	16.90
KY8	8	-6820K	19.60
KY10	10	-6830K	23.20
KY12	12	-6840K	25.80

'Reduktor typu 'Y'



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KYR6-4	6 - 4	-7500K	18.60
KYR8-6	8 - 6	-7510K	18.60
KYR10-8	10 - 8	-7520K	19.70
KYR12-10	12 - 10	-7530K	24.00

Złączka prosta z gwintem
zewnętrznym

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KBH4	4 - 4	-2010K	22.00
KBH8	8 - 8	-2030K	27.10

Złączka prosta z
gwintem zewnętrznym

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
KBH6-2FP	6 - G ^{1/4}	-2110K	17.00
KBH8-1FP	8 - G ^{1/8}	-2120K	22.60
KBH8-2FP	8 - G ^{1/4}	-2130K	23.00
KBH10-2FP	10 - G ^{1/4}	-2150K	30.80
KBH12-3FP	12 - G ^{3/8}	-2180K	41.10

Zatyczka



Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
EPP4	4	-5200K	1.50
EPP8	8	-5220K	4.70
EPP10	10	-5230K	5.60

Typ 1 Zatyczki stożkowe
spiekane z gwintem

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
S1-1	G ^{1/8}	-6800K	9.20
S1-2	G ^{1/4}	-6810K	11.70
S1-3	G ^{3/8}	-6820K	22.80
S1-4	G ^{1/2}	-6830K	30.60
S1-6	G ^{3/4}	-6840K	56.90

Typ 2 Zatyczki stożkowe spiekane
z gwintem (sześciokątny kołnierzyk)

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-291	Cena/szt. PLN
S2-1	G ^{1/8}	-6870K	10.50
S2-2	G ^{1/4}	-6880K	14.50
S2-3	G ^{3/8}	-6890K	26.90
S2-4	G ^{1/2}	-6900K	35.20

Złączka-zawór
dławiący jednostonny
do regulacji

Zakres ciśnienia:

+1 do +10bar.

Zakres

temperatury:

0 do +80°C.

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
Dwukierunkowy			
FR1-1	G ^{1/8}	-6400K	49.90
FR1-2	G ^{1/4}	-6410K	70.40
FR1-3	G ^{3/8}	-6420K	153.40

Złączka posuwowa (wydech) z
gwintem wewnętrznym z obu stron

Zakres ciśnienia:

0 do +10bar.

Zakres temperatury:

-18 do +70°C.

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
VAS1FF	G ^{1/8} - G ^{1/8}	-7250K	40.60
VAS4FF	G ^{1/2} - G ^{1/2}	-7280K	78.00

Złączka bez odwrotu, z gwintem
wewnętrznym z obu stron

Zakres ciśnienia:

+2 do +8bar.

Zakres temperatury:

-25 do +90°C.

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
VNR1FF	G ^{1/8} - G ^{1/8}	-7400K	27.20
VNR3FF	G ^{3/8} - G ^{3/8}	-7420K	73.30
VNR4FF	G ^{1/2} - G ^{1/2}	-7430K	75.20

Złączka do szybkiego
wydechu, z gwintem
wewnętrznym z obu stron


Zakres ciśnienia:

+0.3 do +10bar.

Zakres temperatury:

-18 do +70°C.

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
VQE1FF	G ^{1/8} - G ^{1/8}	-7500K	55.30
VQE2FF	G ^{1/4} - G ^{1/4}	-7510K	61.50
VQE3FF	G ^{3/8} - G ^{3/8}	-7520K	67.70
VQE4FF	G ^{1/2} - G ^{1/2}	-7530K	80.00

Typ 3 Zatyczki płaskie
spiekane z gwintem

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
S3-1	G ^{1/8}	-6940K	8.00
S3-2	G ^{1/4}	-6950K	10.30
S3-3	G ^{3/8}	-6960K	16.90
S3-4	G ^{1/2}	-6970K	23.70
S3-6	G ^{3/4}	-6980K	42.10

Zatyczki kopuliste spiekane
z gwintem (sześciokątny
kołnierzyk)

Numer modelu	Wymiar (mm)	Kod KEN-259	Cena/szt. PLN
S4-1	G ^{1/8}	-7000K	11.00
S4-2	G ^{1/4}	-7010K	14.00