

Uniwersalne piły walcowe TCT

Uniwersalne piły walcowe TCT są doskonałym narzędziem dla elektryków, cieśli, ślusarzy i mogą być z powodzeniem stosowane we wszystkich branżach związanych z ogrzewaniem, wentylacją i robotami instalacyjnymi.

Uniwersalne piły walcowe TCT są przeznaczone do stosowania w szerokim zakresie różnych materiałów, takich jak:

- Cegła* – odpowiednie zarówno do cegły pełnej jak i dziurawki
- Gazobeton*, lekkie bloki z kruszywa i bloki z żużla
- Miękkie bloki ścienne wapienno-krzemowe o twardości do 30 N/mm²
- Miękkie drewno, płyty wiórowe, sklejka, płyty MDF
- Tworzywa sztuczne i płyty powlekane tworzywem sztucznym (Contiboard)
- Płyty gipsowe/okładziny tynkowe

Obszary zastosowania:

- Instalacja gniazdek elektrycznych i puszek połączeniowych
- Montaż reflektorów punktowych i podłogowych
- Otwory przełotowe na przewody elektryczne, rurociągi wodne i rury centralnego ogrzewania
- Otwory wentylacyjne i przewody rurowe układów wyciągowych

** Nie nadają się do stosowania w twardych materiałach, takich jak beton, granit, średnich i twardych bloków ściennych wapienno-krzemowych, kamienia naturalnego i twardej cegły o twardości powyżej 30 N/mm².*

Uniwersalne piły walcowe TCT mogą być stosowane z pneumatycznymi młotami obrotowymi z uchwytem narzędzia SDS-plus oraz z wszystkimi wiertarkami/wiertarkami udarowymi przewodowymi i akumulatorowymi.

Ważne: Przy stosowaniu tych koronek rdzeniowych należy wyłączyć tryb udarowy młota.



Charakterystyka

① Mocne i trwałe

Zęby z węgla wolframu są połączone z korpusem koronki, zapewniając mocne połączenie materiału i mniej złamań zębów.

② Trzpienie FIXTEC

Istnieją dwa typy dostępnych trzpieni, (1) standardowy trzpień sześciokątny do stosowania z wiertarkami/wiertarkami udarowymi lub elektronarzędziami akumulatorowymi i (2) uchwyt SDS-plus do stosowania z pneumatycznymi młotami obrotowymi.

Oba trzpienie współpracują z nowatorskim mechanizmem blokującym FIXTEC w celu zabezpieczenia wiertła prowadzącego, eliminując potrzebę stosowania niewygodnych śrub dociskowych.

Płaskie powierzchnie pod klucz umożliwiają łatwe odłączenie koronki od trzpienia FIXTEC.

③ Zabezpieczenie

Uniwersalne piły walcowe TCT można stosować tylko przy wyłączonym trybie udarowym, ale w przypadku, gdy tryb ten nie jest wyłączony przy stosowaniu trzpienia FIXTEC SDS-plus piła walcowa nie zostanie uszkodzona.

Trzpień FIXTEC SDS-plus został specjalnie zaprojektowany, z krótszymi niż zazwyczaj rowkami tak, aby zabezpieczyć wiertło młota pneumatycznego przed pracą udarową.

④ Usuwanie materiału

Duże komory pyłowe zapewniają skuteczne i szybkie usuwanie materiału.

⑤ Korpus koronki

Lekka konstrukcja o cienkich ściankach o wytrzymałości odpowiedniej dla czystszej wierceń z mniejszymi drganiami.

⑥ Wiertło prowadzące

Dostępne jest zarówno z HSS do wiercenia w drewnie/tworzywach sztucznych lub z końcówką z węglików spiekanych do wiercenia w murach.



Uniwersalne piły walcowe TCT

Wszystkie uniwersalne piły walcowe TCT mają gwint M16 i pasują do trzpieni z uchwytami FIXTEC SDS-Plus i Hex 11.

Dodatkowo potrzebne są: trzpień i wiertło prowadzące FIXTEC.

Wyprodukowano w Niemczech.

Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Ilość zębów	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
25	60	3	1	4932399100	4002395357048	110,27
30	60	3	1	4932399101	4002395357055	119,01
35	60	3	1	4932399102	4002395357062	123,37
40	60	3	1	4932399103	4002395357079	136,48
45	60	3	1	4932399104	4002395357086	151,76
50	60	3	1	4932399105	4002395357093	163,77
55	60	3	1	4932399106	4002395357109	180,15
60	60	5	1	4932399108	4002395357123	185,61
63	60	5	1	4932399109	4002395357130	195,43
65	60	5	1	4932399110	4002395357147	206,35
68	60	5	1	4932399111	4002395357154	208,53
70	60	5	1	4932399112	4002395357161	223,82
74	60	5	1	4932399114	4002395357185	245,66
76	60	5	1	4932399115	4002395357192	250,02
80	60	5	1	4932399117	4002395357215	257,66
85	60	5	1	4932399118	4002395357222	278,41
90	60	5	1	4932399119	4002395357239	291,51
105	60	6	1	4932399120	4002395357246	365,15




Zestaw uniwersalnej piły walcowej TCT

Wersja zestawu zawiera: uniwersalną piłę walcową TCT, pogłębiacz stożkowy, trzpień SDS-plus 118 mm i wiertło prowadzące TCT Ø 8 x 120 mm.

Pogłębiacz stożkowy można wyjąć do użytku w drewnie i ceglach.

Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Długość robocza B (mm)	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
68	205	60	4	4932399298	4002395359127	415,19



Pogłębiacz stożkowy

Pogłębiacz stożkowy – Po zmontowaniu z piłą walcową 68 mm umożliwia wykonanie otworów do montażu gniazdek elektrycznych w suchym murze / okładzinach tynkowych.

Ø (mm)	Maks. głębokość cięcia (mm)	Ilość zębów	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
68	2	3	1	4932399127	4002395357314	130,57



System nasadek uniwersalnej piły walcowej TCT

Trzpień SDS-Plus oraz Hex wymagają dodatkowo wiertła prowadzącego.

Opis	Uchwyt	Ø (mm)	Długość całkowita A (mm)	Ilość w opakowaniu	Numer Artykułu	Kod EAN	Sugerowana cena netto zł
① Trzpień FIXTEC.	SDS-Plus		118	1	4932399121	4002395357253	109,61
① Trzpień FIXTEC.	SDS-Plus		220	1	4932399134	4002395357406	126,99
① Trzpień FIXTEC.	SDS-Plus		370	1	4932399122	4002395357260	141,00
② Trzpień FIXTEC.	11 mm Hex		118	1	4932399123	4002395357277	111,31
② Trzpień FIXTEC.	11 mm Hex		370	1	4932399124	4002395357284	147,53
③ Wiertło prowadzące TCT do muru, betonu, cegieł, itp.		8	120	1	4932399125	4002395357291	18,33
④ Wiertło prowadzące HSS do drewna i tworzyw sztucznych.		7.4	120	1	4932399126	4002395357307	15,29

