

CoroReamer® 830


Rozwiertak węglkowy

Wymienna głowica do obróbki otworów przelotowych z wysokim posuwem

Strona N5



Zastosowanie



- Do stali, żeliwa sferoidalnego i żeliwa ciągliwego
- Otwory przelotowe, powierzchnie ustawione pod kątem i otwory przecinające się



Obszar zastosowań wg ISO

Asortyment produktów

- Zakres średnic: 10.00–31.75 mm (0.394–1.250 cala)
- Tolerancja średnicy otworu: H7
- Lutowane płytki z cermetu w gatunku P10R
- Opcje z krótkim i długim trzonkiem
- Wymienne głowice



Szybka i łatwa wymiana głowicy z dużą dokładnością <3 µm (120 µcali).

CoroReamer® 435


Rozwiertak węglkowy

**Bardzo wydajny rozwiertak do stosowania
w szerokim spektrum materiałów**

Strona N15



Zastosowanie



Śrubowe rowki
wiórowe

Proste rowki
wiórowe



Obszar zastosowań wg ISO

Asortyment produktów


- Średnice standardowe: 3.97–20 mm (0.156–0.787 cala)
- Klasa dokładności otworu: IT7
- Ze śrubowym rowkiem wiórowym do otworów przelotowych i rowkiem prostym do otworów nieprzelotowych
- Możliwość realizacji indywidualnego zamówienia (Tailor Made)

Chłodziwo doprowadzone wewnętrznie (centralnie w modelach z prostymi rowkami i na części walcowej w modelach z rowkami śrubowymi) dociera prosto do strefy skrawania, usprawniając odprowadzanie wiórów i wydłużając trwałość.


Bardzo nierównomierne odstępy między ostrzami

W przypadku bardzo nierównomiernej podziałki, odstępy między kolejnymi ostrzami są różnej wielkości. Ponieważ brak ostrzy osadzonych dokładnie naprzeciw siebie, poprawia się okrągłość otworu wykonanego przez rozwiertak.

Tailor Made



Okrągłość otworu przy rozwiercaniu z nierównomierną podziałką, <10 μm



Okrągłość otworu przy rozwiercaniu z bardzo nierównomierną podziałką, 1-2 μm

Pośrednie wymiary średnicy z zakresu 3.97–20 mm (0.156–0.787 cala) dostępne są na życzenie (Tailor Made). Patrz strona Q5.


CoroReamer® 835

Rozwiertak węglkowy

**Rozwiertak do poszczególnych materiałów,
zapewniający najwyższą wydajność**



Zastosowanie



Śrubowe rowki
wiórowe

Proste rowki
wiórowe



Obszar zastosowań wg ISO

Strona N7

Asortyment produktów

- Zakres średnic: 3.97–20.00 mm (0.156–0.787 cala)
- Klasa dokładności otworu: IT7
- Ze śrubowymi rowkami wiórowymi do otworów przelotowych i rowkami prostymi do otworów nieprzelotowych
- Możliwość realizacji indywidualnego zamówienia (Tailor Made)



Chłodziwo podawane wewnętrznie (centralnie w modelach z prostymi rowkami i na części walcowej w modelach z rowkami śrubowymi) dociera prosto do strefy skrawania, usprawniając odprowadzanie wiórów i wydłużając trwałość.

Bardzo nierównomierne odstępy między ostrzami

W przypadku bardzo nierównomiernej podziałki, odstępy między kolejnymi ostrzami są różnej wielkości. Ponieważ brak ostrzy osadzonych dokładnie naprzeciw siebie, poprawia się okrągłość otworu wykonanego przez rozwiertak.



Patrz strona Q5



Okrągłość otworu przy rozwieraniu z nierównomierną podziałką, <10 µm Okrągłość otworu przy rozwieraniu z bardzo nierównomierną podziałką, 1-2 µm

- Dostępne w opcji na życzenie (Tailor Made) w pośrednich wymiarach średnicy z zakresu 3.97–20 mm (0.156–0.787 cala) do materiałów z grup ISO P oraz ISO M. Patrz strona Q5.
- Specjalne geometrie do materiałów z grup ISO N oraz ISO H

Wybór rozwiertaka

1 Określić średnicę otworu i materiał do rozwiercania

2 Wybór rodzaju rozwiertaka


Wybrać monolityczny rozwiertak z węglików spiekanych lub rozwiertak z wymienną głowicą.

3 Przegląd narzędzi

Jeśli wybrany został rozwiertak z węglików spiekanych, należy wybrać pomiędzy modelami do otworów przelotowych i nieprzelotowych, uniwersalnymi lub do zoptymalizowanymi dla danej grupy materiałów

CoroReamer® 830 to dobry wybór do otworów przelotowych, krzyżujących się i w zakrzywionych powierzchniach przedmiotów ze stali, żeliwa sferoidalnego i ciągliwego.

Symbole odnośników do stron:



Parametry skrawania



Informacje dotyczące sposobu podawania chłodziwa

Opcja Tailor Made




Symbole stosowane w normie ISO 13399




Przegląd dostępnych rozwiązań narzędziowych

CoroReamer™ 830, węglkowa głowica do rozwiercania

Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa



Wymiary, mm, cale																
DC	DC"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie	PHD	PHD"	APMX	APMX"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	BSG
19.00	.748	S12	0.00	0.02	830A-E06D1900H7S12	18.80	.740	0.30	.011	25.85	1.017	14.50	.570	10.82	.426	COROMANT
19.05	.750	S12	0.00	0.02	830A-E06D1905H7S12	18.83	.741	0.30	.011	25.85	1.017	14.50	.570	10.82	.426	COROMANT
20.00	.787	S12	0.00	0.02	830A-E06D2000H7S12	19.80	.779	0.30	.011	25.85	1.017	14.50	.570	10.82	.426	COROMANT
21.00	.826	S12	0.00	0.02	830A-E06D2100H7S12	20.80	.818	0.30	.011	25.85	1.017	14.50	.570	10.82	.426	COROMANT
22.00	.866	S14	0.00	0.02	830A-E06D2200H7S14	21.80	.858	0.30	.011	27.85	1.096	15.50	.610	13.05	.513	COROMANT
23.00	.905	S14	0.00	0.02	830A-E06D2300H7S14	22.80	.897	0.30	.011	27.85	1.096	15.50	.610	13.05	.513	COROMANT
24.00	.944	S16	0.00	0.02	830A-E06D2400H7S16	23.80	.937	0.30	.011	29.85	1.175	16.00	.629	13.05	.513	COROMANT
25.00	.984	S16	0.00	0.02	830A-E06D2500H7S16	24.80	.976	0.30	.011	29.85	1.175	16.00	.629	13.05	.513	COROMANT
25.40	1.000	S16	0.00	0.02	830A-E06D2540H7S16	25.20	.992	0.30	.011	29.85	1.175	16.00	.629	13.05	.513	COROMANT
26.00	1.023	S16	0.00	0.02	830A-E06D2600H7S16	25.80	1.015	0.30	.011	29.85	1.175	16.00	.629	13.05	.513	COROMANT
27.00	1.062	S16	0.00	0.02	830A-E06D2700H7S16	26.80	1.055	0.30	.011	29.85	1.175	16.00	.629	13.05	.513	COROMANT
28.00	1.102	S16	0.00	0.02	830A-E06D2800H7S16	27.80	1.094	0.30	.011	29.85	1.175	16.00	.629	13.05	.513	COROMANT
29.00	1.141	S16	0.00	0.02	830A-E06D2900H7S16	28.80	1.133	0.30	.011	29.85	1.175	16.00	.629	13.05	.513	COROMANT
30.00	1.181	S20	0.00	0.02	830A-E06D3000H7S20	29.80	1.173	0.30	.011	31.85	1.253	17.00	.669	13.21	.520	COROMANT
31.75	1.250	S20	0.00	0.02	830A-E06D3175H7S20	31.60	1.244	0.30	.011	31.85	1.253	17.00	.669	13.21	.520	COROMANT



Wymiary, mm, cale																
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie	PHD	PHD"	APMX	APMX"	OAL	OAL"	LF	LF"	BSG
10.00	.393	45.00	1.771	S12	0.00	0.01	830B-E06D1000H7S12	9.80	.385	0.30	.011	71.35	2.809	60.00	2.362	COROMANT
11.00	.433	45.00	1.771	S12	0.00	0.01	830B-E06D1100H7S12	10.80	.425	0.30	.011	71.35	2.809	60.00	2.362	COROMANT
12.00	.472	45.00	1.771	S12	0.00	0.01	830B-E06D1200H7S12	11.80	.464	0.30	.011	71.35	2.809	60.00	2.362	COROMANT
13.00	.511	45.00	1.771	S12	0.00	0.01	830B-E06D1300H7S12	12.80	.503	0.30	.011	71.35	2.809	60.00	2.362	COROMANT
14.00	.551	45.00	1.771	S12	0.00	0.01	830B-E06D1400H7S12	13.80	.543	0.30	.011	71.35	2.809	60.00	2.362	COROMANT
15.00	.590	45.00	1.771	S12	0.00	0.01	830B-E06D1500H7S12	14.80	.582	0.30	.011	71.35	2.809	60.00	2.362	COROMANT
16.00	.629	45.00	1.771	S12	0.00	0.01	830B-E06D1600H7S12	15.80	.622	0.30	.011	71.35	2.809	60.00	2.362	COROMANT
17.00	.669	45.00	1.771	S12	0.00	0.01	830B-E06D1700H7S12	16.80	.661	0.30	.011	71.35	2.809	60.00	2.362	COROMANT
18.00	.708	45.00	1.771	S12	0.00	0.01	830B-E06D1800H7S12	17.80	.700	0.30	.011	71.35	2.809	60.00	2.362	COROMANT



N6



N19



Q1




Q35



Oprawka CoroReamer™ 830 z chwytem cylindrycznym

Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa



		Wymiary, mm, cale						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	Oznaczenie	DCON _{MS}	LF	OAL	CP Bar	CP PSI	kg
20	S12	830-S12A20035F	20	35.0	85.0	100		0.1
			.787	1.378	3.346		1450	
	S12	830-S12A20069F	20	68.5	118.5	100		0.2
			.787	2.697	4.665		1450	
	S12	830-S12A20130F	20	129.5	179.5	100		0.4
			.787	5.098	7.066		1450	
	S14	830-S14A20070F	20	69.5	119.5	100		0.2
			.787	2.736	4.704		1450	
	S14	830-S14A20131F	20	130.5	180.5	100		0.4
			.787	5.138	7.106		1450	
25	S16	830-S16A25090F	25	90.0	150.0	100		0.4
			.984	3.543	5.905		1450	
	S16	830-S16A25151F	25	151.0	211.0	100		0.6
			.984	5.945	8.307		1450	
	S20	830-S20A25089F	25	89.0	149.0	100		0.6
			.984	3.504	5.866		1450	
	S20	830-S20A25150F	25	150.0	210.0	100		1.0
			.984	5.906	8.267		1450	



CoroReamer™ 835, rozwiertak węglowy


Proste rowki wiórowe

Do otworów nieprzelotowych



TCHA
CNSC

H7
1



								P	K	Wymiary, mm, cale												
								1024	1024													
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie			DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	CP Bar	CP PSI	BSG		
3.97	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0397-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
3.98	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0398-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
3.99	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0399-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.00	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0400-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.01	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0401-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.02	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0402-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.03	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0403-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.39	2.928	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.50	.177	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0450-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.30	.169	74.32	2.925	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.97	.195	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0497-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.98	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0498-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.99	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0499-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.00	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0500-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.01	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0501-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.02	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0502-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.03	.198	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0503-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.24	2.922	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.50	.216	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0550-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.30	.208	74.17	2.920	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.97	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0597-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.98	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0598-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.99	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0599-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.00	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0600-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.01	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0601-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.02	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0602-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.03	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0603-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.09	2.916	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.50	.255	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0650-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	6.30	.248	99.02	3.898	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.00	.275	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0700-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	6.80	.267	98.95	3.895	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.50	.295	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0750-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.30	.287	98.87	3.892	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.97	.313	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0797-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.98	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0798-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.99	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0799-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.00	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0800-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.01	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0801-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.02	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0802-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.03	.316	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0803-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.50	.334	60.00	2.362	10	0.00	0.01	835.B-0850-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	8.30	.326	98.72	3.886	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.00	.354	60.00	2.362	10	0.00	0.01	835.B-0900-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	8.80	.346	98.65	3.883	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.50	.374	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-0950-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.30	.366	118.57	4.668	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.97	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-0997-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.98	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-0998-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.99	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-0999-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.00	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-1000-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.01	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-1001-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.02	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-1002-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.03	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-1003-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.50	.413	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1050-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	10.30	.405	118.42	4.662	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.00	.433	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1100-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	10.80	.425	118.35	4.659	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.50	.452	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1150-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.30	.444	118.27	4.656	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.97	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1197-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.98	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1198-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		



Q5



Q5



N20



Q1




Q35

CoroReamer™ 835, rozwiertak węglkowy

Proste rowki wiórowe

Do otworów nieprzelotowych

TCHA
CNSCH7
1


								P	K	Wymiary, mm, cale										
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie	1024	1024	DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	CP Bar	CP PSI	BSG
11.99	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1199-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1200-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.01	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1201-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.02	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1202-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.03	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1203-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
13.00	.511	85.00	3.346	14	0.00	0.01	835.B-1300-A1-PF	☆	☆	14.00	.551	12.80	.503	128.05	5.041	22.00	.866	20	290	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	0.00	0.01	835.B-1400-A1-PF	☆	☆	14.00	.551	13.80	.543	127.90	5.035	22.00	.866	20	290	COROMANT
15.00	.590	82.00	3.228	16	0.00	0.01	835.B-1500-A1-PF	☆	☆	16.00	.629	14.80	.582	127.75	5.029	22.00	.866	20	290	COROMANT
16.00	.629	102.00	4.015	16	0.00	0.01	835.B-1600-A1-PF	☆	☆	16.00	.629	15.80	.622	147.60	5.811	25.00	.984	20	290	COROMANT
17.00	.669	102.00	4.015	18	0.00	0.01	835.B-1700-A1-PF	☆	☆	18.00	.708	16.80	.661	147.45	5.805	25.00	.984	20	290	COROMANT
18.00	.708	102.00	4.015	18	0.00	0.01	835.B-1800-A1-PF	☆	☆	18.00	.708	17.80	.700	147.30	5.799	25.00	.984	20	290	COROMANT
19.00	.748	100.00	3.937	20	0.00	0.02	835.B-1900-A1-PF	☆	☆	20.00	.787	18.80	.740	147.14	5.792	25.00	.984	20	290	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	0.00	0.02	835.B-2000-A1-PF	☆	☆	20.00	.787	19.80	.779	146.99	5.787	25.00	.984	20	290	COROMANT



O5



Q5



N20



Q1



Q35

CoroReamer™ 835, rozwiertak węglowy


Śrubowe rowki wiórowe

Do otworów przelotowych



TCHA
CNSC

H7
1



								P	K	Wymiary, mm, cale												
								1024	1024													
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie			DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	CP Bar	CP PSI	BSG		
3.97	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0397-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
3.98	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0398-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
3.99	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0399-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.00	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0400-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.01	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0401-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.02	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0402-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.03	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0403-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.39	2.928	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.50	.177	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0450-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.30	.169	74.32	2.925	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.97	.195	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0497-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.98	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0498-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.99	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0499-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.00	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0500-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.01	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0501-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.02	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0502-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.03	.198	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0503-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.24	2.922	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.50	.216	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0550-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.30	.208	74.17	2.920	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.97	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0597-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.98	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0598-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.99	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0599-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.00	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0600-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.01	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0601-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.02	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0602-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.03	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0603-A1-PF	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.09	2.916	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.50	.255	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0650-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	6.30	.248	99.02	3.898	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.00	.275	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0700-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	6.80	.267	98.95	3.895	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.50	.295	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0750-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.30	.287	98.87	3.892	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.97	.313	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0797-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.98	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0798-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.99	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0799-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.00	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0800-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.01	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0801-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.02	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0802-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.03	.316	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0803-A1-PF	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.50	.334	60.00	2.362	10	0.00	0.01	835.T-0850-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	8.30	.326	98.72	3.886	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.00	.354	60.00	2.362	10	0.00	0.01	835.T-0900-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	8.80	.346	98.65	3.883	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.50	.374	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-0950-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.30	.366	118.57	4.668	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.97	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-0997-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.98	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-0998-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.99	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-0999-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.00	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-1000-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.01	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-1001-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.02	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-1002-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.03	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-1003-A1-PF	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.50	.413	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1050-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	10.30	.405	118.42	4.662	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.00	.433	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1100-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	10.80	.425	118.35	4.659	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.50	.452	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1150-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.30	.444	118.27	4.656	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.97	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1197-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.98	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1198-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		



Q5



Q5



N20



Q1




Q35

CoroReamer™ 835, rozwiertak węglkowy

Śrubowe rowki wiórowe

Do otworów przelotowych

TCHA
CNSCH7
1


								P	K	Wymiary, mm, cal										
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie	1024	1024	DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	CP Bar	CP PSI	BSG
11.99	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1199-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1200-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.01	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1201-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.02	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1202-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.03	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1203-A1-PF	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
13.00	.511	85.00	3.346	14	0.00	0.01	835.T-1300-A1-PF	☆	☆	14.00	.551	12.80	.503	128.05	5.041	22.00	.866	20	290	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	0.00	0.01	835.T-1400-A1-PF	☆	☆	14.00	.551	13.80	.543	127.90	5.035	22.00	.866	20	290	COROMANT
15.00	.590	82.00	3.228	16	0.00	0.01	835.T-1500-A1-PF	☆	☆	16.00	.629	14.80	.582	127.75	5.029	22.00	.866	20	290	COROMANT
16.00	.629	102.00	4.015	16	0.00	0.01	835.T-1600-A1-PF	☆	☆	16.00	.629	15.80	.622	147.60	5.811	25.00	.984	20	290	COROMANT
17.00	.669	102.00	4.015	18	0.00	0.01	835.T-1700-A1-PF	☆	☆	18.00	.708	16.80	.661	147.45	5.805	25.00	.984	20	290	COROMANT
18.00	.708	102.00	4.015	18	0.00	0.01	835.T-1800-A1-PF	☆	☆	18.00	.708	17.80	.700	147.30	5.799	25.00	.984	20	290	COROMANT
19.00	.748	100.00	3.937	20	0.00	0.02	835.T-1900-A1-PF	☆	☆	20.00	.787	18.80	.740	147.14	5.792	25.00	.984	20	290	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	0.00	0.02	835.T-2000-A1-PF	☆	☆	20.00	.787	19.80	.779	146.99	5.787	25.00	.984	20	290	COROMANT



O5



Q5



N20



Q1



Q35

CoroReamer™ 835, rozwiertak węglowy


Proste rowki wiórowe

Do otworów nieprzelotowych



TCHA
CNSC

H7
1



								M	Wymiary, mm, cale													
								1024											CP	CP		
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie		DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	Bar	PSI	BSG			
3.97	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0397-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
3.98	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0398-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
3.99	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0399-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.00	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0400-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.01	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0401-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.02	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0402-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.03	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0403-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.39	2.928	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.50	.177	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0450-A1-MF	☆	6.00	.236	4.30	.169	74.32	2.925	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.97	.195	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0497-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.98	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0498-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.99	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0499-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.00	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0500-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.01	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0501-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.02	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0502-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.03	.198	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0503-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.24	2.922	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.50	.216	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0550-A1-MF	☆	6.00	.236	5.30	.208	74.17	2.920	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.97	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0597-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.98	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0598-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.99	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0599-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
6.00	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0600-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
6.01	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0601-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
6.02	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0602-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
6.03	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.B-0603-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.09	2.916	12.00	.472	20	290	COROMANT			
6.50	.255	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0650-A1-MF	☆	8.00	.314	6.30	.248	99.02	3.898	16.00	.629	20	290	COROMANT			
7.00	.275	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0700-A1-MF	☆	8.00	.314	6.80	.267	98.95	3.895	16.00	.629	20	290	COROMANT			
7.50	.295	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0750-A1-MF	☆	8.00	.314	7.30	.287	98.87	3.892	16.00	.629	20	290	COROMANT			
7.97	.313	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0797-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
7.98	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0798-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
7.99	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0799-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
8.00	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0800-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
8.01	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0801-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
8.02	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0802-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
8.03	.316	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.B-0803-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
8.50	.334	60.00	2.362	10	0.00	0.01	835.B-0850-A1-MF	☆	10.00	.393	8.30	.326	98.72	3.886	20.00	.787	20	290	COROMANT			
9.00	.354	60.00	2.362	10	0.00	0.01	835.B-0900-A1-MF	☆	10.00	.393	8.80	.346	98.65	3.883	20.00	.787	20	290	COROMANT			
9.50	.374	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-0950-A1-MF	☆	10.00	.393	9.30	.366	118.57	4.668	20.00	.787	20	290	COROMANT			
9.97	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-0997-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT			
9.98	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-0998-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT			
9.99	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-0999-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT			
10.00	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-1000-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT			
10.01	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-1001-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT			
10.02	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-1002-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT			
10.03	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.B-1003-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT			
10.50	.413	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1050-A1-MF	☆	12.00	.472	10.30	.405	118.42	4.662	20.00	.787	20	290	COROMANT			
11.00	.433	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1100-A1-MF	☆	12.00	.472	10.80	.425	118.35	4.659	20.00	.787	20	290	COROMANT			
11.50	.452	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1150-A1-MF	☆	12.00	.472	11.30	.444	118.27	4.656	20.00	.787	20	290	COROMANT			
11.97	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1197-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT			
11.98	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1198-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT			



Q5



Q5



N20



Q1




Q35

CoroReamer™ 835, rozwiertak węglkowy

Proste rowki wiórowe

Do otworów nieprzelotowych

TCHA
CNSCH7
1


								M	Wymiary, mm, cale												
								1024											CP Bar	CP PSI	
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie		DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"					
11.99	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1199-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.00	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1200-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.01	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1201-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.02	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1202-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.03	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.B-1203-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
13.00	.511	85.00	3.346	14	0.00	0.01	835.B-1300-A1-MF	☆	14.00	.551	12.80	.503	128.05	5.041	22.00	.866	20	290	COROMANT		
14.00	.551	85.00	3.346	14	0.00	0.01	835.B-1400-A1-MF	☆	14.00	.551	13.80	.543	127.90	5.035	22.00	.866	20	290	COROMANT		
15.00	.590	82.00	3.228	16	0.00	0.01	835.B-1500-A1-MF	☆	16.00	.629	14.80	.582	127.75	5.029	22.00	.866	20	290	COROMANT		
16.00	.629	102.00	4.015	16	0.00	0.01	835.B-1600-A1-MF	☆	16.00	.629	15.80	.622	147.60	5.811	25.00	.984	20	290	COROMANT		
17.00	.669	102.00	4.015	18	0.00	0.01	835.B-1700-A1-MF	☆	18.00	.708	16.80	.661	147.45	5.805	25.00	.984	20	290	COROMANT		
18.00	.708	102.00	4.015	18	0.00	0.01	835.B-1800-A1-MF	☆	18.00	.708	17.80	.700	147.30	5.799	25.00	.984	20	290	COROMANT		
19.00	.748	100.00	3.937	20	0.00	0.02	835.B-1900-A1-MF	☆	20.00	.767	18.80	.740	147.14	5.792	25.00	.984	20	290	COROMANT		
20.00	.787	100.00	3.937	20	0.00	0.02	835.B-2000-A1-MF	☆	20.00	.787	19.80	.779	146.99	5.787	25.00	.984	20	290	COROMANT		



O5



Q5



N20



Q1



Q35

CoroReamer™ 835, rozwiertak węglowy


Śrubowe rowki wiórowe

Do otworów przelotowych



TCHA
CNSC

H7
1



								M	Wymiary, mm, cale													
								1024											CP	CP		
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie		DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	Bar	PSI	BSG			
3.97	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0397-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
3.98	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0398-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
3.99	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0399-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.00	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0400-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.01	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0401-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.02	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0402-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.03	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0403-A1-MF	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.39	2.928	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.50	.177	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0450-A1-MF	☆	6.00	.236	4.30	.169	74.32	2.925	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.97	.195	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0497-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.98	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0498-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
4.99	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0499-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.00	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0500-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.01	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0501-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.02	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0502-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.03	.198	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0503-A1-MF	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.24	2.922	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.50	.216	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0550-A1-MF	☆	6.00	.236	5.30	.208	74.17	2.920	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.97	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0597-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.98	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0598-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
5.99	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0599-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
6.00	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0600-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
6.01	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0601-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
6.02	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0602-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT			
6.03	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	835.T-0603-A1-MF	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.09	2.916	12.00	.472	20	290	COROMANT			
6.50	.255	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0650-A1-MF	☆	8.00	.314	6.30	.248	99.02	3.898	16.00	.629	20	290	COROMANT			
7.00	.275	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0700-A1-MF	☆	8.00	.314	6.80	.267	98.95	3.895	16.00	.629	20	290	COROMANT			
7.50	.295	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0750-A1-MF	☆	8.00	.314	7.30	.287	98.87	3.892	16.00	.629	20	290	COROMANT			
7.97	.313	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0797-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
7.98	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0798-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
7.99	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0799-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
8.00	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0800-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
8.01	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0801-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
8.02	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0802-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
8.03	.316	64.00	2.519	8	0.00	0.01	835.T-0803-A1-MF	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT			
8.50	.334	60.00	2.362	10	0.00	0.01	835.T-0850-A1-MF	☆	10.00	.393	8.30	.326	98.72	3.886	20.00	.787	20	290	COROMANT			
9.00	.354	60.00	2.362	10	0.00	0.01	835.T-0900-A1-MF	☆	10.00	.393	8.80	.346	98.65	3.883	20.00	.787	20	290	COROMANT			
9.50	.374	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-0950-A1-MF	☆	10.00	.393	9.30	.366	118.57	4.668	20.00	.787	20	290	COROMANT			
9.97	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-0997-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT			
9.98	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-0998-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT			
9.99	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-0999-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT			
10.00	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-1000-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT			
10.01	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-1001-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT			
10.02	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-1002-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT			
10.03	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	835.T-1003-A1-MF	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT			
10.50	.413	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1050-A1-MF	☆	12.00	.472	10.30	.405	118.42	4.662	20.00	.787	20	290	COROMANT			
11.00	.433	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1100-A1-MF	☆	12.00	.472	10.80	.425	118.35	4.659	20.00	.787	20	290	COROMANT			
11.50	.452	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1150-A1-MF	☆	12.00	.472	11.30	.444	118.27	4.656	20.00	.787	20	290	COROMANT			
11.97	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1197-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT			
11.98	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1198-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT			



Q5



Q5



N20



Q1




Q35

CoroReamer™ 835, rozwiertak węglkowy

Śrubowe rowki wiórowe

Do otworów przelotowych

TCHA
CN5CH7
1


								M	Wymiary, mm, cale										
								1024											
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie		DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	CP Bar	CP PSI	BSG
11.99	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1199-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1200-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.01	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1201-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.02	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1202-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
12.03	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	835.T-1203-A1-MF	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT
13.00	.511	85.00	3.346	14	0.00	0.01	835.T-1300-A1-MF	☆	14.00	.551	12.80	.503	128.05	5.041	22.00	.866	20	290	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	0.00	0.01	835.T-1400-A1-MF	☆	14.00	.551	13.80	.543	127.90	5.035	22.00	.866	20	290	COROMANT
15.00	.590	82.00	3.228	16	0.00	0.01	835.T-1500-A1-MF	☆	16.00	.629	14.80	.582	127.75	5.029	22.00	.866	20	290	COROMANT
16.00	.629	102.00	4.015	16	0.00	0.01	835.T-1600-A1-MF	☆	16.00	.629	15.80	.622	147.60	5.811	25.00	.984	20	290	COROMANT
17.00	.669	102.00	4.015	18	0.00	0.01	835.T-1700-A1-MF	☆	18.00	.708	16.80	.661	147.45	5.805	25.00	.984	20	290	COROMANT
18.00	.708	102.00	4.015	18	0.00	0.01	835.T-1800-A1-MF	☆	18.00	.708	17.80	.700	147.30	5.799	25.00	.984	20	290	COROMANT
19.00	.748	100.00	3.937	20	0.00	0.02	835.T-1900-A1-MF	☆	20.00	.767	18.80	.740	147.14	5.792	25.00	.984	20	290	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	0.00	0.02	835.T-2000-A1-MF	☆	20.00	.787	19.80	.779	146.99	5.787	25.00	.984	20	290	COROMANT



O5



Q5



N20



Q1



Q35

CoroReamer™ 435, rozwiertak węglkowy


Proste rowki wiórowe

Do otworów nieprzelotowych



TCHA
CNSC

H7
1



								P	K	N	Wymiary, mm, cale												
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie	H10F	H7F	H7F	DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	CP Bar	CP PSI	BSG		
3.97	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0397-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
3.98	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0398-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
3.99	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0399-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.00	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0400-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.01	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0401-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.02	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0402-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.03	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0403-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.39	2.928	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.50	.177	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0450-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.30	.169	74.32	2.925	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.97	.195	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0497-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.98	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0498-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
4.99	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0499-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.00	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0500-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.01	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0501-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.02	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0502-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.03	.198	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0503-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.24	2.922	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.50	.216	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0550-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.30	.208	74.17	2.920	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.97	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0597-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.98	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0598-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
5.99	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0599-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.00	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0600-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.01	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0601-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.02	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0602-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.03	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.B-0603-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.09	2.916	12.00	.472	20	290	COROMANT		
6.50	.255	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.B-0650-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	6.30	.248	99.02	3.898	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.00	.275	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.B-0700-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	6.80	.267	98.95	3.895	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.50	.295	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.B-0750-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.30	.287	98.87	3.892	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.97	.313	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.B-0797-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.98	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.B-0798-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
7.99	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.B-0799-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.00	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.B-0800-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.01	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.B-0801-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.02	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.B-0802-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.03	.316	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.B-0803-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT		
8.50	.334	60.00	2.362	10	0.00	0.01	435.B-0850-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	8.30	.326	98.72	3.886	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.00	.354	60.00	2.362	10	0.00	0.01	435.B-0900-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	8.80	.346	98.65	3.883	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.50	.374	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.B-0950-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.30	.366	118.57	4.668	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.97	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.B-0997-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.98	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.B-0998-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
9.99	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.B-0999-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.00	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.B-1000-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.01	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.B-1001-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.02	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.B-1002-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.03	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.B-1003-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT		
10.50	.413	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.B-1050-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	10.30	.405	118.42	4.662	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.00	.433	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.B-1100-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	10.80	.425	118.35	4.659	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.50	.452	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.B-1150-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.30	.444	118.27	4.656	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.97	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.B-1197-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
11.98	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.B-1198-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		



Q5



Q5



N24



Q1




Q35

CoroReamer™ 435, rozwiertak węglkowy

Proste rowki wiórowe

Do otworów nieprzelotowych

TCHA
CN5CH7
1


								P	K	N	Wymiary, mm, cale												
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie	H10F	H10F	H10F	DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	CP Bar	CP PSI	BSG		
11.99	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.B-1199-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.00	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.B-1200-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.01	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.B-1201-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.02	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.B-1202-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.03	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.B-1203-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
13.00	.511	85.00	3.346	14	0.00	0.01	435.B-1300-A1-XF	☆	☆	☆	14.00	.551	12.80	.503	128.05	5.041	22.00	.866	20	290	COROMANT		
14.00	.551	85.00	3.346	14	0.00	0.01	435.B-1400-A1-XF	☆	☆	☆	14.00	.551	13.80	.543	127.90	5.035	22.00	.866	20	290	COROMANT		
15.00	.590	82.00	3.228	16	0.00	0.01	435.B-1500-A1-XF	☆	☆	☆	16.00	.629	14.80	.582	127.75	5.029	22.00	.866	20	290	COROMANT		
16.00	.629	102.00	4.015	16	0.00	0.01	435.B-1600-A1-XF	☆	☆	☆	16.00	.629	15.80	.622	147.60	5.811	25.00	.984	20	290	COROMANT		
17.00	.669	102.00	4.015	18	0.00	0.01	435.B-1700-A1-XF	☆	☆	☆	18.00	.708	16.80	.661	147.45	5.805	25.00	.984	20	290	COROMANT		
18.00	.708	102.00	4.015	18	0.00	0.01	435.B-1800-A1-XF	☆	☆	☆	18.00	.708	17.80	.700	147.30	5.799	25.00	.984	20	290	COROMANT		
19.00	.748	100.00	3.937	20	0.00	0.02	435.B-1900-A1-XF	☆	☆	☆	20.00	.787	18.80	.740	147.14	5.792	25.00	.984	20	290	COROMANT		
20.00	.787	100.00	3.937	20	0.00	0.02	435.B-2000-A1-XF	☆	☆	☆	20.00	.787	19.80	.779	146.99	5.787	25.00	.984	20	290	COROMANT		



O5



Q5



N24



Q1



Q35

CoroReamer™ 435, rozwiertak węglkowy


Śrubowe rowki wiórowe

Do otworów przelotowych



TCHA
CNSC

H7
1



								P	K	N	Wymiary, mm, cale											
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie	H10F	H7F	H10F	DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	CP Bar	CP PSI	BSG	
3.97	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0397-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT	
3.98	.156	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0398-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT	
3.99	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0399-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT	
4.00	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0400-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT	
4.01	.157	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0401-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT	
4.02	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0402-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.40	2.929	12.00	.472	20	290	COROMANT	
4.03	.158	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0403-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	3.80	.149	74.39	2.928	12.00	.472	20	290	COROMANT	
4.50	.177	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0450-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.30	.169	74.32	2.925	12.00	.472	20	290	COROMANT	
4.97	.195	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0497-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT	
4.98	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0498-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT	
4.99	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0499-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT	
5.00	.196	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0500-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT	
5.01	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0501-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT	
5.02	.197	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0502-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.25	2.923	12.00	.472	20	290	COROMANT	
5.03	.198	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0503-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	4.80	.188	74.24	2.922	12.00	.472	20	290	COROMANT	
5.50	.216	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0550-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.30	.208	74.17	2.920	12.00	.472	20	290	COROMANT	
5.97	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0597-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT	
5.98	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0598-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT	
5.99	.235	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0599-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT	
6.00	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0600-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT	
6.01	.236	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0601-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT	
6.02	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0602-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.10	2.917	12.00	.472	20	290	COROMANT	
6.03	.237	39.00	1.535	6	0.00	0.01	435.T-0603-A1-XF	☆	☆	☆	6.00	.236	5.80	.228	74.09	2.916	12.00	.472	20	290	COROMANT	
6.50	.255	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.T-0650-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	6.30	.248	99.02	3.898	16.00	.629	20	290	COROMANT	
7.00	.275	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.T-0700-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	6.80	.267	98.95	3.895	16.00	.629	20	290	COROMANT	
7.50	.295	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.T-0750-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.30	.287	98.87	3.892	16.00	.629	20	290	COROMANT	
7.97	.313	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.T-0797-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT	
7.98	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.T-0798-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT	
7.99	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.T-0799-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT	
8.00	.314	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.T-0800-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT	
8.01	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.T-0801-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.80	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT	
8.02	.315	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.T-0802-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT	
8.03	.316	64.00	2.519	8	0.00	0.01	435.T-0803-A1-XF	☆	☆	☆	8.00	.314	7.80	.307	98.79	3.889	16.00	.629	20	290	COROMANT	
8.50	.334	60.00	2.362	10	0.00	0.01	435.T-0850-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	8.30	.326	98.72	3.886	20.00	.787	20	290	COROMANT	
9.00	.354	60.00	2.362	10	0.00	0.01	435.T-0900-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	8.80	.346	98.65	3.883	20.00	.787	20	290	COROMANT	
9.50	.374	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.T-0950-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.30	.366	118.57	4.668	20.00	.787	20	290	COROMANT	
9.97	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.T-0997-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT	
9.98	.392	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.T-0998-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT	
9.99	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.T-0999-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT	
10.00	.393	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.T-1000-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT	
10.01	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.T-1001-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.50	4.665	20.00	.787	20	290	COROMANT	
10.02	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.T-1002-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT	
10.03	.394	80.00	3.149	10	0.00	0.01	435.T-1003-A1-XF	☆	☆	☆	10.00	.393	9.80	.385	118.49	4.664	20.00	.787	20	290	COROMANT	
10.50	.413	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.T-1050-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	10.30	.405	118.42	4.662	20.00	.787	20	290	COROMANT	
11.00	.433	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.T-1100-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	10.80	.425	118.35	4.659	20.00	.787	20	290	COROMANT	
11.50	.452	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.T-1150-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.30	.444	118.27	4.656	20.00	.787	20	290	COROMANT	
11.97	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.T-1197-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT	
11.98	.471	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.T-1198-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT	



Q5



Q5



N24



Q1




Q35

CoroReamer™ 435, rozwiertak węglkowy

Śrubowe rowki wiórowe

Do otworów przelotowych

TCHA
CNSCH7
1


								P	K	N	Wymiary, mm, cale												
DC	DC"	LU	LU"	CZC _{MS}	TCHAL	TCHAU	Oznaczenie	H10F	H10F	H10F	DCON	DCON"	PHD	PHD"	LF	LF"	L	L"	CP Bar	CP PSI	BSG		
11.99	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.T-1199-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.00	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.T-1200-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.01	.472	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.T-1201-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.20	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.02	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.T-1202-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
12.03	.473	75.00	2.952	12	0.00	0.01	435.T-1203-A1-XF	☆	☆	☆	12.00	.472	11.80	.464	118.19	4.653	20.00	.787	20	290	COROMANT		
13.00	.511	85.00	3.346	14	0.00	0.01	435.T-1300-A1-XF	☆	☆	☆	14.00	.551	12.80	.503	128.05	5.041	22.00	.866	20	290	COROMANT		
14.00	.551	85.00	3.346	14	0.00	0.01	435.T-1400-A1-XF	☆	☆	☆	14.00	.551	13.80	.543	127.90	5.035	22.00	.866	20	290	COROMANT		
15.00	.590	82.00	3.228	16	0.00	0.01	435.T-1500-A1-XF	☆	☆	☆	16.00	.629	14.80	.582	127.75	5.029	22.00	.866	20	290	COROMANT		
16.00	.629	102.00	4.015	16	0.00	0.01	435.T-1600-A1-XF	☆	☆	☆	16.00	.629	15.80	.622	147.60	5.811	25.00	.984	20	290	COROMANT		
17.00	.669	102.00	4.015	18	0.00	0.01	435.T-1700-A1-XF	☆	☆	☆	18.00	.708	16.80	.661	147.45	5.805	25.00	.984	20	290	COROMANT		
18.00	.708	102.00	4.015	18	0.00	0.01	435.T-1800-A1-XF	☆	☆	☆	18.00	.708	17.80	.700	147.30	5.799	25.00	.984	20	290	COROMANT		
19.00	.748	100.00	3.937	20	0.00	0.02	435.T-1900-A1-XF	☆	☆	☆	20.00	.787	18.80	.740	147.14	5.792	25.00	.984	20	290	COROMANT		
20.00	.787	100.00	3.937	20	0.00	0.02	435.T-2000-A1-XF	☆	☆	☆	20.00	.787	19.80	.779	146.99	5.787	25.00	.984	20	290	COROMANT		



O5



Q5



N24



Q1



Q35

Parametry skrawania dla CoroReamer™ 830

Wartości metryczne

ISO	CMC	Materiał	Twardość Brinella HB	Gatunek	Prędkość skrawania V_c m/min	Posuw f_z mm/ostre	Promieniowa głębokość skrawania a_p mm
P	01.1	Stal węglowa 0.10-0.25% C	90-200	P10R	150-200	0.15-0.25	0.1-0.3
	01.2	0.25-0.55% C	125-225		150-200	0.15-0.25	
	01.3	0.55-0.80% C	150-225		140-180	0.15-0.25	
	01.4	Wysokowęglowa i węglowa stal narzędziowa	180-225		140-180	0.15-0.25	
	02.1	Stal niskostopowa Niehartowana	150-260	P10R	110-180	0.15-0.25	0.1-0.3
	02.2	Hartowana i odpuszczana	220-400		70-130	0.10-0.20	
K	06.1	Odlewy staliwne Niestopowe	90-225	P10R	140-180	0.15-0.25	0.1-0.3
	06.2	Niskostopowa	150-250		100-150	0.15-0.25	
	07.2	Żeliwo ciągliwe Perlityczne	150-270	P10R	150-200	0.15-0.25	0.1-0.3
	09.2	Żeliwo sferoidalne Perlityczne	200-300	P10R	110-190	0.15-0.25	0.1-0.3

Wartości calowe

ISO	CMC	Materiał	Twardość Brinella HB	Gatunek	Prędkość skrawania V_c stopa/min	Posuw f_z cale/ostre	Promieniowa głębokość skrawania a_p cale
P	01.1	Stal węglowa 0.10-0.25% C	90-200	P10R	490-650	.006-.010	.004-.012
	01.2	0.25-0.55% C	125-225		490-650	.006-.010	
	01.3	0.55-0.80% C	150-225		460-590	.006-.010	
	01.4	Wysokowęglowa i węglowa stal narzędziowa	180-225		460-590	.006-.010	
	02.1	Stal niskostopowa Niehartowana	150-260	P10R	360-590	.006-.010	.004-.012
	02.2	Hartowana i odpuszczana	220-400		230-425	.004-.008	
K	06.1	Odlewy staliwne Niestopowe	90-225	P10R	460-590	.006-.010	.004-.012
	06.2	Niskostopowa	150-250		330-490	.006-.010	
	07.2	Żeliwo ciągliwe Perlityczne	150-270	P10R	490-650	.006-.010	.004-.012
	09.2	Żeliwo sferoidalne Perlityczne	200-300	P10R	360-620	.006-.010	.004-.012

Parametry skrawania dla rozwiertaka CoroReamer™ 835

Wartości metryczne

Geometria -MF

ISO	Kod MC	Materiał	N/mm²	HB	MF v _c m/min		
					Min.	Zal.	Max.
P	P5.0.Z.PH		503	330	24	30	36
M		Stal nierdzewna					
	M1.0.Z.AQ	Austenityczna	811	200	32	40	48
	M2.0.Z.AQ	Superaustenityczna Ni≥20%	961	200	32	40	48
	M3.1.Z.AQ		674	230	24	30	36
	M3.2.Z.AQ	Duplex (austenityczno-ferrytyczna)	674	260	24	30	36
	M1.0.C.UT		674	200	32	40	48
	M2.0.C.AQ			200	32	40	48
	M3.1.C.AQ		1114	230	24	30	36

Geometria -PF

ISO	Kod MC	Materiał	N/mm²	HB	PF v _c m/min		
					Min.	Zal.	Maks.
P		Stal węglowa					
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	428	125	148	185	222
	P1.1.Z.AN	Hartowana i odpuszczana	639	190	148	185	222
	P1.2.Z.AN	C=0.25-0.55%	639	190	148	185	222
	P1.2.Z.HT		708	210	128	160	192
	P1.3.Z.AN	C=0.55-0.80%	639	190	148	185	222
	P1.3.Z.HT		991	300	112	140	168
		Stal niskostopowa					
	P2.1.Z.AN	Niehartowana	591	175	148	185	222
	P2.2.Z.AN	Wyżarzana	811	240	128	160	192
	P2.3.Z.AN		867	260	112	140	168
	P2.5.Z.HT.1	Hartowana i odpuszczana	961	285	112	140	168
		Odlewy stalowe					
	P1.5.C.UT	Niestopowe	503	150	148	185	222
	P2.6.C.UT	Niskostopowe (zawartość składników stopowych ≤ 5%)	674	200	128	160	192
		Stal wysokostopowa					
	P3.0.Z.AN	Wyżarzana	674	200	128	160	192
	P3.0.Z.HT.1	Hartowana stal narzędziowa	1282	380	96	120	144
	P3.1.Z.AN	Wyżarzona stal szybko tnąca	839	250	128	160	192
	P5.0.Z.HT.1		1114	330	128	160	192
K		Żeliwo ciągliwe					
	K1.1.C.NS	Ferrytyczne, Perlityczne	428	200	72	90	108
		Żeliwo szare					
	K2.1.C.UT	O niskiej wytrzymałości	639	180	96	120	144
	K2.2.C.UT	O wysokiej wytrzymałości	639	245	148	185	222
	K2.3.C.UT		708	175	72	90	108
		Żeliwo sferoidalne					
	K3.1.C.UT	Ferrytyczne	639	155	72	90	108
	K3.2.C.UT	Perlityczne	991	215	72	90	108
	K3.3.C.UT	Perlityczne	503	265	72	90	108
O	K3.5.C.UT		591	190	72	90	108
	K5.1.C.NS	ADI	961	300	48	60	72

Parametry skrawania dla rozwiertaka CoroReamer™ 835

Wartości metryczne

Geometria -MF

3	5	8	DC 10 f_n mm/obr	12	16	20
0.16	0.20	0.27	0.32	0.36	0.41	0.47
0.16	0.20	0.27	0.32	0.36	0.41	0.47
0.16	0.20	0.27	0.32	0.36	0.41	0.47
0.16	0.20	0.27	0.32	0.36	0.41	0.47
0.16	0.20	0.27	0.32	0.36	0.41	0.47
0.16	0.20	0.27	0.32	0.36	0.41	0.47
0.16	0.20	0.27	0.32	0.36	0.41	0.47

Geometria -PF

3	5	8	DC 10 f_n mm/obr	12	16	20
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.21	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.21	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0
0.21	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.21	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
0.3	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5

Parametry skrawania dla rozwiertaka CoroReamer™ 835

Wartości calowe

Geometria -MF

ISO	Kod MC	Materiał	N/mm ²	HB	MF v _c stopa/min		
					Min.	Zal.	Max.
P	P5.0.Z.PH		503	330	79	98	118
M	M1.0.Z.AQ	Stal nierdzewna	811	200	105	131	157
	M2.0.Z.AQ	Austenityczna	961	200	105	131	157
	M3.1.Z.AQ	Superaustenityczna Ni≥20%	674	230	79	98	118
	M3.2.Z.AQ	Duplex (austenityczno-ferrytyczna)	674	260	79	98	118
	M1.0.C.UT		674	200	105	131	157
	M2.0.C.AQ			200	105	131	157
	M3.1.C.AQ		1114	230	79	98	118

Geometria -PF

ISO	Kod MC	Materiał	N/mm ²	HB	PF v _c stopa/min		
					Min.	Zal.	Maks.
P	P1.1.Z.AN	Stal węglowa	428	125	486	607	728
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	639	190	486	607	728
	P1.2.Z.AN	Hartowana i odpuszczana	639	190	486	607	728
	P1.2.Z.HT	C=0.25-0.55%	708	210	420	525	630
	P1.3.Z.AN	C=0.55-0.80%	639	190	486	607	728
	P1.3.Z.HT		991	300	367	459	551
	P2.1.Z.AN	Stal niskostopowa	591	175	486	607	728
	P2.2.Z.AN	Niehartowana	811	240	420	525	630
	P2.3.Z.AN	Wyżarzana	867	260	367	459	551
	P2.5.Z.HT.1	Hartowana i odpuszczana	961	285	367	459	551
	P1.5.C.UT	Odlewy stalowe	503	150	486	607	728
	P2.6.C.UT	Niestopowe	674	200	420	525	630
	P3.0.Z.AN	Niskostopowe (zawartość składników stopowych ≤ 5%)					
	P3.0.Z.HT.1	Stal wysokostopowa	674	200	420	525	630
	P3.1.Z.AN	Wyżarzana	1282	380	315	394	472
	P5.0.Z.HT.1	Hartowana stal narzędziowa	839	250	420	525	630
		Wyżarzona stal szybko tnąca	1114	330	420	525	630
K	K1.1.C.NS	Żeliwo ciągliwe	428	200	236	295	354
		Ferrytyczne, Perlityczne					
	K2.1.C.UT	Żeliwo szare	639	180	315	394	472
	K2.2.C.UT	O niskiej wytrzymałości	639	245	486	607	728
	K2.3.C.UT	O wysokiej wytrzymałości	708	175	236	295	354
	K3.1.C.UT	Żeliwo sferoidalne	639	155	236	295	354
	K3.2.C.UT	Ferrytyczne	991	215	236	295	354
	K3.3.C.UT	Perlityczne	503	265	236	295	354
O	K3.5.C.UT	Perlityczne	591	190	236	295	354
	K5.1.C.NS	ADI	961	300	157	197	236

Parametry skrawania dla rozwiertaka CoroReamer™ 435

Wartości metryczne

Geometria -XF

ISO	Kod MC	Materiał	N/mm ²	HB	XF v _c m/min		
					Min.	Zal.	Max.
P		Stal węglowa					
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	428	125	24	30	36
	P1.1.Z.AN	Hartowana i odpuszczana	639	190	24	30	36
	P1.2.Z.AN	C=0.25-0.55%	639	190	24	30	36
	P1.2.Z.HT		708	210	20	25	30
	P1.3.Z.AN	C=0.55-0.80%	639	190	24	30	36
	P1.3.Z.HT		991	300	16	20	24
		Stal niskostopowa					
	P2.1.Z.AN	Niehartowana	591	175	24	30	36
	P2.2.Z.AN	Wyżarzana	811	240	20	25	30
	P2.3.Z.AN		867	260	16	20	24
	P2.5.Z.HT.1	Hartowana i odpuszczana	961	285	16	20	24
		Odlewy staliwne					
	P1.5.C.UT	Niestopowe	503	150	24	30	36
	P2.6.C.UT	Niskostopowe (zawartość składników stopowych ≤ 5%)	674	200	20	25	30
		Stal wysokostopowa					
	P3.0.Z.AN	Wyżarzana	674	200	20	25	30
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	12	15	18
	P3.1.Z.AN	Wyżarzona stal szybkotnąca	839	250	20	25	30
	P5.0.Z.HT.1		1114	330	20	25	30
	P5.0.Z.PH		503	330			
M		Stal nierdzewna					
	M1.0.Z.AQ	Austenityczna	811	200	-	-	-
	M2.0.Z.AQ	Superaustenityczna Ni≥20%	961	200	-	-	-
	M3.1.Z.AQ		674	230	-	-	-
	M3.2.Z.AQ	Duplex (austenityczno-ferrytyczna)	674	260	-	-	-
	M1.0.C.UT		674	200	-	-	-
	M2.0.C.AQ		200	-	-	-	-
	M3.1.C.AQ		1114	230	-	-	-
K		Żeliwo ciągliwe					
	K1.1.C.NS	Ferrytyczne, Perlityczne	428	200	24	30	36
		Żeliwo szare					
	K2.1.C.UT	O niskiej wytrzymałości	639	180	32	40	48
	K2.2.C.UT	O wysokiej wytrzymałości	639	245	32	40	48
	K2.3.C.UT		708	175	24	30	36
		Żeliwo sferoidalne					
	K3.1.C.UT	Ferrytyczne	639	155	24	30	36
	K3.2.C.UT	Perlityczne	991	215	24	30	36
	K3.3.C.UT	Perlityczne	503	265	24	30	36
N		ADI					
	K5.1.C.NS		961	300	24	30	36
		Stopy aluminium					
	N1.2.Z.UT	Przerobione plastycznie, niestarte	400	60	64	80	96
	N1.2.Z.AG	Kute lub kute i starzone	650	100	64	80	96
	N1.3.C.UT	Odlewy niestarte	600	75	64	80	96
	N1.3.C.AG	Odlewy lub odlewy starzone	700	90	64	80	96
	N1.4.C.NS	Stopy odlewnicze AlSi, Si ≥ 13%	700	130	64	80	96
		Stopy miedzi					
	N3.3.U.UT	Automatowe stopy miedzi (Pb>1%)	550	110	64	80	96
	N3.1.U.UT	Bezołowiowe stopy miedzi (w tym miedź elektrolityczna)	1350	100	64	80	96

Geometria -XF



Parametry skrawania dla rozwiertaka CoroReamer™ 435

Wartości calowe

Geometria -XF

ISO	Kod MC	Materiał	N/mm ²	HB	XF v _c stopa/min		
					Min.	Zal.	Maks.
P	P1.1.Z.AN	Stal węglowa	428	125	79	98	118
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	639	190	79	98	118
	P1.2.Z.AN	Hartowana i odpuszczana	639	190	79	98	118
	P1.2.Z.HT	C=0.25-0.55%	708	210	66	82	98
	P1.3.Z.AN	C=0.55-0.80%	639	190	79	98	118
	P1.3.Z.HT		991	300	52	66	79
	P2.1.Z.AN	Stal niskostopowa	591	175	79	98	118
	P2.2.Z.AN	Niehartowana	811	240	66	82	98
	P2.3.Z.AN	Wyżarzana	867	260	52	66	79
	P2.5.Z.HT.1	Hartowana i odpuszczana	961	285	52	66	79
M	P1.5.C.UT	Odlewy stalowe	503	150	79	98	118
	P2.6.C.UT	Niestopowe	674	200	66	82	98
	P3.0.Z.AN	Niskostopowe (zawartość składników stopowych ≤ 5%)	674	200	66	82	98
	P3.0.Z.HT.1	Stal wysokostopowa	674	200	66	82	98
	P3.1.Z.AN	Wyżarzana	1282	380	39	49	59
	P5.0.Z.HT.1	Wyżarzona stal szybkołnąca	839	250	66	82	98
	P5.0.Z.PH		1114	330	66	82	98
	P5.0.Z.PH		503	330			
	M1.0.Z.AQ	Stal nierdzewna	811	200	-	-	-
	M2.0.Z.AQ	Austenityczna	961	200	-	-	-
K	M3.1.Z.AQ	Superaustenityczna Ni≥20%	674	230	-	-	-
	M3.2.Z.AQ	Duplex (austenitczno-ferrytyczna)	674	260	-	-	-
	M1.0.C.UT		674	200	-	-	-
	M2.0.C.AQ		200	-	-	-	-
	M3.1.C.AQ		1114	230	-	-	-
	K1.1.C.NS	Żeliwo ciągliwe	428	200	79	98	118
	K2.1.C.UT	Ferrytyczne, Perlityczne	639	180	105	131	157
	K2.2.C.UT	Żeliwo szare	639	245	105	131	157
	K2.3.C.UT	O niskiej wytrzymałości	708	175	79	98	118
	K3.1.C.UT	O wysokiej wytrzymałości	639	155	79	98	118
N	K3.2.C.UT	Żeliwo sferoidalne	991	215	79	98	118
	K3.3.C.UT	Ferrytyczne	503	265	79	98	118
	K3.5.C.UT	Perlityczne	591	190	79	98	118
	K5.1.C.NS	ADI	961	300	79	98	118
	N1.2.Z.UT	Stopy aluminium	400	60	210	262	315
	N1.2.Z.AG	Przerobione plastycznie, niestarte	650	100	210	262	315
	N1.3.C.UT	Kute lub kute i starzone	600	75	210	262	315
	N1.3.C.AG	Odlewy niestarte	700	90	210	262	315
	N1.4.C.NS	Odlewy lub odlewy starzone	700	130	210	262	315
	N3.3.U.UT	Stopy odlewnicze AlSi, Si ≥ 13%	550	110	210	262	315
N	N3.1.U.UT	Stopy miedzi	1350	100	210	262	315
	N3.1.U.UT	Automatowe stopy miedzi (Pb>1%)					
N	N3.1.U.UT	Bezołowiowe stopy miedzi (w tym miedź elektrolityczna)					
	N3.1.U.UT						

