

SYSTEM M+: DOSKONAŁA WSPÓŁPRACA URZĄDZENIA I OSPRZĘTU GWARANTUJĄCA MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ

Optymalne łączenie i integracja urządzeń oraz osprzętu rozpoczyna się w Metabo już na etapie projektowania. Korzyść dla użytkownika: maksymalna wydajność dzięki efektowi systemu Metabo+.



Nożyce do żywopłotu

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU: LEKKIE, CICHE, MOCNE.

Nożyce do żywopłotu Metabo od dziesiątek lat wyznaczają standardy na rynku. Opatentowane systemy uchwytów, trwałe silniki, wysokiej klasy noże i doskonała ergonomia sprawiają, że urządzenia te zawsze stanowią właściwy wybór dla profesjonalnego użytkownika. Z przewodem albo w wersji mobilnej z inteligentną technologią akumulatorową: nożyce do żywopłotu Metabo to absolutna waga lekka na rynku. Wyposażone w funkcję szybkiego zatrzymania, sprzęgło przeciążeniowe i zderzak ochronny, gwarantują maksymalne bezpieczeństwo.

Pokrywa umożliwiająca wymianę przewodu (seria 87 i 88)
Wyjątkowo przyjazne w serwisowaniu! Łatwiejsza wymiana przewodu sieciowego to oszczędność czasu i pieniędzy.

Pokrywa pozwalająca na wymianę szczotek węglowych (tylko seria 88)
Wyjątkowo przyjazne w serwisowaniu! Łatwiejsza wymiana szczotek węglowych to oszczędność czasu i pieniędzy.

Zderzak ochronny
Wyjątkowo duży zderzak zapobiega odrzutom, np. w zetknięciu z murem, korzeniami lub kamieniami

Zaczep wspomagający operowanie kablem
Skutecznie zapobiega odłączeniu się wtyczki z gniazda przedłużacza

Optymalny przepływ powietrza (seria 87 i 88)
Powietrze jest odprowadzane w dół. Dzięki temu nie dmucha w oczy użytkownika.

Dwustopniowa przekładnia
Gwarantuje wyjątkowo dużą wydajność cięcia

Szybkie zatrzymanie w ciągu 0,05 sek.
Urządzenie nie działa przy braku nacisku na jeden z obu elementów włącznika. Uniemożliwia to przypadkowe włożenie ręki w strefę pracujących noży.

Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic
Chroni noże i przekładnię w przypadku blokady noży przez obce przedmioty

HS 8865



Specjalna geometria noży
Specjalna geometria noży gwarantuje mniejsze zużycie, a tym samym dwukrotnie dłuższą wytrzymałość



Większy zasięg
Opatentowany system uchwytów Metabo z dodatkowym włącznikiem gwarantuje nawet o 50% większy zasięg cięcia



AHS 36 V / AHS 36-65 V
Waga lekka wśród profesjonalnych nożyc do żywopłotu klasy 36 V.



Dane techniczne	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu AHS 18-55 V	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu AHS 36 V	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu AHS 36-65 V
Rodzaj akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V	36 V	36 V
Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora	65 min	50 min	50 min
Grubość cięcia	18 mm	18 mm	18 mm
Długość cięcia	53 cm	53 cm	63 cm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	2.700 /min	2.700 /min	2.700 /min
Ciężar (z akumulatorem)	3,9 kg	3,9 kg	4,1 kg

W komplecie:			
Nr kat.	600463	602177	602203
Akumulator Li-Power (36 V/1,5 Ah)		■	
2 akumulatory Li-Power (36 V/1,5 Ah)			■
2 akumulatory Li-Power (18 V/4,0 Ah)	■		
Szybka ładowarka ASC Ultra »AIR COOLED«			■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■	
Futerał do przechowywania	■	■	■

Zalety produktu

- Waga lekka wśród profesjonalnych nożyc do żywopłotów klasy 36 V
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
- 3 lata gwarancji na akumulator dzięki zastosowaniu technologii Ultra-M
- Specjalna geometria noży gwarantuje mniejsze zużycie, a tym samym dwukrotnie dłuższą wytrzymałość
- Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
- Nóż dolny ze strefą bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko zranienia
- Wysoka wydajność cięcia dzięki dwustopniowej przekładni
- Wygodna praca dzięki bezwibracyjnemu działaniu, perfekcyjnej ergonomii i miękkiemu uchwytowi
- Bezpieczeństwo za sprawą szybko działającego elektronicznego hamulca zatrzymującego noże (w ciągu 0,3 sek.)
- Zderzak z prowadnicą gałęzi chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami
- Technologia Ultra-M - maksymalna moc, efektywne ładowanie, optymalne wykorzystanie energii i długa żywotność

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 555 | Akumulatory ➔ 64



			
Dane techniczne	Nożyce do żywopłotu HS 45	Nożyce do żywopłotu HS 55	Nożyce do żywopłotu HS 65
Grubość cięcia	18 mm	18 mm	18 mm
Długość cięcia	45 cm	55 cm	65 cm
Odstęp między nożami	28 mm	28 mm	28 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	3.100 /min	3.100 /min	3.100 /min
Moc znamionowa	450 W	450 W	450 W
Ciężar bez kabla	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg
Długość kabla	0,3 m	0,3 m	0,3 m
W komplecie:			
Nr kat.	620016	620017	620018
Zderzak ochronny	■	■	■
Futerał do przechowywania	■	■	■

Zalety produktu

- Opatentowany mechaniczny hamulec szybkiego działania zatrzymujący noże (w 0,05 sek.) zapewnia większe bezpieczeństwo
- Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
- Nóż dolny ze strefą bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko zranienia
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: chroni noże i przekładnię w przypadku blokady przez obce przedmioty
- Zaczep zabezpieczający kabel przed nadmiernym naprężeniem zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu złącza wtykowego
- Zderzak z prowadnicą gałęzi chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 555



			
Dane techniczne	Nożyce do żywopłotu HS 8745	Nożyce do żywopłotu HS 8755	Nożyce do żywopłotu HS 8765
Grubość cięcia	20 mm	20 mm	20 mm
Długość cięcia	45 cm	55 cm	65 cm
Odstęp między nożami	34 mm	34 mm	34 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	3.100 /min	3.100 /min	3.100 /min
Moc znamionowa	560 W	560 W	560 W
Ciężar bez kabla	3,8 kg	3,9 kg	4 kg
Długość kabla	0,3 m	0,3 m	0,3 m
W komplecie:			
Nr kat.	608745	608755	608765
Zderzak ochronny	■	■	■
Futerał do przechowywania	■	■	■

Zalety produktu

- Nowy system uchwytów Metabo z dodatkowym wyłącznikiem gwarantuje nawet o 50% większy zasięg cięcia
- Niewielka waga redukuje wysiłek podczas pracy
- Opatentowany mechaniczny hamulec szybkiego działania zatrzymujący noże (w 0,05 sek.) zapewnia większe bezpieczeństwo
- Specjalna geometria noży gwarantuje mniejsze zużycie, a tym samym dwukrotnie dłuższą wytrzymałość
- Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
- Nóż dolny ze strefą bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko zranienia
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: chroni noże i przekładnię w przypadku blokady przez obce przedmioty
- Wygodna praca bez uczucia zmęczenia dzięki ergonomicznemu uchwytowi pałkowemu i optymalnemu umiejscowieniu środka ciężkości
- Przeciwbieżne noże zapewniają optymalnie cichą pracę
- Bezpieczne dla użytkownika odprowadzanie powietrza wylotowego z maszyny w każdej sytuacji roboczej
- Łatwy serwis dzięki pokrywie umożliwiającej wymianę przewodu zasilającego
- Zaczep zabezpieczający kabel przed nadmiernym naprężeniem zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu złącza wtykowego
- Zderzak z prowadnicą gałęzi chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 555



Dane techniczne	Nożyce do żywopłotu HS 8855	Nożyce do żywopłotu HS 8865	Nożyce do żywopłotu HS 8875
Grubość cięcia	26 mm	26 mm	26 mm
Długość cięcia	55 cm	65 cm	75 cm
Odstęp między nożami	34 mm	34 mm	34 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	2.900 /min	2.900 /min	2.900 /min
Moc znamionowa	660 W	660 W	660 W
Ciężar bez kabla	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg
Długość kabla	0,3 m	0,3 m	0,3 m
W komplecie:			
Nr kat.	608855	608865	608875
Zderzak ochronny	■	■	■
Futerał do przechowywania	■	■	■

Zalety produktu

- Dwustopniowa przekładnia gwarantuje szczególnie wydajne cięcie
- Nowy system uchwytów Metabo z dodatkowym wyłącznikiem gwarantuje nawet o 50% większy zasięg cięcia
- Niewielka waga redukuje wysiłek podczas pracy
- Opatentowany mechaniczny hamulec szybkiego działania zatrzymujący noże (w 0,05 sek.) zapewnia większe bezpieczeństwo
- Specjalna geometria noży gwarantuje mniejsze zużycie, a tym samym dwukrotnie dłuższą wytrzymałość
- Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
- Nóż dolny ze strefą bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko zranienia
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: chroni noże i przekładnię w przypadku blokady przez obce przedmioty
- Wygodna praca bez uczucia zmęczenia dzięki ergonomicznemu uchwytowi pałkowemu i optymalnemu umiejscowieniu środka ciężkości
- Przeciwbieżne noże zapewniają optymalnie cichą pracę
- Bezpieczne dla użytkownika odprowadzanie powietrza wylotowego z maszyny w każdej sytuacji roboczej
- Bardzo łatwy serwis dzięki pokrywce umożliwiającej dostęp do szczotek węglowych oraz wymianę przewodu zasilającego
- Zaczep zabezpieczający kabel przed nadmiernym naprężeniem zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu złącza wtykowego
- Zderzak z prowadnicą gałęzi chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami

Osprzęt do nożyc do żywopłotu

Olej konserwujący do nożyc do żywopłotu		
■ Na bazie oleju naturalnego, biodegradowalny		
		Nr kat.
	Olej konserwujący w sprayu do nożyc do żywopłotu Olej konserwujący w sprayu - opakowanie 0,3 l Jednostka sprzedaży: 1 Jednostka sprzedaży: 6	630475000
	Olej konserwujący do nożyc do żywopłotu 1 L Jednostka sprzedaży: 1 Jednostka sprzedaży: 6	630474000
Noże do modeli z systemem Quick		

- Szybka, beznarzędziowa wymiana noży
- Do cięcia żywopłotu nożami o różnej długości: duże powierzchnie - długa belka nożowa; precyzyjne cięcia - krótka belka nożowa
- Wszystkie belki pasują do wszystkich nożyc do żywopłotu z systemem wymiany noża "Quick"

	Długość noża mm	Nr kat.
	450	624575000
	550	624576000
	650	624577000
	750	624578000

Osprzęt do pilarek łańcuchowych

Łańcuchy tnące		
		Nr kat.
	Łańcuch Do Kt 1441; podziałka: 3/8"; liczba ogniw: 57	631670000*
	Łańcuch Do Kt 1440; podziałka: 3/8" ; liczba ogniw: 59	631435000*