



Nothing but **HEAVY DUTY.**



Taśmy długie



48225103

30m zamknięta
Podziałka 1-stronna
Szer. taśmy 9,5mm



48225203

30m / 100ft Taśma otwarta
Podziałka 2-stronna
Szer. taśmy 13mm



48225211

100m / 330ft taśma otwarta
Podziałka 2-stronna
Szer. taśmy 9,5mm

OPIS	Podziałka	Długość (m)	Długość (inch)	Szer. taśmy (mm)	Nr art.	Kod EAN
LTC30 Taśma otwarta	metryczna	30	-	9,5	48225103	045242486106
LTO30/100" Taśma zamknięta	metryczna/calowa	30	100	13	48225203	045242486069
LTO100/330" Taśma zamknięta	metryczna/calowa	100	330	9,5	48225211	045242486076

UŻYTKOWNICY

- Budownictwo ogólne
 - Pomiary wewnątrz powyżej 10m
 - Pomiary na zewnątrz powyżej 10 m i tam gdzie nie można użyć dalmierza laserowego
- Geodeci, Architekci
- Ogrodnicy

ZASTOSOWANIE

- Początkowe wytyczenie budynku
- Pomiar działek
- Weryfikacja planów/szkiców
- Oszacowanie potrzebnego materiału






Długa taśma zamknięta

Cechy produktu



Rama wykonana z metalu
Metalowa rama zabezpiecza taśmę przed skutkami upadku, jednocześnie pozwala łatwo usunąć resztki gruzu z obudowy




System czyszczący Grime Guard™ - NOWOŚĆ
Utrzymuje taśmę czystą i przeciwdziała ścieraniu taśmy przez brud wydłużając jej żywotność



Przekładnia 3:1
Przekładnie planetarne zapewniają płynne zwijanie i rozwijanie taśmy

NAJTRWALSZA




HYBRYDA:

Taśma stalowa pokryta nylonem

Gwarantuje najwyższą dokładność oraz trwałość taśmy.

Dokładność: taśmy NIE stalowe ulegają rozciąganiu = niedokładny pomiar

Taśmy stalowe nie są elastyczne i ulegają załamaniom



System czyszczący Grime Guard™ - NOWOŚĆ

Utrzymuje taśmę czystą i przeciwdziała ścieraniu taśmy przez brud wydłużając jej żywotność



Przekładnia 3:1

Przekładnie planetarne zapewniają płynne zwijanie i rozwijanie taśmy

**50% mniej rozciągania –
najwyższa DOKŁADNOŚĆ**

	HYBRYDA : Taśma stalowa pokryta nylonem przemysłowym	Taśma stalowa pokryta zwykłym nylonem/poliamidem	Fiberglass
Dokładność	✓ ✓	✓	✗ ✗
Żywotność	✓ ✓	✓	✗ ✗
Odporność na ścieranie	✓ ✓	✓	✗ ✗
Waga	✗	✗	✓ ✓

TAŚMY OTWARTE MILWAUKEE



- ✓ ✓ Połączenie stali i nylonu
- ✓ ✓ Najwyższa dokładność i minimalne rozciąganie
- ✓ ✓ Odporność na ścieranie

Popularne zastosowanie



Taśmy długie są często używane w początkowym etapie budowy gdzie brud i błoto są powszechne.

Wpływ na narzędzie



Brud i kurz gromadzą się na powierzchni taśmy i wewnątrz obudowy z upływem czasu, co powoduje zacięcia i problemy ze zwijaniem.

Rozwiązanie Milwaukee



Milwaukee oferuje system czyszczący Grime Guard™, który zapewnia czystość taśmy i przeciwdziała jej ścieraniu.

	Milwaukee	Stabila	Stanley	Stanley	Stanley
OPIS	LTC30	BM50	FatMax	FatMax Xtreme	Standard
ART NR	48225103	17219/0	034134	034203	034108
CENA NETTO	134,00	180,00 zł	120,00 zł	150,00 zł	50 zł
Klasa dokładności	II	II	II	II	II
Materiał taśmy	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal
Szer. taśmy [mm]	9,5	13	10	9,5	9,5
Podziałka taśmy	metryczna, 1-stronna	metryczna, 1-stronna	metryczna, 1-stronna	metryczna/ calowa, 2-stronna	metryczna, 1-stronna
Pokrycie taśmy	Nylon przemysłowy	Poliamid	Polimer	Polimer	Polimer
Materiał obudowy	Metal	Nylon odporny na upadki	Bi-materiałowa	Aluminium	ABS plastik
Czyszczenie taśmy	Grime Guard™	nie	nie	nie	nie

	Milwaukee	Stabila	BMI	BMI	BMI	Stanley
OPIS	LTO30/100"	BM 42	Ergoline	Standard	Basic	
ART NR	48-22-5203	11166/3				1-34-477
CENA NETTO	189,00 zł	175,00 zł	220,00 zł	200,00 zł	105,00 zł	180,00
Klasa dokładności	II	II	II	II	II	II
Materiał taśmy	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal
Szer. taśmy [mm]	13mm	13	13	13	13	12,7
Podziałka taśmy	metryczna / calowa	metryczna, 1-stronna	Różne typy, 1-stronna	Różne typy, 1-stronna	Różne typy, 1-stronna	metryczna, 1-stronna
Pokrycie taśmy	Nylon przemysłowy	Poliamid	Poliamid	Poliamid	Poliamid	
Materiał obudowy	ABS Plastik, metalowy uchwyt	Poliamid odporny na upadki	Aluminiowa rama	Aluminiowa rama	Plastikowa rama	mosiądz
Czyszczenie taśmy	Grime Guard™	nie	nie	nie	nie	nie

	Milwaukee	Stabila	BMI	BMI
OPIS	LTO100/330"	BM 42	Standard	Basic
ART NR	48225211	10721/5		
CENA NETTO	390,00	340,00	400,00	390,00
Klasa dokładności	II	II	II	II
Materiał taśmy	Stal	Stal	Stal	Stal
Szer. taśmy [mm]	9,5	13	13	13
Podziałka taśmy	metryczna / calowa	metryczna, 1-stronna	Różne typy, 1-stronna	Różne typy, 1-stronna
Pokrycie taśmy	Nylon przemysłowy	Lakier	Poliamid	Polyamide
Materiał obudowy	ABS Plastik, metalowy uchwyt	Poliamid odporny na upadki	Aluminiowa rama	Plastikowa rama
Czyszczenie taśmy	Grime Guard™	nie	nie	nie